

при напряжении до 250 В. Однако пользователи должны знать, что под В определенных условиях обувь может не обеспечивать достаточную защиту, поэтому всегда следует принимать дополнительные меры предосторожности для защиты пользователя.

Хранение и транспортировка
Храните обувь при комнатной температуре в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, защищенных от УФ-лучей и влаги. Если обувь стала влажной или намокнул, сушите ее естественным путем, вдали от прямых источников тепла. Транспортируйте обувь в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защитите упаковку и обувь от повреждений.

Стареть
Старение продукта может повлиять на его свойства. Срок годности оценивается в 4 года при хранении в соответствующих условиях (температура, влажность, загрязнение, вентиляция, освещение).

Поддержание
Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для материала, из которого изготовлена обувь (не содержат органических растворителей и абразивных веществ). Оставьте влажную обувь сушиться в сухом и проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Обувь из зернистой кожи – нанесите крем для обуви в верх верха или бесцветный. Обувь из нубука или ткани можно дополнительно защитить предназначенными для этой цели пропитками. Не стирайте.

Категории защитной обуви	
SБ	Базовые требования
S1	Закрытая пяточная зона. Поглощение энергии в области пятки Антистатические свойства Устойчивость к дизельному топливу
S2	кас S1, и Водонепроницаемость и поглощение воды
S3	кас S2, и Устойчивость к проколу Скульптурная подошва
S4	Закрытая пяточная зона. Поглощение энергии в области пятки Антистатические свойства Устойчивость к дизельному топливу
S5	кас S4, и Устойчивость к проколу Скульптурная подошва

Дополнительная маркировка обуви	
Устойчивость к проколу	P
Электрические свойства*	C
- частично проводящая обувь - антистатическая обувь	A
Устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды: -изоляция лица от тепла -изоляция лица от холода	HI CI
-Электроизоляционная обувь	em ISO 50321
Поглощение энергии в области пятки	E
Водоустойчивость	WR
Плоская защита	M
Защита лодыжки	AN
Защита от порезам	CR
Водонепроницаемость и водопоглощение	WRU
Устойчивость к контакту с горячей подошвой	HRO
Устойчивость к дизельному топливу	FO
-на подложке из керамической плитки, покрытой NaLS -на стальной подложке, покрытой глишерном -на подложке из керамической плитки, покрытой NaLS, и на стальной подложке, покрытой глишерном.	SRA SRB SRC

Користење
Ципеле морају бити правилно ношене, правилно обуване, везавене иљи закорпчане. Носите саме ципеле одговарајуће величине. Преширока ил преуска обува ограничит еје кретање и неће пузити оптмалну разину заштите. Прије сваке употребе проверите техничко стање обуве. Немојте користити оштећену обуву (нпр. оштећене шавове, пукотине, огреботине, подеротине, истрошени оштећени поглап). Оштећена обува неће пузити наведену разину заштите. Исправно користење и одржавање спрјечава прerano тројење ципела. Стварно трајање користења оvis о врсти обуве, увјетима користења и одржавања, што може утицати на износћеност обуве.

Обува не треба модифицирати међу изгобути своја зашћитна својства. Користитење и транспорт
Ципеле чувајте на собној температури у затвореним, сухим и прозрачним просторјима, зашћићено од UV зрака и вlage. Ако ципеле постану влажне ил мокре, осушите их природном путем, далеко од изравних извора топлине. Транспортна обува и оригинално пакирању. Тјелком транспорта зашћите амбалажу и ципеле од оштећења.

Складистење и транспорт
Обува чувајте на собној температури у затвореним, сухим и прозрачним просторјима, зашћићено од UV зрака и вlage. Ако ципеле постану влажне ил мокре, осушите их природном путем, далеко од изравних извора топлине. Транспортна обува и оригинално пакирању. Тјелком транспорта зашћите амбалажу и ципеле од оштећења.

Старење
Старење производа може утицати на његова својства. Рок трајања је процијенjen на 4 године ако се складистиш у одговарајућим увјетима (температура, влага, онечишћење, вентилација, освјетљење).

Одржавање
Ципеле треба чисти меком четком. Можете користити блага средства за чшћење наменјена материјалима од којих је обува израђена (не садрже органска отапала и абразивна средства). Влажну обуву оставите да се суши у сухој и прозрачној простори, далеко од извора топлине. Обува од знрате које - нанесите крему за ципеле у јој горњој дијелу ил безбојну. Обува од нубука ил ткиане могуће је додатно зашћити за то наменјеним импрегнацијама. Не перите.

Рекомендуется, чтобы электрическое сопротивление износителя, согласно опыту, для обеспечения желаемого антистатического эффекта, было ниже 1000 МОм на протяжении всего периода использования. Для нового изделия нижний предел электрического сопротивления установлен на уровне 100 кОм, чтобы обеспечить ограниченную защиту от опасного поражения электрическим током или возгорания в случае повреждения электрооборудования, работающего

S2	kas S1, i Vodopropusnost i upijanje	
S3	kas S2, i Otpornost na probijanje Skulpturalni potplat	
S4	Zatvoreno područje pete Apsorpcija energije u području pete Antistatička svojstva Otpornost na dizelsko gorivo	
S5	kas S4, i Otpornost na probijanje Skulpturalni potplat	

Dodatno označavanje obuće		
Otpornost na probijanje		P
Električna svojstva		
- djelomično vodljiva obuća	C	
- antistatička obuća	A	
- Električno izolacijska obuća	A vdi EN 50321	
Otpornost na nepovoljne uvjete okoline:		
- donja izolacija od topline	HI	
- donja izolacija od hladnoće	CI	
Apsorpcija energije u području pete	E	
Otpornost na vodu	WR	
Metatarzalna zaštita	M	
Zaštita gležnja	AN	
Otpornost na rezove	CR	
Vodopropusnost i upijanje vode	WRU	
Otpornost na dodir s vrućom podlogom	HRO	
Otpornost na dizelsko gorivo	FO	
Otpornost na klizanje		
- na podlozi od keramičkih pločica prekrivenih NaLS-om	SRA	
- na čeliničoj podlozi obloženoj glicerinom	SRB	
- na podlozi od keramičkih pločica prekrivenoj NaLS-om i na čeliničoj podlozi prekrivenoj glicerinom	SRC	

Испытания проводятся на обуви с подкладкой внутри. Обувь следует использовать с оригинальной подкладкой. Ее можно заменить только аналогичной подкладкой, поставляемой оригинальным производителем обуви.

HR	
Proizvod ispunjava bitne zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi te zahtjeve norme EN ISO 20345:2011.	
Prijavljeno tijelo uključeno u ocjenu sukladnosti (CI): CTC-4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France. Broj prijavljenog tijela: 0075.	
Izjava o sukladnosti dostupna na www.stalco.pl	

Zaštitna obuća dizajnirana je tako da minimizira rizik od oštećenja tijela do kojeg može doći tijekom nošenja. Zaštitna obuća opremljena je kapicama za nošenje, dizajniranim za zaštitu od udara pri ispuštanju s energijom od najmanje 200 J i protiv kompresije pri ispuštanju tlačnim opterećenjem od najmanje 15 kN. Obuću treba prilagoditi potrebnoj zaštiti i okruženju u kojem se nosi. Stanjaj zaštite koju pruža obuća može se prepoznati po simbolima koji se nalaze na etiketi unutar obuće. Primjeri simbola za označavanje objašnjeni su u tablicama u nastavku, no uvijek imajte na umu da niti jedna OZO ne može pružiti potpunu zaštitu i uvijek treba biti oprezan pri obavljaju aktivnosti koje uključuju rizike.

Користење
Ципеле морају бити правилно ношене, правилно обуване, везавене иљи закорпчане. Носите саме ципеле одговарајуће величине. Преширока ил преуска обува ограничит еје кретање и неће пузити оптмалну разину заштите. Прије сваке употребе проверите техничко стање обуве. Немојте користити оштећену обуву (нпр. оштећене шавове, пукотине, огреботине, подеротине, истрошени ил оштећени поглап). Оштећена обува неће пузити наведену разину заштите. Исправно користење и одржавање спрјечава прerano тројење ципела. Стварно трајање користења оvis о врсти обуве, увјетима користења и одржавања, што може утицати на износћеност обуве.

Обува не треба модифицирати међу изгобути своја зашћитна својства. Користитење и транспорт
Ципеле чувајте на собној температури у затвореним, сухим и прозрачним просторјима, зашћићено од UV зрака и вlage. Ако ципеле постану влажне ил мокре, осушите их природном путем, далеко од изравних извора топлине. Транспортна обува и оригинално пакирању. Тјелком транспорта зашћите амбалажу и ципеле од оштећења.

Старење
Старење производа може утицати на његова својства. Рок трајања је процијенjen на 4 године ако се складистиш у одговарајућим увјетима (температура, влага, онечишћење, вентилација, освјетљење).

Одржавање
Ципеле треба чисти меком четком. Можете користити блага средства за чшћење наменјена материјалима од којих је обува израђена (не садрже органска отапала и абразивна средства). Влажну обуву оставите да се суши у сухој и прозрачној простори, далеко од извора топлине. Обува од знрате које - нанесите крему за ципеле у јој горњој дијелу ил безбојну. Обува од нубука ил ткиане могуће је додатно зашћити за то наменјеним импрегнацијама. Не перите.

Категорје зашћитне обуће		
SБ	Оsnовни заhtјеви	
S1	Zatvoreno područje pete Apsorpcija energije u području pete Antistatička svojstva Otpornost na dizelsko gorivo	

HU	
Kopás sapka kopás Vízbehatalás és vízfelvétel	SC
Tornó érintkezéssel szembeni ellenállás Ellenállás a fűtőlajjal szemben	WRU HRO FO

A lábbeli megfelel az egyéni védésszabályokról szóló, 2016. március 09-i (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapvető követelményeinek és a szabvány követelményeinek EN ISO 20345:2011.

A megfelelőségértékelésben részt vevő bejelentett szervezet (CI): CTC-4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France. Bejelentett szervezet száma: 0075.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.stalco.pl oldalon

Biztonsági lábbeli i, úgy terveztek, hogy viselésükkel minimalizálják az esetlegesen bekövetkező sérülések kockázatát. A biztonsági lábbeliket olyan orvóddal kell ellátni, amely legalább 200 J energiával végzett ütévizsgálat esetén védelmet nyújt ütés ellen, és legalább 15 kN nyomóterheléssel végzett vizsgálat esetén nyomóterhelés ellen. A lábbeliket a szükséges védelemhez és a viselési környezethez kell igazítani. A lábbeli által nyújtott védelem szintje a lábbeli belsejében lévő címkén található szimbólumok alapján azonosítható. A jelzések szereplő szimbólumok példái az alábbi táblázatokban találhatók. Azonban mindig ne feledje, hogy egyetlen PPE sem nyújt teljes védelmet, és mindig legyen óvatos, amikor kockázattal járó tevékenységeket végez.

Használat
A lábbeliket megfelelően illeszkedő, megfelelően fűzött vagy rögzített módon kell viselni. Minden használat előtt ellenőrizze a lábbeli állapotát. Ne használjon sérült lábbelit (pl. sérült varratok, repedések, kopások, szakadások, kopott vagy sérült talp). A sérült lábbeli nem nyújtja a megadott védelmi szintet. A megfelelő használat és karbantartás megakadályozza a lábbeli idő előtti elhasználódását. A tényleges élettartam a lábbeli típusától, a használati és karbantartási körülményektől függ, amelyek hatással vannak a lábbeli kopására vagy tömörnekedésre. A lábbelit nem szabad módosítani, mert elveszítheti védő tulajdonságait.

Tárolás és szállítás
A lábbeliket szobahőmérsékleten, zárt, száraz és szellőző helyen, UV-sugárzástól és nedvességtől védve tárolja. Ha a lábbeli nedves vagy áztatott, természetes úton, közvetlen hőforrástól távol kell szárítani. A lábbeliket eredeti csomagolásukban szállítsa. A szállítás során óvja a csomagolást, beleértve a lábbelit is, a sérülésektől.

Öregedés
A termék öregedése befolyásolhatja tulajdonságait. Megfelelő körülmények között (hőmérséklet, páratartalom, szennyezés, szellőzés, világítás) tárolva a becsült élettartáshoz 4 év.

Karbantartás
A lábbeliket puha kefével kell tisztítani. A lábbeli anyagokra szánt enyhé tisztítószerek (szerves oldószerektől és maró anyagoktól mentesek) használhatók. A nedves lábbeliket hagyja megszáradni száraz és jól szellőző helyeken, hőforrásoktól távol. Felsőruháztí lábbeli - a felsőrésszel kompatibilis színező vagy színtelen cipőfényező alkalmazza. A nubukból vagy szövetből készült lábbeliket speciálisan erre a célra kifejlesztett impregnálószerekkel is meg lehet védeni. Ne mosszon.

A következő kategóriák jelölése biztonság lábbelik	
SБ	Alapvető követelmények
S1	Zárt kéregrés Energiamegnyelő sarokrész Antisztatikus tulajdonságok Ellenállás a fűtőlajjal szemben
S2	S1, plusz Víz behatolása és felszívódása.
S3	S2, plusz Talpazsúrolás elleni védelem Talp mintázott järelellet
S4	Zárt kéregrés Energiamegnyelő sarokrész Antisztatikus tulajdonságok Ellenállás a fűtőlajjal szemben
S5	S4, plusz Talpazsúrolás elleni védelem Talp mintázott järelellet

További jelölés lábbeli speciális alkalmazásokhoz	
Perforációs ellenállás	P
Elektronikus tulajdonságok* - részlegesen vezeték lábbeli - antisztatikus lábbeli	C A
Ellenállás az ellenséges körülményekkel szemben: - külső talp hőszigetelése - külső talp hővezésgátlása	HI CI
Az ütés rögzítésén energiamegnyelése	E
Vízállóság	WR
A lábközépcsont védelme	M
Boka védelem	AN
Vágásállóság	CR

Kopás sapka kopás Vízbehatalás és vízfelvétel	SC
Tornó érintkezéssel szembeni ellenállás Ellenállás a fűtőlajjal szemben	WRU HRO FO
Csiszálással	
- NaLS-sel bevont kerámia csempe aljzatra - glicerinrel bevont acél bordozva	SRA SRB
- NaLS-sel bevont kerámia csempe és glicerinrel bevont acél aljzatra	SRC

Az antisztatikus lábbelikre vonatkozó információk
Ajánlott az elektroztatikus felületősdést gátó lábbelik használata, ha a statikus elektromosság elvezetésével csökkenteni kell az elektroztatikus felületődsé lehetőséget, hogy kizárják a szikrák, pl. gyúlékony anyagok és gőzök okozta gyúlladás veszélyét, valamint ha az elektromos berendezések vagy feszültség alatt álló alkatrészek által okozott áramütés veszélye nem zárható ki teljesen. Rámutatnak azonban arra, hogy az elektroztatikus felületődsé elleni lábbelik nem nyújtanak megfelelő védelmet az áramütés ellen, mivel csak elektromos ellenállást képeznek a láb és a talaj között. Ha az áramütés veszélyét nem sikerült teljesen kiküszöbölni, további intézkedésekre van szükség a kockázat elkerülése érdekében. Ajánlott, hogy az ilyen intézkedések és az alább felsorolt vizsgálatok a munkahelyi balesetmegelőzési program részét képezzék.

A termék elektromos ellenállása a tapasztalatok szerint a kívánt elektroztatikus ellenállás lábbeli szintjén az ellenőrzés érdekében ajánlott, hogy a termék teljes élettartama alatt 1000 MΩ alatt legyen. Az új termék ellenőrzése az elektromos ellenállás alsó határértékét 100 kΩ-ban határozták meg, hogy korlátozott védelmet nyújtson a veszélyes áramütés vagy gyúlladás ellen a legfeljebb 250 voltos feszültségen működő elektromos berendezések károsodása esetén. A felhasználónak azonban tisztában kell lenniük azzal, hogy a lábbeli bizonyos körülmények között nem nyújt elegendő védelmet, és a felhasználó védelme érdekében mindig további óvintézkedéseket kell tenni.

A lábbeli elektromos ellenállása jelentősen megváltozhat hajlítás, szennyeződés vagy nedvesség hatására. A lábbeli nem nedves körülmények között viselése is betétli rendeltetését. Ezért alapvető fontosságg annak biztosításra törekedni, hogy a lábbeli teljes élettartamát alatt betétlsek a tervezett funkciójukat, azaz levegősek a terhelést és védelmet nyújtsanak. Szükség esetén a felhasználónak ajánlott a helyszínen rendelkezésre és gyakori időközönként elektromos ellenállásméréseket végezni.

Az L. osztályú lábbelik hosszú ideig tartó viselés esetén nedvességet szívhatnak magukba, és nedves és nedves körülmények között vezetéképessé válhatnak. Ha a lábbeli olyan körülmények között használják, ahol a talp anyaga szennyeződik, ajánlott, hogy a felhasználó mindig ellenőrizze a lábbeli elektromos tulajdonságait, mielőtt belép a veszélyes területre.

Ajánlott, hogy azokon a területeken, ahol antisztatikus lábbeliket használnak, a talaj ellenőrzés ne tudja semmissé tenni a lábbeli által nyújtott védelmet. A lábbeli viselésékor nem tanácsos szigetelő elemeket helyezni a talpbetét és a viselő lábfej közé. Ha a talp és a lábfej belseje közé betétet helyeznek, celszerű ellenőrizni a cipő-betét rendszer elektromos tulajdonságait.

A tesztekkel lábbeliket végezzük, a betéttel a helyén. A lábbelik csak a helyén lévő betét-tel szabad használni. A zoknikat csak a cipőgőyától álló biztosított hasonló betétekre szabad cserélni.

RO	
Kopás sapka kopás Vízbehatalás és vízfelvétel	SC
Tornó érintkezéssel szembeni ellenállás Ellenállás a fűtőlajjal szemben	WRU HRO FO

Produsul îndeplinește cerințele esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentul individual de protecție, Regulamentul 2016/425 introdus în legislația britanică și modificat, precum și cerințele standardului EN ISO 20345:2011.

Organismul notificat implicat în evaluarea conformității (CI): CTC-4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France. Numărul organismului notificat: 0075.

Declarația de conformitate disponibilă pe www.stalco.pl

Încălțăminte de siguranță este concepută pentru a minimiza riscul de deteriorare a corpului care poate apărea în timpul purtării acestora. Încălțăminte de siguranță este echipată cu vârfului, concepute pentru a oferi protecție împotriva impactului atunici când este testată cu o energie de cel puțin 200 J și împotriva compresiiei atunici când este testată cu o sarcină de compresie de cel puțin 15 kN. Încălțăminte trebuie să fie potrivită cu protecția necesară și cu mediul în care este purtată. Încălțăminte de protecție oferite de încălțăminte poate fi identificat prin simbolurile plasate pe eticheta din interiorul încălțămintei. Exemple de simboluri de etichetare explicate în tabelele de mai jos, însă amintiți-vă întotdeauna că niciun EIP nu poate oferi o protecție completă și trebuie luate întotdeauna precauție atunici când desfășuraj activități care implică riscuri.

Utilizare
Pantofii trebuie să fie purtați corespunzător, îmbrăcați corespunzător, șireți sau pringi. Purații doar pantofii de mărime adecvată. Încălțăminte prea slabă și/au prea strânsă va restricționa mișcarea și va avea nivelul optim de protecție. Înainte de fixare utilizare, verificați starea tehnică a pantofilor. Nu folosiți încălțăminte deteriorată (de exemplu, cusături deteriorate, fisuri, abraziuni, rup-turi, talpă uzată sau deteriorată). Încălțăminte deteriorată nu va oferi nivelul

specificat de protecție. Utilizarea și întreținerea corespunzătoare previne uzura prematură a pantofilor. Durata reală de utilizare depinde de tipul de încălțăminte, de condițiile de utilizare și de întreținere, care pot afecta uzura încălțămintei. Încălțăminte nu trebuie modificată deoarece și poate pierde proprietățile protectoare.

Depozitare și transport
Păstrați încălțăminte la temperatura camerei în încăperi închise, uscate și aerisite, ferite de reaze UV și umiditate. Dacă pantofii devin umezi sau umezi, uscați-i în mod natural, departe de sursele directe de căldură. Transport încalmintei în ambalaj original. În timpul transportului, protejați ambalajul și încălțăminte împotriva deteriorării.

Îmbratrănirea
Îmbratrănirea produsului și poate afecta proprietățile. Termenul de valabilitate este estimat la 4 ani dacă este depozitat în condiții corespunzătoare (temperatura, umiditate, poluare, ventilație, iluminare).

Întreținere
Pantofii trebuie curățajți cu o perie moale. Puteți folosi agenți de curățare blândi definiți materialelor din care sunt fabricate încălțăminte (nu conține solventi organici și substanțe abrazive). Lăsați încălțăminte umedă să se usuce într-o cameră uscată și aerisită, departe de sursele de căldură. Încălțăminte din piele granulată – aplică lac de pantof de culoarea capteișei sau încoloră. Încălțăminte din nubuck sau țesătură poate fi protejată suplimentar cu impregnări destinate acestui scop. Nu spăla.

Categorii de încălțăminte de siguranță	
SБ	Cerinte de baza
S1	Zona de călci închisă Absorbție de energie în zona călcăiului Proprietăți antistatice Rezistența la motorina
S2	ca S1 și Permeabilitatea și absorbția apei
S3	ca S2 și Rezistența la perforare după tip Talpă sculptată
S4	Zona de călci închisă Absorbție de energie în zona călcăiului Proprietăți antistatice Rezistența la motorina
S5	ca S4 și Rezistența la perforare după tip Talpă sculptată

Marcare suplimentară la încălțăminte	
Rezistență la perforare	P
Proprietăți electrice*	
- Încălțăminte parțial conductivă	C
- Încălțăminte antistatică	A
- Încălțăminte izolatoare electric	A vezi EN 50321
Rezistență la condiții de mediu nefavorabile: - izolare de la căldură și fundulul - izolare fundulul de frig	HI CI
Absorbție de energie în zona călcăiului	E
Rezistența la apa	WR
Protecție metatarsiană	M
Protecție gleznă	AN
Rezistență la tăiere	CR
Permeabilitatea apei și absorbția apei	WRU
Rezistența la contact cu substratul feribente	HRO
Rezistența la motorina	FO
Rezistență la alunecare	
- pe suport de plăci ceramice acoperit cu NaLS	SRA
- pe un substrat de oțel acoperit cu glicerol	SRB
- pe suport de faianță ceramică acoperit cu NaLS și pe suport de oțel acoperit cu glicerol	SRC

Informații privind încălțăminte antistatice
Preporuča se koristiti antistatičku obuću kada bi se potrebno smanjiti mogućnost elektrostatičkog naboja pražnjenjem elektrostatičkog naboja kako bi se isključio rizik od paljenja od iskre, npr. zapaljivih tvari i para, te kada postoji opasnost od električnog udara električnim uređajima ili komponentama pod naponom. Međutim, treba napomenuti da antistatička obuća ne može pružiti dovoljnu zaštitu od strujnog udara, jer samo stvarna električni otpor između stopala i zemlje. Ako rizik od strujnog udara nije potpuno eliminiran, potrebno su daljnje mjere za izbjegavanje rizika. Preporuča se da talve mjere i dalje navedeni testovi budu dio programa za sprječavanje nezgoda na radnom mjestu.

Preporuča se da električni otpor proizvoda, prema ispravku kako bi se osigurao željeni antistatički učinak, bude manji od 1000 MΩ tijekom cijelog razdoblja uporabe. Za novi proizvod, donja granica električnog otpora postavljena je na 100 kΩ kako bi se pružila ograničena zaštita od opasnog električnog udara ili paljenja u slučaju oštećenja električne opreme koja radi na napomina do 250 V. Međutim, korisnici bi trebali biti svjesni da pod u određenim uvjetima obuća možda neće pružiti dovoljnu zaštitu i uvijek treba poduzeti dodatne mjere opreza za zaštitu korisnika.

Obuću ne treba modifikirati jer može izgubiti svoju predviđenu funkciju kada se nosi u mokrim uvjetima. Stoga je potrebno osigurati da obuća ispunjava svoju namjensku funkciju raspršivanja opterećenja i pruža zaštitu tijekom cijelog razdoblja korištenja.

Korisniku se savjetuje da, ako je potrebno, uspostavi i provodi mjerenja električnog otpora u redovitim i čistim intervalima na mjestu uporabe.

Obuća klase I može apsorbirati vlagu ako se nosi dulje vrijeme i može postati vodljiva u vlažnim i mokrim uvjetima. Ako se obuća koristi u uvjetima u kojima je materijal potplata kontaminiran, preporuča se da korisnik uvijek provjeri električna svojstva obuće prije ulaska u opasno područje. Preporuča se da na mjestima gdje se koristi antistatička obuća otpor tla ne smije eliminirati zaštitu koju pruža obuća.

Prilikom nošenja cipele ne preporuča se umetanje izolacijskih elemenata između uloška i stopala korisnika. Ako se između umetanje strane potplata i stopala nalazi uložak, preporučuje se provjeriti električna svojstva sustava cipele/uložak.

Ispitivanj se provode na cipelama s podstavom unutar njih. Obuću treba koristiti s originalnom postavom. Može se zamijeniti samo usporedvom podstavom koju je isporučio izvorni proizvođač obuće.

IT
Le calzature soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e i requisiti della norma EN ISO 20345:2011. Organismo notificato coinvolto nella valutazione della conformità: (CE): CTC-4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France. Numero dell'organismo notificato: 0075. Dichiarazione di conformità disponibile su www.stalco.pl

Calzature di sicurezza sono progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni che possono verificarsi indossando. Le calzature di sicurezza devono essere dotate di punti progettati per fornire protezione contro l'impatto se testati con un'energia di almeno 200 J e contro la compressione se testati con un carico di compressione di almeno 15kN. Adattare le calzature alla protezione richiesta e all'ambiente in cui vengono indossate. Il livello di protezione fornito dalla calzatura è identificabile grazie ai simboli presenti sull'etichetta all'interno della calzatura. Esempi di simboli sulle dichiarazioni spiegate nelle tabelle seguenti. Tuttavia, è necessario ricordare sempre che nessun DPI può fornire una protezione completa e che è necessario prestare sempre attenzione quando si svolgono attività che comportano rischi.

Utilizzo
Le calzature devono essere indossate in modo appropriato, allacciate o fissate correttamente. Controllare le condizioni della calzatura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare calzature danneggiate (ad es. cuciture danneggiate, crepe, abrasioni, strappi, suole usurate o danneggiate). Le calzature danneggiate non garantiscono il livello di protezione specificato. L'uso e la manutenzione corretti prevengono l'usura prematura delle calzature. La durata effettiva dipende dal tipo di calzatura, dalle condizioni d'uso e dalla manutenzione, che possono avere un effetto sull'usura o sulla distruzione della calzatura/sul l'usura o sulla distruzione della calzatura. Le calzature non devono essere modificate perché potrebbero perdere le loro proprietà protettive.

Stoccaggio e trasporto
Conservare le calzature a temperatura ambiente in ambienti chiusi, asciutti e ventilati, al riparo dai raggi UV e dall'umidità. Se le calzature sono umide o bagnate, devono essere asciugate in modo naturale, lontano da fonti di calore dirette. Trasportare le calzature nella loro confezione originale. Durante il trasporto, proteggere l'imballaggio e le calzature da eventuali danni.

Invecchiamento
L'invecchiamento del prodotto può influenzarne le proprietà. La durata di conservazione è stimata in 4 anni se conservato in condizioni adeg