



LT	1. Dydis
	2. Katalogo numeris
	3. Prekės pavadinimas / simbolis
	4. Papildomi ženklai (žr. lenteles)
	5. Avalytės standartinis numeris
	6. CE atitikties ženklas
	7. Pagaminimo mėnuo ir metai
	8. Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas
	9. Gamintojas

Dodatkowe oznaczenie obuwia	
Oporność na przebiecie (metalowa wkładki typu P)	P
Oporność na przebiecie (niemetalowe wkładki)	
Typ PL	PL
Typ PS	PS
Właściwości elektryczne ^b	
- obuwie częściowo przewodzące	C
- obuwie antyelektrostatyczne	A
Oporność na niekorzystne warunki otoczenia:	
-izolacja spodu od ciepła	HI

Notified body involved in conformity assessment (CE): CTC-4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France. Notified body number: 0075.
Declaration of conformity available at www.stalco.pl

Safety footwear is designed according to EN ISO 20345:2022 to minimise the risk of injury that may occur while wearing it. The safety footwear is equipped with toe caps designed to provide protection against impact when tested with an energy of at least 20 J and against compression when tested under a compressive load of at least 15 kN. The footwear should be matched to the protection required and the environment in which it is worn. The level of protection provided by the footwear is indicated by the CE mark and the pictograms on the sole of the shoe.

Ladder Grip	LG
* One of three shall be chosen * One of two shall be chosen	

Information regarding antistatic footwear

Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic built-up by dissipating electrostatic charges, thus avoiding the risk of spark ignition of, for example, flammable substances and vapors, and if the risk of electric shock from mains voltage equipment cannot be completely eliminated from the workplace.

Antistatic footwear introduces a resistance between the foot and ground but may not offer complete protection. Antistatic footwear is not suitable for work on live electrical installations. It

Altern
Die Designleistung dieses Produkts kann durch Alterung beeinträchtigt werden. Bei angemessener Lagerung (Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Sauberkeit, Belüftung, Licht) wird die Haltbarkeit des Produkts auf 4 Jahre geschätzt.

Wartung
Reinigen Sie das Schuhwerk mit einer weichen Bürste. Sie können milde Reinigungsmitel verwenden.

Es wird empfohlen, dass in Bereichen, in denen antistatisches Schuhwerk verwendet wird, der Bodenwiderstand den Schutz durch das Schuhwerk nicht aufheben kann. Die Verwendung von antistatischen Socken wird empfohlen.

klasifikace Riziken		Uzavřená oblast paty Absorpce energie v oblasti paty Antistatické vlastnosti
antimaterie überprüft,	55 (kovové vložky typu P) nebo SSL (nekovové vložky typu PL) nebo S55 (nekovové vložky typu PS)	jako např. 54 a Odolnost proti propichnutí por Tvrdostná podřadka
nd, der	56	jako např. 52 a Voděodolnost celé obuvi
	57 (kovové vložky typu P) nebo S71 (nekovové vložky typu PL) nebo	jako např. 53 a Voděodolnost celé obuvi

SK

Výrobok spĺňa základné požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch požiadavky normy EN ISO 20345:2022.

Notifikovaný orgán zapojený do posudzovania zhody (CE): CTC – 4, rue Hermann F. cedex 07 - France. Číslo notifikovaného orgánu: 0075.

Vyhľadanie o zhode dostupné na www.stalco.pl

	Připravenost vojů v boji proti vojně
	Odmolnost vůči kontaktu s horoucí zemí
	Odmolnost vůči motorové naftě
	Rukovat nebrika
	¹ Je potřebné vybrat jeden z troch typov
	² Nalezly vybrat jeden z tých dvoch typov
	Informácie o antistatickej obuvi
	Odporiča sa, aby sa antielektrostatická obuv používala vtedy, keď je potrebné elektrostatického náboja odovodením statickej elektriny, aby sa vylúčilo riziko vzniku horľavých látok a pâr, a keď nie je úplne vhodné riziko úrazu elektrickým prúdom.

Techninės priežiūros

Avalynė reikia valyti minkštu šepetėliu. Galima naudoti švelnius avalynės valiklius (be organinių tirpiklių ir esančių nuodingų medžiagų). Drėgną avalynę geriausia apdorojimo patalejo, atokiau nuo šilumos šaltinių. Virsdant odą tepalu, kurio spalva atitinka batviršio spalvą arba yra bespalvis. Avalynę audinio, galima papildomai apsaugoti specialiai sukurtomis impregnacijomis.

medžiagoms skirtus
palikite dirbti saujose ir
avalyne - tepkite batų
pagamintą iš nubuko arba
mo priemonėmis. NEPLAUKI

ne naudojant standartines vinis
mikrofos padidina perforacijos

