STALCO PERFECT

Model: **PIONIER LOW S3S**

EUR 40 - 48 (UK 6-14)

PL

Produkt spełnia zasadnicze wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (2016/425) w sprawie środków ochrony osobistej oraz Rozporządzenia Komisji (EU) 2016/425 wprowadzone do prawa brytyjskiego i zmienione oraz wymagania normy EN ISO 20345:2022.

Jednostką notyfikowaną uczestniczącą w ocenie zgodności (UKCA): STAL Technology Centre Ltd. , Wyndham Way, Telford Way, Kettering , Northamptonshire, NN16 8 SD, United Kingdom, nr jednostki: AB0321

Deklaracja zgodności dostępna na www.stalco.pl

Obuwie bezpieczne
Safety footwear
Bezpečnostní obuv
Bezpečnostná obuv
Biztonsági cipő
Bezsamavas obuvs
Sigurnosna obuća
Bezpečnostná obuv
Varnostni čevelj
Ucinkovite do sigurnosti
Calzature di sicurezza
Turvajalatsid

PL	1. Rozmiar
EN	2. Materiał
CZ	3. Rok produkcji
SK	4. Oznaczenie producenta
HU	5. Symbole ostrzegawcze
BG	6. Symbole bezpieczeństwa
HR	7. Piktogramy
SL	8. Data produkcji
IT	9. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją
EE	10. Piktogramy

EN

The product meets the essential requirements of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council on personal protective equipment. Regulation 2016/425 implemented into British law and amended, and the requirements of the EN ISO 20345:2022 standard.

Notified body involved in conformity assessment (UKCA): STAL Technology Centre Ltd. , Wyndham Way, Telford Way, Kettering , Northamptonshire, NN16 8 SD, United Kingdom . Approved body number: AB0321.

Declaration of conformity available at www.stalco.pl

Safety footwear is designed to minimize the risk of injury that may occur while wearing it. The safety footwear is equipped with protective caps designed to protect the toe area against impact when tested with an energy of at least 200 J and against compression when tested under a compressive load of at least 15 kN. The footwear should be matched to the protection required and the environment in which it is worn. The level of protection provided by the footwear can be identified by the symbols on the label inside the footwear. Examples of the symbols on the label are explained in the tables below, however always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk-related activity.

CZ

Výrobek splňuje základní požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Nařízení 2016/425 implementované do britského práva a novelizované a požadavky normy EN ISO 20345:2022.

Notifikovaná osoba zapojená do posuzování shody (CE): CTC-4, rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 - France. Číslo oznámeného subjektu: 0075.

Prohlášení o shodě je k dispozici na www.stalco.pl

Bezpečnostní obuv jsou navržena tak, aby minimalizovaly riziko úrazu, ke kterému může dojít při jejím nošení. Bezpečnostní obuv je vybavena chráničkami prstů navrženými tak, aby poskytovaly ochranu prstu nárazu při zkoušce s energií najmenšej 200 J a proti stlačení při zkoušce pod tlakovým zatížením najmenší 15 kN. Tato bezpečnostní obuv by měla být vybírána podle ochrany, kterou je nosí, činností ochrany poskytované obuvi v identifikovaných polích symbolu na štítku uvnitř obuvi. Příklady symbolu na štítku se vysvětlené v tabulkách níže. Vždy by ale mak mak pamiatuj na to, že žádný ORP nemůže poskytnout úplnou ochranu a při vykonávání činností zahrňujících riziko by mal být vždy opatrný.

Použití

Obuv by mala být správne nasadená, riadne zaistená alebo zapnutá. Pred každým použitím skontrolujte stav obuvi. Nepoužívajte poškodenú obuv (napr. poškodené švy, prasklinu, odmytú, hlinu, opotrebované podošvy a podpätky). Pri prvom použití sa uistite, že obuv nespôsobuje žiadnu ochranu. Správne používanie a údržba zabraňujú predčasnému opotrebovaniu obuvi. Skutočná životnosť závisí od typu obuvi, podmienok používania a údržby, ktoré môžu mať vplyv na opotrebovanie alebo zníženie obuvi.

Obuv by sa nemala upravovať, v výrobnícu otrepedených rýpov v súlade s EN ISO 20345:2022 príloha A.

Skladovanie a prepravu

Obuv skladujte pri izbovej teplote v suchových, suchých a vetraných priestoroch, chránených pred UV žiarením a vlhkosťou. Ak obuv nie je dlhšie ako jeden mesiac, mali by ste ukladať pravidelne, alebo priamych zdrojov tepla. Obuv prepravujte v pôvodnom obale. Počas prepravy chráňte obal vrátane obuvi pred poškodením.

Starnutie

Starnutie produktu môže ovplyvniť jeho vlastnosti. Skladovateľnosť sa odhaduje na 3 roky pri skladovaní vo vhodných podmienkach (teplota, vlhkosť, znečistenie, vetranie, ovetlenie).

Údržba

Topánky by sa mali čistiť mäkkou kefkou. Môžete použiť jemné čistiace prostriedky určené na materiály, z ktorých je obuv vyrobená (neobsahuje organické rozpúšťadlá a abrazívne látky). Vlhká obuv nesmie nechať v blízkosti zdrojov tepla. Obuv v case nechajte vyschnúť. Obuv v case nesušte. Topánky vo farbe zvršku alebo bezfarebnej. Obuv z nubuku alebo látky je náchylné dodatočne chrániť impregnačným sprejom na tento účel. Nechť. Nechť.

Kategorie obuvi bezpečné

S	Wymagania podstawowe
S1	zał SB, oraz Zamknięty obszar pięty Właściwości antyelektrostatyczne Właściwości antyelektrostatyczne
S2	zał S1, oraz Przepuszczalność i absorpcja wody
S3	zał S2, oraz Odporność na przebicie wodług typu Urzeźbiona podeszwa
S4	zał SB, oraz Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
S5	zał S4, oraz Odporność na przebicie wodług typu Urzeźbiona podeszwa
S6	zał S2, oraz Odporność na wodę całego obuwia
S7	zał S3, oraz Odporność na wodę całego obuwia

Dodatkowe oznaczenia obuwia

Odporność na przebicie (metalowa wkładka) typu P)*	P
Odporność na przebicie (metalowa wkładka) typu PL)*	PL
Typ P)* Typ PS)*	P PS
Właściwości elektryczne*	
- obuwie częściowo przewodzące	C
- obuwie antyelektrostatyczne	A
Odporność na niekorzystne warunki otoczenia:	
-izolacja spodu od ciepła	HI
-izolacja spodu od zimna	CI
Absorpcja energii w obszarze pięty	E
Odporność na węglowodory	HC
Ochrona kostki	AN
Odporność na przecięcie	CR
Scieranie warstwy ochronnej	WR
Odporność na zginanie	FO
- na podeszwa z gładkim ceramicznych pokrytych glazurą	SR
Przepuszczalność wody i absorpcja wody	WPA
Odporność na kontakt z ciepłym podłożem	HRO
Odporność na ciąg napędowy	FO
Odbryw dyskowiny	LG
* Powinien być wypisany jeden spośród trzech typów	
* Powinien być wypisany jeden spośród dwóch typów	

Informacje dotyczące obuwia antyelektrostatycznego

Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości nakładowania elektrostatycznego poprzez odprowadzanie ładunków elektrostatycznych tak, aby wyłączyć niebezpieczeństwo zapłonów substancji o niskiej rezystancji i oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Zwraca się jednak uwagę na to, że obuwie antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż wprowadza jedynie rezystancję elektryczną między stopą a podłożem. Obuwie antyelektrostatyczne nie nadaje się do pracy na instalacjach elektrycznych pod napięciem. Należy jednak zauważyć, że obuwie antyelektrostatyczne nie gwarantuje odpowiedniej ochrony przed zasieniem gwałtownych wyładowań elektrycznych ani wyładowań elektrostatycznych, które mogą rezystancję między stopą a podłożem. Jeżeli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, niezależnie jest podjęte działych środków w celu uniknięcia ryzyka. Zaleca się, aby takie środki zapewniały wystarczającą ochronę, gdy wystąpi jakaś usterka sprzętu wypadkiem na stanowisku pracy.

Obuwie antyelektrostatyczne nie zapewni ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od napięć AC lub DC. Jeżeli istnieje ryzyko narażenia na jakiekolwiek napięcie AC lub DC, należy stosować obuwie elektroizolacyjne w celu ochrony przed powszechnym obciążeniem.

Rezystancja elektryczna obuwia może ulec zmianom w wyniku zgniecenia, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci.

Is obuwie może nie spełniać swojej funkcji, jeśli jest noszone w mokrych warunkach.

Obuwie klasy I może absorbować wilgoć i może stać się przewodzące, jeśli jest noszone przez dłuższy czas w wilgotnych i mokrych warunkach. Obuwie klasy II jest odporne na wilgoć oraz może warunki zawierające dużo wilgoci, jednak nie zapewnia ochrony przed wodą.

Jeśli obuwie jest użytkowane w warunkach, w których istnieje możliwość podrzucenia obiektu, zaleca się, aby użytkowniki zawsze sprawdzał właściwości elektryczne obuwia przed wejściem do obszaru niebezpiecznego.

Zaleca się, aby w miejscach, gdzie używane jest obuwie antyelektrostatyczne, rezystancja podłoża nie była w stanie zniewelować ochrony zapewnianej przez obuwie.

Zaleca się stosowanie skarpet antyelektrostatycznych.

Noszenie zest zapewnienie, aby obuwie było w stanie spełnić zapewnianą funkcję odprowadzania ładunków elektrostatycznych i zapewniało ochronę przez cały okres jego użytkowania. Zaleca się, aby użytkownik sprawdzał i wykonywał wewnętrzne badania pomiarów rezystancji elektrycznej.

Odpornosci na przebicie

Odporność na przebicie obuwia, została zbadana w laboratorium, wykorzystując znormalizowane gwoździe o ostrym zakończeniu. Gwoździe o mniejszej średnicy i większej obciążeniu statycznym lub dynamicznym zwiększają ryzyko wystąpienia perforacji. W takich okolicznościach należy rozważyć zastosowanie dodatkowych środków zapobiegawczych. Obecnie w obuwiu SSR dostępne są tzry podstawowe typy wkładek odporności na przebicie: Tzry kategorii metalowe oraz wkładki z materiałów niemetalicznych, które należy wybrać na podstawie oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą. Wszystkie rodzaje zapewniają ochronę przed czynnikami przebicia, ale każdy ma inne dodatkowe zalety lub wady, w tym następujące:

Wkładki metalowe (np. STPL S3): W mniejszym stopniu wpływa na ma kształt ostrego przedmiotu napierającego (z boku, zewnątrz, ostrości), ale ze względu na techniczne ograniczenia może dać mniej ochrony niż inne rodzaje.

Wkładki tekstylne (np. STPL PL lub kategoria STPS, S3L): Mogą być lepsze, bardziej elastyczne i zapewniać większą skrzyni pokrycia stopy, ale odpornosć na przebicie może się bardziej różnić w zależności od kształtu ostrego przedmiotu (zagnieciu ty, (ostrości, geometrii, ostrości). Dostępne są dwa typy w zakresie zapewnianej ochrony. Tzy PS może zapewnić lepszą ochronę przed przebiciem przez obiekty o mniejszej średnicy niż tzy PL.

Badania wykonywane są na obuwie z umieszczoną w nim wyściółką. Obuwie powinno być użytkowane z wyściółką wyściółką. Może ona być zastąpiona wyściółką porównywalną wyściółką dostarczaną przez producenta wyściółek. Zastąpienie wyściółki może zmienić rozmiar obuwia i dodatkowo zmienić ochronę stopy.

Wkładki ochronne (np. PL) PL lub kategoria STPS, S3L): Mogą być lepsze, bardziej elastyczne i zapewniać większą skrzynię pokrycia stopy, ale odpornosć na przebicie może się bardziej różnić w zależności od kształtu ostrego przedmiotu (zagnieciu ty, (ostrości, geometrii, ostrości). Dostępne są dwa typy w zakresie zapewnianej ochrony. Tzy PS może zapewnić lepszą ochronę przed przebiciem przez obiekty o mniejszej średnicy niż tzy PL.

EN

Wearing footwear is a key component of a safety system designed to minimize the risk of injury. Safety footwear is equipped with protective caps designed to protect against impact when tested with an energy of at least 200 J and against compression when tested under a compressive load of at least 15 kN. The footwear should be matched to the protection required and the environment in which it is worn. The level of protection provided by the footwear can be identified by the symbols on the label inside the footwear. Examples of the symbols on the label are explained in the tables below, however always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk-related activity.

Use

Shoes must be worn properly, properly put on, laced or fastened. Only wear shoes of the appropriate size. Footwear that is too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. Before each use, check the technical condition of the shoes. Do not use damaged footwear (e.g. damaged seams, cracks, abrasions, tears, worn or damaged soles). Damaged footwear will not provide the specified level of protection. Proper use and maintenance prevents premature wear of shoes. The actual lifetime of shoes depends on the type of footwear, conditions of use and maintenance, which may affect the wear and tear of the footwear.

Footwear should not be modified, except for orthopedic adaptations in accordance with EN ISO 20345:2022 Annex B.

Storage and transportation

Store footwear at room temperature in closed, dry and ventilated rooms, protected from UV light and moisture. If footwear becomes damp or wet, let it dry naturally, away from direct heat sources. Transport footwear in its original packaging. Protect the packaging with the footwear from damage during transport.

Ageing

The design performance of this product can be affected by ageing. The premption period is estimated at 3 years when stored in appropriate conditions (humidity , temperature, clean, ventilated, light).

Maintenance

Clean the footwear with a soft brush. You can use mild cleaners dedicated to footwear materials (free of organic solvents and caustic substances). Leave damp footwear to dry in a dry and ventilated room, away from heat sources. Do not dry footwear in a case. Dry footwear in a case. Do not dry footwear in the colour of the upper or colourless. Footwear made of nubuck or fabric can be additionally protected with a specially designed impregnation agent. Do not wash.

Category of safety footwear

SB	Basic requirements
S1	as SB, plus Closed heel area Antistatic properties
S2	as S1, plus Water penetration and absorption
S3 (metallic P-type insoles) or S3L (non-metallic PL-type insoles)	as S2, plus Perforation resistance according to the type Cleated outsole
S4	as SB, plus Closed heel area Energy absorption of seat region Antistatic
S5 (metallic P-type insoles) or S5L (non-metallic PL-type insoles)	as S4, plus Perforation resistance according to the type Cleated outsole
S6	as S2, plus Water resistance of the whole footwear
S7 (metallic P-type insoles) or S7L (non-metallic PL-type insoles)	as S3, plus Water resistance of the whole footwear

If the footwear is not tested against slip resistance requirement, it is marked with symbol "SB"

Additional marking of footwear

Perforation resistance (metal insert type P)*	P
Perforation resistance (non-metal insert type PL)*	PL
Type P)* Type PS)*	P PS
Electrical properties*	
- partially conductive footwear	C
- antistatic footwear	A
Resistance to inimical environments:	
- heat insulation of outsole	HI
- cold insulation of outsole complete	CI
Energy absorption of seat region	E
Hydrocarbon resistance	HC
Metatarsal protection	M
Ankle protection	AN
Cut resistance	CR
Scuff cap abrasion	SC
Slip resistance	
- on ceramic tile floor with glycerine	SR
Water penetration and absorption	WPA
Resistance to hot contact	HRO
Resistance to fuel oil	FO
Ladder Grip	LG
* One of three shall be chosen	
* One of two shall be chosen	

Information regarding antistatic footwear

Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic built-up by dissipating electrostatic charges, thus avoiding ignitions of low resistance substances and when there is still a risk of electric shock from mains voltage equipment cannot be completely eliminated from the workplace. Antistatic footwear introduces a resistance between the foot and ground but may not offer complete protection. Antistatic footwear is not suitable for work on live electrical installations. It should be noted, however, that antistatic footwear cannot guarantee adequate protection against electric shock from a static discharge as it only introduces resistance between foot and floor. If the risk of static discharge cannot be avoided, the footwear can be identified by the symbol on the label inside the footwear. Examples of the symbols on the label are explained in the tables below, however always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk-related activity.

Durchstichfestigkeit

Die Durchstichfestigkeit der Schuhe wurde im Labor mit standardisierten Nägeln und Kräften getestet. Nägel mit kleineren Durchmessern und höheren statischen oder dynamischen Belastungen erhöhen das Risiko einer Perforation. Unter diesen Bedingungen sollten zusätzliche Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Derzeit gibt es drei Haupttypen von durchstichsicheren Einlegesohlen für PSA-Schuhe. Dabei handelt es sich um metallische Einlagen und nichtmetallische Einlagen, die auf der Grundlage der Arbeitsumgebung und der mit dem Arbeitsverfahren verbundenen Risiken ausgewählt werden sollten. Alle Typen bieten Schutz gegen das Durchstichrisiko, aber jeder Typ hat noch weitere Vorteile oder Nachteile, zu denen gehören:

Metallische Einlegesohlen (z. B. S3/S3L): Sie sind weniger von der Form des scharfen Gegenstandes betroffen (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe), bieten aber möglicherweise den geringsten Schutzbereich von der Sohle aus gesehen unteren Teil des Fußes ab.

Nichtmetallische Einlagen (z. B. S3P/S3PL): Sie können leichter und flexibler sein und bieten einen größeren Schutzbereich für den Fuß, aber die Durchstichfestigkeit kann je nach Form des scharfen Gegenstands/der Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) stärker variieren. Verschiedene Arten von Einlegesohlen können in einem Schuh kombiniert werden, um den Durchstichschutz von Gegenständen mit kleineren Durchmessern bieten als der PL-Typ

Die Tests werden an Schuhen mit Innenfutter durchgeführt. Sollte ein Schuh mit Originalfutter verwendet werden. Es darf nur durch ein vergleichbares Futter ersetzt werden, das vom Originalhersteller des Schuhes bereitgestellt wurde oder mit einem Ersatzfutter verglichen wurde, der in Kombination mit Schuhschutz-Futter liefert, das den Merkmalen dieser Norm entspricht.

CZ

Výrobek splňuje základní požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Nařízení 2016/425 implementované do britského práva a novelizované a požadavky normy EN ISO 20345:2022.

Notifikovaná osoba zapojená do posuzování shody (CE): CTC-4, rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 - France. Číslo oznámeného subjektu: 0075.

Prohlášení o shodě je k dispozici na www.stalco.pl

Bezpečnostní obuv jsou navržena tak, aby minimalizovaly riziko úrazu, ke kterému může dojít při jejím nošení. Bezpečnostní obuv je vybavena chráničkami prstů navrženými tak, aby poskytovaly ochranu prstu nárazu při zkoušce s energií najmenšej 200 J a proti stlačení při zkoušce pod tlakovým zatížením najmenší 15 kN. Tato bezpečnostní obuv by měla být vybírána podle ochrany, kterou je nosí, činností ochrany poskytované obuvi v identifikovaných polích symbolu na štítku uvnitř obuvi. Příklady symbolu na štítku se vysvětlené v tabulkách níže. Vždy by ale mak mak pamiatuj na to, že žádný ORP nemůže poskytnout úplnou ochranu a při vykonávání činností zahrňujících riziko by mal být vždy opatrný.

Použití

Obuv by mala byť správne nasadená, riadne zaistená alebo zapnutá. Pred každým použitím skontrolujte stav obuvi. Nepoužívajte poškodenú obuv (napr. poškodené švy, prasklinu, odmytú, hlinu, opotrebované podošvy a podpätky). Pri prvom použití sa uistite, že obuv nespôsobuje žiadnu ochranu. Správne používanie a údržba zabraňujú predčasnému opotrebovaniu obuvi. Skutočná životnosť závisí od typu obuvi, podmienok používania a údržby, ktoré môžu mať vplyv na opotrebovanie alebo zníženie obuvi.

Obuv by sa nemala upravovať, v výrobnícu otrepedených rýpov v súlade s EN ISO 20345:2022 príloha A.

Skladovanie a prepravu

Obuv skladujte pri izbovej teplote v suchových, suchých a vetraných priestoroch, chránených pred UV žiarením a vlhkosťou. Ak obuv nie je dlhšie ako jeden mesiac, mali by ste ukladať pravidelne, alebo priamych zdrojov tepla. Obuv prepravujte v pôvodnom obale. Počas prepravy chráňte obal vrátane obuvi pred poškodením.

Starnutie

Starnutie produktu môže ovplyvniť jeho vlastnosti. Skladovateľnosť sa odhaduje na 3 roky pri skladovaní vo vhodných podmienkach (teplota, vlhkosť, znečistenie, vetranie, ovetlenie).

Údržba

Topánky by sa mali čistiť mäkkou kefkou. Môžete použiť jemné čistiace prostriedky určené na materiály, z ktorých je obuv vyrobená (neobsahujú organické rozpúšťadlá a abrazívne látky). Vlhká obuv nesmie nechať v blízkosti zdrojov tepla. Obuv v case nechajte vyschnúť. Obuv v case nesušte. Topánky vo farbe zvršku alebo bezfarebnej. Obuv z nubuku alebo látky je náchylné dodatočne chrániť impregnačným sprejom na tento účel. Nechť. Nechť.

Kategorie obuvi bezpečné

SB	Základné podmienky
S1	zákl. pod SB a Uzavretá oblasť päty Absorpcia energie v oblasti päty Antistatické vlastnosti
S2	zákl. pod S1 a Prepustnosť vody a absorpcie vody
S3 (kovové vložky TP) alebo S3L (nekovové vložky typu PL) nebo S3S (nekovové vložky typu PS)	zákl. pod S2 a Odolnosť proti propichnutiu podľa typu Tvarovaná podošva
S4	zákl. pod SB a Uzavretá oblasť päty Absorpcia energie v oblasti päty Antistatické vlastnosti
S5 (kovové vložky TP) alebo S5L (nekovové vložky typu PL) alebo S5S (nekovové vložky typu PS)	zákl. pod S4 a Odolnosť proti propichnutiu podľa typu Tvarovaná podošva
S6	zákl. pod S2 a Odolnosť celej vrchnej časti
S7 (kovové vložky TP) alebo S7L (nekovové vložky typu PL) alebo S7S (nekovové vložky typu PS)	zákl. pod S3 a Odolnosť celej vrchnej časti

Ak obuv neboja testovaná na odolnosť proti sklíčovanej, je označená symbolom "SB"

Ďalšie označenia obuvi

Odolnosť proti propichnutiu (kovová vložka typu P)*	P
Odolnosť proti propichnutiu (nekovové vložky)	PL
Typ P)* Typ PS)*	P PS
Elektrické Vlastnosti*	
- Čiastočné vodivá obuv	C
- antistatická obuv	A
Odolnosť voči nepriaznivým podmienkam prostredia:	
- izolácia spodku strany proti teplu	HI
- izolácia spodku strany proti chladu	CI
Absorpcie energie v oblasti päty	E
Odolnosť proti ropné	HC
Ochrana metatarzu	M
Ochrana členku	AN
Odolnosť proti rezu	CR
Otěrke ochrannej vrstvy	SC
Odolnosť voči pošmyknutiu	
- na podlahách s keramickými dlaždicami pokrytých glycerínom	SR
Prepustnosť vody a absorpcia vody	WPA
Odolnosť voči kontaktu s horúcou zemou	HRO
Odolnosť voči motorovej nafte	FO
Nákrojné jehličky	LG
* Je potrebné vybrať jeden z troch typov	
* Nalezy vybrať jeden z tych dvoch typov	

Informácie o antistatickej obuvi

Odporúča sa, aby sa antistatická obuv používala vtedy, keď je potrebné znížiť potenciál elektrostatického náboja odvedením statickej elektriny, aby sa vylúčilo riziko vznietenia od iskier, napr. horľavých látok a par, keď je tiež vylúčené riziko úrazu elektrickým prúdom z elektrických zariadení alebo akýchkoľvek častí pod napätím, ktoré nie je možné úplne odstrániť z pracovného prostredia. Treba však poznamenať, že antistatická obuv nemôže poskytnúť dostatočnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pretože mení chodidlo a zemu a vytvára iba elektrický odpor medzi chodidlom a zemou. Antistatická obuv nie vhodná pri práci na elektrických zariadeniach pod napätím. Je však treba poznamenať, že antistatická obuv nezaručuje dostatočnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom spôsobeným elektrostatickým výbojmi, pretože pouze vytvorí odpor medzi chodidlom a zemou. Pokiaľ nebolo riziko úrazu elektrickým prúdom zaistené úplne, je nutné prijať ďalšie opatrenia. Treba zvážiť, aby tieto opatrenia poskytovali dostatočnú ochranu v prípade, ak nastane akákoľvek porucha na pracovnom mieste.

Odporúča sa nosenie antistatických ponožiek.

Nosenie zest zabezpečiť, aby obuv bola schopná splniť ochrannú funkciu odvádzania statickej elektriny a poskytovala ochranu počas celej svojej životnosti. Odporúča sa, aby používateľ zviedol a vykonal vlastné testovanie meraní elektrického odporu v mieste použitia.

Odolnosť proti propichnutiu

Odolnosť obuvi proti prepichnutiu sa testovala v laboratóriu pomocou štandardizovaných klincov s ostrým koncom. Klince s menšími priemermi a vyššou statickou alebo dynamickou záťažou zvyšujú riziko perforácie. Za takýchto okolností by sa mali zvážiť ďalšie ochranné opatrenia. V prípade bežnej obuvi SSR sú dostupné tri hlavné typy vložiek na ochranu pred prepichnutím: Kovové vložky (napr. S3PL, S3): Sú menej ovplyvnené tvarom ostrého predmetu/ostrosťou (z., pieniemen, geometrie, ostrosťou), ale môžu mať na technické obmedzenia menšiu pokrývať celú spodnú časť chodidla.

Nekovové vložky (napr. PS a PL alebo kategórie S3PS, S3L): Môžu byť flexibilné, pružnejšie a poskytovať dostatočnou ochranu pred ostrými predmetmi, ale odolnosť proti prepichnutiu sa môže líšiť v závislosti od tvaru ostrého predmetu (z., pieniemen, geometrie, ostrosťou). Sú dostupné dva typy. Typ PS môže poskytnúť lepšiu ochranu proti vniknutiu predmetov s menším priemerom ako typ PL.

Testy sa vykonávajú na topánkach s podšívkou na vnútri. Obuv by sa mala používať s originálnou podšívkou. Môže ho nahradiť ekvivalentnou podšívkou dodanou výrobcom obuvi alebo výrobcom. Iný dodávka vložky spôsobuje charakteristické tvary nomy v kombinácii s ochranou obuvi.

LT

Gamtinę aplinkos eminius Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių taikomas tiems principams ir priedai prie pakeistos Reglamento 2016/425 bei EN ISO 20345:2022 standartio reikalavimai.

Notifikuotoji įstaiga, dalyvaujanti atitikties vertinimo (CE): CTC-4, rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 - France. Notifikuotosios įstaigos numeris: 0075.

Atitikties įvertinimo paraiškos institucija (UKCA): STAL Technology Centre Ltd. , Wyndham Way, Telford Way, Kettering , Northamptonshire, NN16 8 SD, United Kingdom, vienetas nr.: AB0321

Atitikties deklaracija galite atsiųsti www.stalco.pl

Saugi avalynė yra sukurta taip, kad būtų sumažinta rizika susižeisti, kuri gali kilti jiems dėvint. Apsaugos nuo smūgio ir (ir) gniužulo, apsaugomi kulnai ir (ir) pirštai, kurie yra sukurti taip, kad jie būtų apsaugoti bandoma ar mažesne kaip 200 J energija, ir nuo suspaudimo, kai bandoma ne mažesne kaip 15 kN gniužulo jėga.

Pritaikykite avalynę pagal reikamą apsaugą ir aplinką, kurioje ją dėvėsite. Avalynės apsaugos lygį galima nustatyti pagal simbolius ant etiketės, esančios avalynės viduje. Žemėlnimo ženklų simbolių pavyzdžiai aprašyti toliau pateiktose lentelėse.

Tačiau visada turėtumėte atsiminti, kad jokia ARP negali užtikrinti visiškos apsaugos, ir visada turėtumėte būti atsargus, kai atliekate veiklą, susijusią su rizika.

Naudojimas

Avalynė turi būti tinkamai pritaikyta, tinkamai suriša arba užsegta. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite avalynės būklę. Nenaudokite pažeistos avalynės (pvz., pažeistos siūlės, prakirtos, žirtinta, plyšinės, nudėvėtos ar pažeistos padais). Pažiūrėkite avalynę nešiodamas nurodytą lygio apsaugą. Tinkamas naudojimas ir priežiūra apsaugo avalynę nuo anksčiau suėjimo. Faktinis tarnavimo laikas priklauso nuo avalynės tipo, naudojimo sąlygų ir priežiūros, kurios gali turėti įtakos avalynės nusidėvėjimui ar sanaikinimui.

Avalynė neturėtų būti keičiama, išskyrę ortopedinę pritaikymą pagal ir EN ISO 20345:2022 A priedą.

Sandėliavimas ir transportavimas

Laikykite avalynę kambario temperatūroje uždarose, sausose ir vėdinamose patalpose, apsaugotose nuo UV spindulių ir drėgmės. Jei avalynė sušlampa, ir (ir) sudrėksta, ją reikėtų natūraliai, atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių. Avalynę transportuokite originaliuose pakuotėje. Transportuojant, ketyę dėvėsis siūlų kokybės reikomonduojamas.

Senėjimas

Produkto senėjimas gali turėti įtakos jo savybėms. Tinkamumo laikas yra 3 metai, jei laikomas tinkamomis sąlygomis (temperatūra, drėgmė, tarša, vėdinimas, apšvitinimas).

Techninis priežiūra

Avalynę reikia valyti minkšta šepetėliu. Galima naudoti švelnius avalynės medžiagoms skirtus valiklius (be organinių tirpiklių ir ėsdinančių medžiagų). Drėgną avalynę palikite džiūti saugioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo šilumos šaltinių. Virštaisio oda avalynė – tepkite baltu tepalu, kurio sąsaja antistatiko baltersio sąsaja arba yra besaliuo. Avalynę, pagamintą iš nubuko arba audinio, galima papildomai apsaugoti specialia sauktarno impregnavimo priemonėmis. Nejaukite.

Apsaugoms avalynės kategorijos

SB	Pagrindinė reikalavimai
S1	kaip SB, ir Uždara kulno vietos Energijos sugeriamas kulno srityje Antistatiniės savybės
S2	kaip S1, ir Vandens pralaidumas ir absorbcija
S3 (P tipo metalinės įdėklai) arba S3L (nemetalinės PL tipo įdėklai) arba	kaip S2, ir Atsparumas pradūrimui pagal tipą Šaliptinės padas
S4	kaip SB, ir Uždara kulno vietos Energijos sugeriamas kulno srityje Antistatiniės savybės
S5 (P tipo metalinės įdėklai) arba S5L (nemetalinės PL tipo įdėklai) arba S5S (nemetalinės PS tipo įdėklai)	kaip S4, ir Atsparumas pradūrimui pagal tipą Šaliptinės padas
S6	kaip S2, ir Visas avalynės atsparumas vandeniui
S7 (P tipo metalinės įdėklai) arba S7L (nemetalinės PL tipo įdėklai) arba S7S (nemetalinės PS tipo įdėklai)	kaip S3, ir Visas avalynės atsparumas vandeniui

Jei avalynės atsparumas slidimo testuotas ir žymimas simbolis "SB"

Papildomas avalynės žymėjimas

Atsparumas pradūrimui (P tipo metalinis įdėklas)* | P
Atsparumas pradūrimui (ne metalinis įdėklas) | PL
P, tipas*
PS tipas* | P
PS
Elektros Savybės* |
- iš dalies laidi avalynė | C
- antistatine avalynė | A
Atsparumas nepalankiems sąlygoms:
- apatinės dalies izoliacija nuo karščio | HI
- apatinės dalies izoliacija nuo šalčio | CI
Energijos sugeriamas kulno srityje | E
Atsparumas vandeniui | WR
Metatarsalinė apsauga | M
Čiurnos apsauga | AN
Atsparumas pjovimui | CR
Apsaugos išankstinio dilimas | SC
Atsparumas slidimui |
- ant glyceriniu padengtos keraminių plytelių paviršiaus | SR
Atsparumas vandens įsiurbimui ir absorbcijai | WPA
Atsparumas karštajam kontaktui | HRO
Atsparumas dyzeriniam kurui | FO
Spyrių(ų) saugiklis | LG
* Reikėtų pasirinkti vieną iš trijų tipų Reikėtų pasirinkti vieną iš trijų tipų
* Reikėtų pasirinkti vieną iš dviejų tipų Reikėtų pasirinkti vieną iš trijų tipų

Informacija apie antistatinę avalynę

Antistatinė avalynė turėtų būti naudojama, jei būtina sumažinti elektrostatinio krūvio kaupimąsi iš skiadant elektrostatinę krūvį, taip išvengiant pavojaus, kad degios medžiagos ir garai būtų kibirkštinio užsidegimo pavojus, ir jei dar nėra visiškai pašalinta galimybė, kad prietaisai, veikiantys nuo elektros tinklo žiamps žiamps. Antistatinė avalynė suksnio paspirtenimą tarp pedos ir žemės, tačiau jos neužtikrinti visiškos apsaugos nuo elektrinio smūgio, ypač esant esant esant

dales.
Nemeritální jéklové (prc. PS ir IT aha kategorija pri. 51PS, 53L): Gali būti lengvesni, lankstesni ir užtikrinti dideisi aprėpties plotai, taičiau atsparumas perforacijai gali labiau skirtis priklausomai nuo atribuos objektu formos (s. 1 skersmens, spyrimo pobūdis, pagrindo tvirtumas, pagrindo galima riskis iš deivog typo, PS tipo apsauga gali būti tinkamesne nuo mažesnio skersmens objektų nei PL tipo apsauga.

Bandymai atlikomas su bataisi, kurių viršuje yra pamušalas. Analyse turi būti nuodėsyna su originaliu pamušalu. Ši galima pakeisti tik panašia pamušalo medžiaga. Jei naudojamas originalus pamušalas arba gamintojas, tiekiantis šio standarto charakteristikas atitinkančius pamušalus kartu su apsaugine analyse.

RU

Продукт соответствует основным требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета о средствах индивидуальной защиты, Регламенту 2016/425, внедренному в британское законодательство с поправками, а также требованиям стандарта EN ISO 20345:2022.

Уполномоченный орган, утвержденный для оценки соответствия (ЕС): CTC-4, чат Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France. Номер уполномоченного органа: 0075.

Соответствующие документы доступны на сайте www.stalco.pl.

Защитная обувь предназначена для минимизации риска повреждения тела, которое может возникнуть во время ее ношения. Защитная обувь оснащается подошвами, предназначенными для обеспечения сцепления с поверхностями, с энергией не менее 200 Дж и со стальной носком при испытании сжимающей нагрузкой не менее 15 кН. Обувь должна соответствовать требуемой защите и среде, в которой ее носят. Правильно защитна, обеспечивает обувь, можно определить по отметкам, расположенным на этикетке внутри обуви. Пример отмеченных маркировки показывает в таблицах ниже, однако всегда помнить, что каждая внутренняя и всегда, выбирая продукт индивидуальной защиты не может обеспечить полную защиту, и всегда следует соблюдать осторожность при выполнении действий, связанных с риском.

использование
Обувь должна быть правильно надета, правильно зашнурована или застегнута. Носите только обувь соответствующего размера. Снимайте свободную или слишком тесную обувь, отрицающий движения и не обеспечивает оптимальный уровень защиты. Перед каждым использованием проверяйте техническое состояние обуви. Не используйте поврежденную обувь (например, поврежденные швы, трещины, перегрелся, разрывы, изношенную или поврежденную подошву). Поврежденная обувь не обеспечит надежной защиты. Правильное использование и уход предотвращает преждевременный износ обуви. Фактический продолжительность использования зависит от типа обуви, условий использования и ухода, что может повлиять на износ обуви. Обувь не содержит медицинскую, за исключением ортопедических приспособлений в соответствии с EN ISO 20345:2022. Приложение A.

Хранение и транспортировка
Хранить обувь при комнатной температуре в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, защищенных от УФ-лучей и влаги. Если обувь стала влажной или намокшей, сушите ее естественным путем, вдали от прямых источников тепла. Транспортируйте обувь в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защитите внешнюю и обувь от повреждений.

Стирать
Сохраняет продукта может повлиять на его свойства. Срок годности ограничивается в 3 года при хранении в соответствующих условиях (температура, влажность, загрязнение, вентиляция, освещение).

Поддержание
Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, рекомендованные производителем. Не используйте агрессивные растворители (например, растворителей и абразивных веществ). Оставьте влажную обувь сушиться в сухом и проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Обувь из зернистой кожи – если на поверхности появились пятна, аккуратно почистить сухой щеткой. Не используйте воду. Не используйте сильные растворители. Не используйте воск или масло, которые могут изменить цвет кожи. Если обувь промокла, высушите ее естественным образом, вдали от прямых источников тепла. Не используйте фен. Не используйте обувь, если она повреждена. Замените изношенные шнурки. Не используйте обувь, если она изношена, потеряла свойства или имеет трещины. Обратитесь к специалисту, если вы сомневаетесь в состоянии обуви.

Устранить
Продукт подлежит утилизации в соответствии с местными нормами. Не сжигайте продукт, если в нем есть пластик. Сдайте продукт в специальный пункт сбора отходов.

Информация об антистатической обуви
Рекомендуется использовать антистатическую обувь, когда необходимо уменьшить возможность электростатического заряда путем снятия электростатических зарядов, чтобы избежать риска возгорания от искры, например, при работе с горючими парами. Антистатическая обувь не предназначена для защиты от электрического сопротивления между ногой и землей. Антистатическая обувь не подходит для работы на электрическом оборудовании. Однако следует отметить, что антистатическая обувь не гарантирует адекватной защиты от поражения электрическим током во всех ситуациях. Поэтому, поскольку она лишь создает сопротивление между ногой и землей. Антистатическая обувь не подходит для работы на электрическом оборудовании. Однако следует отметить, что антистатическая обувь не гарантирует адекватной защиты от поражения электрическим током во всех ситуациях. Поэтому, поскольку она лишь создает сопротивление между ногой и землей. Если риск поражения электрическим током не был полностью устранен, необходимо принять дополнительные меры, чтобы избежать риска. Рекомендуется, чтобы такая мера, как использование, перчаток, которые, были частью программы предотвращения несчастных случаев на рабочем месте. Антистатическая обувь не обеспечивает защиты от поражения электрическим током, если сопротивление между ногой и землей. Если существует риск воздействия любого напряжения переменного или постоянного тока, следует носить электроизоляционную обувь, чтобы защититься от серьезных травм. Электрическое сопротивление этой обуви может существенно изменяться из-за изгиба, загрязнения или воздействия влаги. Антистатическая обувь не рассчитана на использование при высоких напряжениях. Обувь класса I может впитывать влагу и становиться проводящей при длительном ношении во влажных и влажных условиях. Обувь класса II устойчива к влаге и влажным условиям, и не следует использовать там, где существует такой риск. Если обувь используется в условиях, когда материал подошвы загрязнился, пользователю необходимо принять соответствующие меры предосторожности, чтобы предотвратить скольжение. Рекомендуется, чтобы в месте, где используется антистатическая обувь, сопротивление не могло нарушить защиту, обеспечиваемую обувью. Рекомендуется использовать ортопедические стельки. Не используйте обувь, если в ней есть посторонние предметы, которые могут нарушить защиту, обеспечиваемую обувью. Необходимо убедиться, что обувь использовалась предназначенную для нее функцию: рассеивание электростатических зарядов и обеспечивать защиту на протяжении всего срока службы. Пользователю рекомендуется установить и выполнить внутренние испытания для измерения электрического сопротивления в точке использования.

Устойчивость к проколу
Устойчивость обуви к проколам была проверена в лаборатории с использованием стандартизированных гвоздей и силы. Гвозди имеющего диаметра и форм выполнены с учетом или динамические нагрузки увеличивает риск перфорации. В таких обстоятельствах следует рассмотреть дополнительные профилактические меры. В настоящее время в рамках CEN имеется три основных типа устойчивости к проколам. Это металлические вставки и вставки из неметаллических материалов, выбирать которые следует исходя из оценки риска, связанного с выполняемой работой. Все типы обеспечивают защиту от гвоздя прокола, но каждый из них имеет дополнительные преимущества и недостатки, о том числе следующие: Металлические вставки (например, 51PS, 53L) как мягкие, имеют форму более гибкие и обеспечивают большой охват стопы, но сопротивление проникновению может варьироваться в большой степени в зависимости от формы острого предмета(окалисти (т. е. диаметра, геометрии, острота), но из-за технологии обуви они могут не закрывать всю нижнюю часть стопы. Неметаллические вставки (например, 51PS, 53L) как мягкие, имеют форму более гибкие и обеспечивают большой охват стопы, но сопротивление проникновению может варьироваться в большой степени в зависимости от формы острого предмета(окалисти (т. е. диаметра, геометрии, форма). Есть два типа доступны с точки зрения защиты, которую они обеспечивают: Тип PS может обеспечить лучшую защиту от проколов предметами меньшего диаметра, чем тип PL.

Испытания проводятся на обуви с подходящей внутри. Обувь следует использовать с оригинальной подкладкой. Если можно заменить только стандартной подкладкой, поставляемой производителем производителем обуви или производителем, который поставляет подходящую подкладку на протяжении жизненного стандарта, в сочетании с защитной обувью.

Если обувь не прошла испытания на сопротивление скольжению, она маркируется символом "SR"	

Дополнительная маркировка обуви

Устойчивость к проникновению вставки типа PS*	P
Устойчивость к прокову (неметаллическая вставка)	M
Тип PL	PL
Тип PS*	PS
Электрическое сопротивление*	
- частичное сопротивление	C
- антистатическая обувь	A
Устойчивость к характеристикам условиям окружающей среды:	
- изоляция рамы от тепла	HI
- изоляция рамы от холода	CI
Поглощение энергии в области пятки	HRO
Водостойкость	WR
Пенковая защита	M
Защита подошвы	FO
Устойчивость к порезам	CR
Истирание защитного слоя	SC
Сопротивление скольжению	
- на основе неметаллической плитки, покрытой глицерином	SR
Водопроницаемость и водонепроницаемость	WPA
Устойчивость к контакту с горячей поверхностью	HTCO
Устойчивость к дизельному топливу	FO
Пистонная рукоять	LG
* Следует выбирать один из трех типов	
* Следует выбрать один из двух типов	

Информация об антистатической обуви
Рекомендуется использовать антистатическую обувь, когда необходимо уменьшить возможность электростатического заряда путем снятия электростатических зарядов, чтобы избежать риска возгорания от искры, например, при работе с горючими парами. Антистатическая обувь не предназначена для защиты от электрического сопротивления между ногой и землей. Антистатическая обувь не подходит для работы на электрическом оборудовании. Однако следует отметить, что антистатическая обувь не гарантирует адекватной защиты от поражения электрическим током во всех ситуациях. Поэтому, поскольку она лишь создает электрическое сопротивление между ногой и землей. Антистатическая обувь не подходит для работы на электрическом оборудовании. Однако следует отметить, что антистатическая обувь не гарантирует адекватной защиты от поражения электрическим током во всех ситуациях. Если риск поражения электрическим током полностью устранен, необходимо принять дополнительные меры, чтобы избежать риска. Рекомендуется, чтобы такая мера, как использование перчаток, которые, были частью программы предотвращения несчастных случаев на рабочем месте. Антистатическая обувь не обеспечивает защиты от поражения электрическим током, если сопротивление между ногой и землей. Если существует риск воздействия любого напряжения переменного или постоянного тока, следует носить электроизоляционную обувь, чтобы защититься от серьезных травм. Электрическое сопротивление этой обуви может существенно изменяться из-за изгиба, загрязнения или воздействия влаги. Антистатическая обувь не рассчитана на использование при высоких напряжениях. Обувь класса I может впитывать влагу и становиться проводящей при длительном ношении во влажных и влажных условиях. Обувь класса II устойчива к влаге и влажным условиям, и не следует использовать там, где существует такой риск. Если обувь используется в условиях, когда материал подошвы загрязнился, пользователю необходимо принять соответствующие меры предосторожности, чтобы предотвратить скольжение. Рекомендуется, чтобы в месте, где используется антистатическая обувь, сопротивление не могло нарушить защиту, обеспечиваемую обувью. Рекомендуется использовать ортопедические стельки. Не используйте обувь, если в ней есть посторонние предметы, которые могут нарушить защиту, обеспечиваемую обувью. Необходимо убедиться, что обувь использовалась предназначенную для нее функцию: рассеивание электростатических зарядов и обеспечивать защиту на протяжении всего срока службы. Пользователю рекомендуется установить и выполнить внутренние испытания для измерения электрического сопротивления в точке использования.

HR

Proizvod u potpunosti ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi, Uredbe 2016/425 uvedenu u britanski zakon i izmijenjenu te zahtjeve norme EN ISO 20345:2022.

Prijavljeno tijelo uključeno u ocjenu sukladnosti (EC): CTC-4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France. Broj prijavljenog tijela: 0075.

Relevantna dokumentacija dostupna je na www.stalco.pl.

Zaštitna obuća dizajnirana je tako da minimizira rizik od ozljeda tijela do kojeg može doći tijekom nošenja. Zaštitna obuća opremljena je potplatom, dizajniranim za zaštitu od udarca pri ispitivanju s energijom od najmanje 200 J i protu-kompresiju pri ispitivanju tlačnom opterećenju od najmanje 15 kN. Obuća treba pružiti potrebnu zaštitu i okolinu u kojem se nosi. Stupanj zaštite koju pruža obuća može se prepoznati po simbolima koji se nalaze na etiketi unutar obuće. Primjeri simbola za označavanje objašnjavaju se u tablicama u nastavku, no valjda imati na umu da niti jedna ISO ne može pružiti potpuna zaštita i uvijek treba biti oprezan pri obavljanju aktivnosti koje uključuju rizike.

Korištenje
Cipele moraju biti pravilno nošene, pravilno obvezane, zavezane ili zakopčane. Nosite samo cipele odgovarajuće veličine. Perlonka ili pronska obuća ograničit će kretanje i neće pružiti optimalnu razinu zaštite. Prije svake upotrebe provjerite tehničko stanje obuće. Nemojte koristiti oštećenu obuću (npr. oštećene šavove, pukotine, ogrebotine, podeotine, istrošeni ili oštećeni potplat). Oštećena obuća neće pružiti navedenu razinu zaštite. Izgoreno ne-ritinge i odstupanje od izvornih karakteristika uzrokuje brže trošenje cipela. Stvarno trajanje korištenja ovisi o vrsti obuće, upotrebi korištenja i održavanju. Ste mogli utjecati na istrošenost obuće. Obuća se treba koristiti u skladu s ortopedskim prilagodbe i izbjeći ako ste u ortopedskom zahtjeva.

Skladištenje i transport
Obuću čuvati na sobnoj temperaturi u zatvorenim, suhim i prozračnim prostorijama, zaštićenu od UV zraka i vlage. Ako ste izgubili vlagu ili mokar, osušiti je prirodnim putem, dalеko od izvora izvora topline. Transportna obuća u originalnom pakiranju. Tijekom transporta zaštitite unutrašnji i cipele od oštećenja.

Starenje
Starenje proizvoda može utjecati na njegova svojstva. Rok trajanja je procijenjen na 3 godine ako se skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, onečišćenje, ventilacija, osvjetljenje).

Održavanje
Cipele treba čistiti mekom četkicom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u sobnoj i prozračnoj prostoriji, dalеko od izvora topline. Obuća od crnog kože - nanesite krema za cipele u boji gornjeg dijela di bezbojna. Obuću od nubuka ili tkanine moraju je dodatno zaštititi za to namijenjenim impregnacijama. Ne perite.

Kategorije zaštite obuće

SB	Osnovni zaštitni	
S1	kao SB,	
	Zatvoreno područje pete	
	Apsorpcija energije u području pete	
	Antistatička svojstva	
S2	kao S1,	
	Vodootpornost i upijanje	
S3	kao S1,	
	Otpornost na probijanje prema vrsti	
	Skulipturani potplat	
S4	kao SB,	
	Zatvoreno područje pete	
	Apsorpcija energije u području pete	
	Antistatička svojstva	
S5	(metalni umetci Tipa PS)	
S51	(metalni umetci Tipa PL) ili	
S55	(nemetalni umetci Tipa PL)	
S6	kao S5,	
	Vodootporan cvor obuće	
S7	(metalni umetci Tipa PS)	
S71	(metalni umetci Tipa PL) ili	
S75	(nemetalni umetci Tipa PL)	

Ako obuća nije ispitana na otpornost na klizanje, označena je simbolom "Ø"

Dodatno označavanje obuće

Otpornost na probijanje (metalni umetak Tipa PS)*	
Otpornost na probijanje (nemetalni umetc)	
Tip PL*	PL
Tip PS*	PS
Elektrika svojstva*	
- djelomična otpornost	C
- antistatička obuća	A
Otpornost na neprovodljive vrijednosti	
- donja izolacija od topline	HI
- donja izolacija od hladnoće	CI
Apsorpcija energije u području pete	A
Otpornost na vodu	WR
Metatarzalna zaštita	M
Zaštita gležnja	AN
Otpornost na vrućom	CR
Abrazija zaštitnog sloja	SC
Otpornost na klizanje	
- na podlozi od keramičkih pločica premazanih glicerinom	SR
Hidropropusnost i upijanje vode	WPA
Otpornost na kontaktu s vrućom površinom	HTCO
Otpornost na dizelsko gorivo	FO
Ručka za žetvene	LG
* Trebaju odabrati jednu od tri vrste	
* Treba odabrati jednu od dvije vrste	

Informacije o antistatičkoj obuci
Preporuča se korištenje antistatičke obuće kada je potrebno smanjiti mogućnost elektrostatičkog naboja prolaženjem elektrostatičkog naboja kako bi se izbjeglo rizik od paljenja od iskre, npr. za vrijeme rada s hlapivim parama. Antistatička obuća ne pruža zaštitu od električnog otpora između stopala i okoline. Ne pružaju zaštitu od udarca pri ispitivanju s energijom od najmanje 200 J i protu-kompresiju pri ispitivanju tlačnom opterećenju od najmanje 15 kN. Obuća treba pružiti potrebnu zaštitu i okolinu u kojem se nosi. Stupanj zaštite koju pruža obuća može se prepoznati po simbolima koji se nalaze na etiketi unutar obuće. Primjeri simbola za označavanje objašnjavaju se u tablicama u nastavku, no valjda imati na umu da niti jedna ISO ne može pružiti potpuna zaštita i uvijek treba biti oprezan pri obavljanju aktivnosti koje uključuju rizike.

Korištenje
Cipele moraju biti pravilno nošene, pravilno obvezane, zavezane ili zakopčane. Nosite samo cipele odgovarajuće veličine. Perlonka ili pronska obuća ograničit će kretanje i neće pružiti optimalnu razinu zaštite. Prije svake upotrebe provjerite tehničko stanje obuće. Nemojte koristiti oštećenu obuću (npr. oštećene šavove, pukotine, ogrebotine, podeotine, istrošeni ili oštećeni potplat). Oštećena obuća neće pružiti navedenu razinu zaštite. Izgoreno ne-ritinge i odstupanje od izvornih karakteristika uzrokuje brže trošenje cipela. Stvarno trajanje korištenja ovisi o vrsti obuće, upotrebi korištenja i održavanju. Ste mogli utjecati na istrošenost obuće. Obuća se treba koristiti u skladu s ortopedskim prilagodbe i izbjeći ako ste u ortopedskom zahtjeva.

Skladištenje i transport
Obuću čuvati na sobnoj temperaturi u zatvorenim, suhim i prozračnim prostorijama, zaštićenu od UV zraka i vlage. Ako ste izgubili vlagu ili mokar, osušiti je prirodnim putem, dalеko od izvora izvora topline. Transportna obuća u originalnom pakiranju. Tijekom transporta zaštitite unutrašnji i cipele od oštećenja.

Starenje
Starenje proizvoda može utjecati na njegova svojstva. Rok trajanja je procijenjen na 3 godine ako se skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, onečišćenje, ventilacija, osvjetljenje).

Održavanje
Cipele treba čistiti mekom četkicom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u sobnoj i prozračnoj prostoriji, dalеko od izvora topline. Obuća od crnog kože - nanesite krema za cipele u boji gornjeg dijela di bezbojna. Obuću od nubuka ili tkanine moraju je dodatno zaštititi za to namijenjenim impregnacijama. Ne perite.

Kategorije zaštite obuće

SB	Osnovni zaštitni	
S1	kao SB,	
	Zatvoreno područje pete	
	Apsorpcija energije u području pete	
	Antistatička svojstva	
S2	kao S1,	
	Vodootporan cvor obuće	
S3	(metalni umetci Tipa PS) ili	
S31	(nemetalni umetci Tipa PS)	
S4	kao S3,	
	Otpornost na probijanje prema vrsti	
	Skulipturani potplat	
S5	kao S4,	
	Zatvoreno područje pete	
	Apsorpcija energije u području pete	
	Antistatička svojstva	
S51	(metalni umetci Tipa PL) ili	
S55	(nemetalni umetci Tipa PL)	
S6	kao S5,	
	Vodootporan cvor obuće	
S7	(metalni umetci Tipa PS) ili	
S71	(metalni umetci Tipa PL)	
S75	(nemetalni umetci Tipa PL)	

Ako obuća nije ispitana na otpornost na klizanje, označena je simbolom "Ø"

Dodatno označavanje obuće

Otpornost na probijanje (metalni umetak Tipa PS)*	
Otpornost na probijanje (nemetalni umetc)	
Tip PL*	PL
Tip PS*	PS
Elektrika svojstva*	
- djelomična otpornost	C
- antistatička obuća	A
Otpornost na neprovodljive vrijednosti	
- donja izolacija od topline	HI
- donja izolacija od hladnoće	CI
Apsorpcija energije u području pete	A
Otpornost na vodu	WR
Metatarzalna zaštita	M
Zaštita gležnja	AN
Otpornost na vrućom	CR
Abrazija zaštitnog sloja	SC
Otpornost na klizanje	
- na podlozi od keramičkih pločica premazanih glicerinom	SR
Hidropropusnost i upijanje vode	WPA
Otpornost na kontaktu s vrućom površinom	HTCO
Otpornost na dizelsko gorivo	FO
Ručka za žetvene	LG
* Trebaju odabrati jednu od tri vrste	
* Treba odabrati jednu od dvije vrste	

Informacije o antistatičkoj obuci
Preporuča se korištenje antistatičke obuće kada je potrebno smanjiti mogućnost elektrostatičkog naboja prolaženjem elektrostatičkog naboja kako bi se izbjeglo rizik od paljenja od iskre, npr. za vrijeme rada s hlapivim parama. Antistatička obuća ne pruža zaštitu od električnog otpora između stopala i okoline. Ne pružaju zaštitu od udarca pri ispitivanju s energijom od najmanje 200 J i protu-kompresiju pri ispitivanju tlačnom opterećenju od najmanje 15 kN. Obuća treba pružiti potrebnu zaštitu i okolinu u kojem se nosi. Stupanj zaštite koju pruža obuća može se prepoznati po simbolima koji se nalaze na etiketi unutar obuće. Primjeri simbola za označavanje objašnjavaju se u tablicama u nastavku, no valjda imati na umu da niti jedna ISO ne može pružiti potpuna zaštita i uvijek treba biti oprezan pri obavljanju aktivnosti koje uključuju rizike.

HU

A labbeli megfelel az egyéni védőeszközökről szóló, 2016. évi (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapvető követelményeinek és az (EU) 2016/425 rendeletnek az Egyesült Királyság jogába átültetett, módosított formájában és a szabványban megfelelnek EN ISO 20345:2022.

A megfelelőségértékelésben részt vevő bejelentett szervezet (CE): CTC-4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France. Bejelentett szervezet száma: 0075.

Megfelelőségértékelési dokumentáció: www.stalco.pl oldalon.

A lábbeli az ilyen sérülés kockázatát csökkenti, amelyet a viselése alatt a testre lehet szenvedni. A lábbeli olyan talppal van ellátva, amely megfelel az 200 J ütésállóságú szerszámok és az 15 kN nyomóterhelés elleni ellenállóságú szerszámok és szerszámok szigetelő tulajdonságai. A lábbeli olyan szintű védelem szintje a lábbeli biztosítja lehetővé az ilyen munkakörnyezetben, amelyben viselik. A lábbeli megfelelő kiválasztása és szükséges szerint a lábbeli belsőrészén megtalálható a lábbeli jelzései. Az ilyen jelzések egyik példája az alábbi táblázatokban található, bárcsak minden egy felelős, hogy egyetlen PPE sem nyújt teljes védelmet, és mindig legyen óvatos, amikor kockázattal járó tevékenységet végez.

Használat
A lábbeliket megfelelően illesztik, megfelelően fűzött vagy rögzített módon kell viselni. Mindig használat előtt ellenőrizze a lábbeli állapotát. Ne használjon sérült lábbeli (pl. sérült varrások, repedések, kopások, szakadások, kopott vagy sérült talp). A sérült lábbeli nem nyújtja a megadott védelmi szintet. A megfelelő használat és karbantartás meghosszabbítja a lábbeli első elhasználódását. A tényleges élettartam a lábbeli használat, az használati és karbantartási körülmények függ, amelyek befolyásolhatják a lábbeli kopásának vagy tönkremenetelének.

A lábbeli nem módosítható, kivéve az ortopédiai kiigazításokat a kivételesek szerint EN ISO 20345:2022 A. melléklet.

Tárolás és szállítás
A lábbeliket szobahőmérsékleten, zárt, száraz és szellős helyen, UV-sugárzástól és nedvességtől védve tárolja. Ha a lábbeli nedves vagy átázott, természetes úton, közvetlen hőforrástól távol kell szárítani. A lábbeliket eredeti csomagolásukban szállítsa. A szállítás során ovja a csomagolást, belső és a lábbeliket, a sérülésektől.

Öregedés
A termék élettartama befolyásolhatja tulajdonságait. Megfelelő körülmények között (hőmérséklet, páratartalom, szennyeződés, szellőzés) tárolva a becsült élettartalma 3 év.

Karbantartás
A lábbeliket puha kefével kell tisztítani. A lábbeli anyagának szánt enyhe tisztítószerek (szerves oldószerek és egyéb oldószerek) felhasználhatók. A nedves lábbeliket hagyja szobahőmérsékletű, szárazon és jól szellőzött helyiségben, hőforrásoktól távol. Felszínkészítő lábbeli – a felületszennyeződés esetén óvatosan tisztítsa meg a felületet szárazon. Szigorúan tilos vízzel tisztítani! Szigorúan tilos az erős oldószerek alkalmazása, amelyek más szerkezetű lábbeli felszínek megváltozásához vezethetnek. Ne alkalmazzon olyan viaszt vagy olajat, amely megváltoztatja a lábbeli szín. Ha a lábbeli megnedvesedett, szárítsa meg a lábbeli a szobahőmérsékleten, hőforrásoktól távol. Ne szárítsa hajszárítóval. A lábbeli sérült vagy elhasználódott lábbeli ne viselje. Cserélje ki a kopott fűzőket. Ne viselje a lábbeli, ha az elhasználódott, elvesztette tulajdonságait vagy repedések van benne. Forduljon szakértőhöz, ha kétségei vannak a lábbeli állapotával kapcsolatban.

Ártalmatlanítás
A termék a helyi szabályok szerint ártalmatlanítandó. Ne égessen el olyan termékeket, amelyek műanyagot tartalmaznak. Vigye a terméket a hulladékgyűjtő pontra.

Antisztatikus lábbelik viselése
A lábbeli perfekcionista szemben elektromos laboratóriumban mérték meg szabványosított szigetelő és erős alkalmazásokban szerszámok és szerszámok szigetelő tulajdonságait. A lábbeli olyan szintű védelem szintje a lábbeli biztosítja lehetővé az ilyen munkakörnyezetben, amelyben viselik. Az ilyen szintű szigetelő tulajdonságok szükséges esetén egy szigetelő betét alkalmazásával lehetséges szükséges esetén a lábbeli belsőrészén megtalálható. Az antisztatikus lábbeli szerszámok és szerszámok szigetelő tulajdonságait szintű szigetelő tulajdonságait szintű szigetelő tulajdonságait szintű szigetelő betét alkalmazásával lehetséges szükséges esetén a lábbeli belsőrészén megtalálható. A lábbeli szerszámok és szerszámok