



износ обуви. Фактическая продолжительность использования зависит от типа обуви, условий использования и ухода, что может повлиять на износ обуви. Обувь не следует модифицировать, поскольку она может потерять свои защитные свойства.

**Хранение и транспортировка**

Храните обувь при комнатной температуре в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, защищенных от УФ-лучей и влаги. Если обувь стала влажной или намокает, сушите ее естественным путем, избегая от прямых источников тепла. Транспортируйте обувь в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защитите упаковку и обувь от повреждений.

**Старение**
Старение продукта может повлиять на его свойства. Срок годности оценивается в 2 года при хранении в соответствующих условиях (температура, влажность, загрязнение, вентиляция, освещение).

**Поддержание**

Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для материала, из которых изготовлена обувь (не содержа органических растворителей и абразивных веществ). Оставь чистую обувь сушиться в сухом и проветриваемом помещении, вдаль от источников тепла. Обувь из зернистой кожи – нанесите крем для обуви в цвет верха или бесцветный. Обувь из нубука или ткани можно дополнительно защитить предназначенными для этой цели пропитками. Не стирайте.

Испытания проводятся на обуви с подкладкой внутри. Обувь следует использовать с оригинальной подкладкой. Ее можно заменить только аналогичной подкладкой, поставляемой оригинальным производителем обуви.

| Категории защитной обуви |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S8                       | Базовые требования                                                                                                    |
| S1                       | Закрытая пяточная зона. Поглощение энергии в области пятки Антистатические свойства Устойчивость к дизельному топливу |
| S2                       | как S1, и Водопроницаемость и поглощение воды                                                                         |
| S3                       | как S2, и Устойчивость к проколу Скulptурная подошва                                                                  |
| S4                       | Закрытая пяточная зона. Поглощение энергии в области пятки Антистатические свойства Устойчивость к дизельному топливу |
| S5                       | как S4, и Устойчивость к проколу Скulptурная подошва                                                                  |

| Дополнительная маркировка обуви                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Устойчивость к проколу Электростатические свойства* -частично проводящая обувь -антистатическая обувь                                                                                                                 | P C A             |
| Устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды: -изоляция диэнца от тепла -изоляция диэнца от холода -Электростатическая обувь                                                                              | HI CI OM EN 50321 |
| Поглощение энергии в области пятки                                                                                                                                                                                    | E                 |
| Водоустойчивость                                                                                                                                                                                                      | WR                |
| Плюсовая защита                                                                                                                                                                                                       | M                 |
| Защита лодыжки                                                                                                                                                                                                        | AN                |
| Устойчивость к порезам                                                                                                                                                                                                | CR                |
| Водопроницаемость и водопоглощение                                                                                                                                                                                    | WRU               |
| Устойчивость к контакту с горячей подкладкой                                                                                                                                                                          | HRO               |
| Устойчивость к дизельному топливу                                                                                                                                                                                     | FO                |
| Сопровождение скольжению -на подложке из керамической плитки, покрытой NaLS -на стальной подложке, покрытой глишерном -на подложке из керамической плитки, покрытой NaLS, и на стальной подложке, покрытой глишерном. | SRA SRB SRC       |

**Информация об антистатической обуви**

Рекомендуется использовать антистатическую обувь, когда необходимо уменьшить возможность электростатического заряда путем снятия электростатических зарядов, чтобы исключить риск возгорания от искры, например, горючих веществ и паров, а также когда риск поражения электрическим током вызван электрическими устройствами или компонентами, находящимися под напряжением. Однако следует отметить, что антистатическая обувь не может обеспечить достаточную защиту от поражения электрическим током, поскольку она лишь создает электрическое сопротивление между ногой и землей. Если риск поражения электрическим током не был полностью устранен, необходимы дальнейшие меры, чтобы избежать этого риска. Рекомендуется, чтобы такие меры и испытания, перечисленные ниже, были частью программы предотвращения несчастных случаев на рабочем месте.

**Одržavanje**
Цепеље треба čисти меком четком. Можете користити блага средства за чишћење наменјена материјалима од којих је обућа израђена (не садрже органска отапала и абразивна средства). Влазну обућу оставите да се суши у сухој и прозачној просторији, далеко од извора тоpline. Обућа од знате козе - нанесите крем за ципеле у бој којом је дијелена или безбојну. Обућа од нубука или танине могуће је додатно заштитити за то намјенјеним импрегнацијма. Не перите.

обеспечить ограниченную защиту от опасного поражения электрическим током или возгорания в случае повреждения электрооборудования, работающего при напряжениях до 250 В. Однако пользователи должны знать, что под В определенных условиях обувь может не обеспечивать достаточную защиту, поэтому всегда следует принимать дополнительные меры предосторожности для защиты пользователя.

Электрическое сопротивление этой обуви может существенно измениться из-за изгиба, загрязнения или воздействия влаги. Обувь не выполняет свою функцию при ношении во влажных условиях. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы обувь выполняла свою функцию рассеивания нагрузок и обеспечивала защиту на протяжении всего периода использования. Пользователю рекомендуется, при необходимости, установить и проводить измерения электрического сопротивления через регулярные и частые промежутики времени в месте использования. Обувь класса I может впитывать влагу при длительном ношении и может стать проводящей во влажных и влажных условиях.

Если обувь использовать в условиях, когда материал подошвы загрязняется, пользователю рекомендуется всегда проверять электрические свойства обуви перед входом в опасную зону.

Рекомендуется, чтобы в местах, где используется антистатическая обувь, сопротивление земли не могло нарушить защиту, обеспечиваемую обувью. При ношении обуви не рекомендуется вставлять изолирующие элементы между стелькой и ступней пользователя. Если между внутренней частью подошвы и стопой находится стелька, рекомендуется проверить электрические свойства системы «обувь/стелька».

Испытания проводятся на обуви с подкладкой внутри. Обувь следует использовать с оригинальной подкладкой. Ее можно заменить только аналогичной подкладкой, поставляемой оригинальным производителем обуви.

**HR**

Proizvod ispunjava bitne zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi te zahtjeve norme EN ISO 20345:2011.

Prijavljeno tijelo uključeno u ocjenu sukladnosti (CE): INESCOPE Centro de Innovación y Tecnología, Polígono Industrial Campo Alto, C/ Alemania, 102 - Aptdo. Correes 253 – 03600 Elda, Alicante (España). Broj prijavljenog tijela: 0160.

Izjava o sukladnosti dostupna na [www.stalco.pl](http://www.stalco.pl)

Zaštitna obuća dizajnirana je tako da minimizira rizik od oštećenja tijela od kojeg može doći tijekom nošenja. Zaštitna obuća opremljena je kapicama za prste, dizajniranim za zaštitu od udaraца pri ispitivanju s energijom od najmanje 200 J i protiv kompresije pri ispitivanju tlačnim opterećenjem od najmanje 15 kN. Обućу треба прилагодити потребној заштити i окружењу u kojem се носи. Stupanj zaštite koju pruža obućа može се препознати по симболима koji се налазе на етикети унутар обуће. Примери симбола за означавање објашњени су u таблицама u наставку, но увијек имајте на уму да нити једна OZO не може пружити потпуну заштиту i увијек треба бити опрезан при обављању активности које укључују ризике.

**Koristenje**

Cipele moraju biti pravilno nošene, pravilno obuvene, zavezane ili zakopčane. Nosite samo cipele odgovarajuće veličine. Preiskraka ili preuska obućа ograničē te kretanje i neće pružiti optimalnu razinu zaštite. Prije svake uporabe provjerite tehničko stanje obuće. Nemojte koristiti oštećenu obuću (npr. oštećene šavove, pukotine, ogrebotine, poderotine, istrošeni ili oštećeni potplat). Oštećena obućа neće pružiti navedenu razinu zaštite. Ispravno korištenje i održavanje sprječava prerano trošenje cipele. Stavno trajanje korištenja ovisi o vrsti obuće, uvjetima korištenja i održavanja, što može utjecati na istrošenost obuće. Обućу не треба модифицирати jer може изгубити своја заштитна својства.

**Skladištenje i transport**
Обućу чувати на собној температури у затвореним, сухим i прозрачним просторјима, заштитицу од UV зрака i влага. Ако ципеле постану влажне ili мокре, осушите ih природном путем, далеко од изравних извора тоpline. Транспортира обućу u оригиналном пакирању. Tijekom transporta заштити амбалажу i ципеле од оштећења.

**Starenje**

Starenje proizvoda može utjecati na njegova svojstva. Rok trajanja je procijenjen na 2 godine ako се skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, onečišćenje, ventilacija, osvjetljenje).

| Kategorije zaštitne obuće |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S8                        | Оsnовни заhtјеви                                                                                                  |
| S1                        | Zatvoreno područje pete Аpsorpcija енергије u području pete Антистатика својства Еленаллас а фитолајалjаl szemben |
| S2                        | као S1, i Vodopropusnost i upijanje                                                                               |
| S3                        | Отпорност на пробијање Skulptурнаjаl потplat                                                                      |
| S4                        | Zatvoreno područje pete Аpsорpcija енергије u području pete Антистатика својства Еленаллас а фитолајалjаl szemben |
| S5                        | као S4, i Отпорност на пробијање Skulptурнаjаl потplat                                                            |

| Dodatno označavanje obuće                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Отпорност на пробијање                                                                                                                                                                                                                                                                  | P                                   |
| Електрична својства <ul style="list-style-type: none"><li>- дијеломично водљива обućа</li><li>- антистатика обućа</li><li>- електрична изолацијска обućа</li></ul>                                                                                                                      | C A <div></div> vidi EN 50321       |
| Отпорност на непервољну употребу околине: <ul style="list-style-type: none"><li>- доња изолација од тоpline</li><li>- доња изолација од хладноће</li></ul> Аpsорpcija енергије u području pete                                                                                          | HI <div></div> CI <div></div> E     |
| Отпорност на воду                                                                                                                                                                                                                                                                       | WR                                  |
| Metatarzalna зашита                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                                   |
| Защита gležnja                                                                                                                                                                                                                                                                          | AN                                  |
| Отпорност на резове                                                                                                                                                                                                                                                                     | CR                                  |
| Vodopropusnost i upijanje vode                                                                                                                                                                                                                                                          | WRU                                 |
| Отпорност на додир с врућом подлогом                                                                                                                                                                                                                                                    | HRO                                 |
| Отпорност на дизелско гориво                                                                                                                                                                                                                                                            | FO                                  |
| Отпорност на крцање <ul style="list-style-type: none"><li>- на подлоци од керамичког плочица прекривених NaLS-ом</li><li>- на челичној подлоци обложеној глишерном</li><li>- на подлоци од керамичких плочица прекривеној NaLS-ом и на челичној подлоци прекривеној глишерном</li></ul> | SRA <div></div> SRB <div></div> SRC |

**Informacije o antistatičkoj obući**

Preporuča се користити антистатичку обućу када је потребно smanjiti mogućnost elektrostatickog naboja прањенијем електростатичког naboja како би се искључио ризик од paljenja од искре, npr. запалијивих твари i пара, те када постоји опасност од електричног удара електричним уређајима или компонентама под напоном. Meђутим, треба напоменути да антистатичка обućа не може пружити довољну заштиту од струјног удара, jer само ствара електрични отпор између стопала i земље. Ако ризик од струјног удара није потпуно eliminiran, потребно су даљње мјере за избјегавање ризика. Preporučа се да такве мјере i доље наведени тестови буду dio програма за sprječavanje nezгода на радном мјесту.

Preporučа се да електрични отпор производа, према iskustvu како би се osiguralo želјeni antistatički učinak, bude manji od 1000 MΩ tijekom cijelog razdoblja uporabe. Za novi proizvod, donja granica električnog otpora postavljena је na 100 kΩ како би се pružila ograničena zaštita од опасnog električnog удара ili paljenja u slučaju oštećenja električne опреме која radi na naponima до 250 V. Meђутим, korisnici би trebali бити свјесни да pod u одређеним uvjetima обućа можда neće pružiti довољну заштиту i увијек треба допунети додатне мјере опреза за заштиту korisnika.

Електрични отпор ове обуће моће се значајно промијенити zbog савијања, onečišћења ili излагања влази. Обućа није ispunjava svoju предвиђену функцију када се носи u mokрим uvjetima. Stoga је потребно osigurati да обućа ispunjava svoju namјensku функцију распршијава opterećenja i pruža заштиту tijekom cijelog razdoblja korištenja.

Korisniku се савјетuje да, ако је потребно, uspostavi i provodi mjerenja električnog otpora u redovitim i čestim intervalima na мјесту uporabe. Обućа класе I моће аpsорбирати влагу ако се носи дуљје вријеме i моће postati водљива u влажним i mokрим uvjetima.

Ako се обućа користи u uvjetima u kojima је материјал потpлата kontaminiran, preporučа се да korisnik увијек provjeri električna svojstva обуће prije ulaska u опасno područје. Preporučа се да na мјестима gdje се користи антистатичка обućа отпор тla не smije eliminirati заштиту коју pruža обućа. Prilikom nošenja cipele не preporučа се umetanje izolacijskih elemenata između ulošка i stopala korisnika. Ako се između unutarnje strane potpлатa i stopala налази uložак, preporučuje се provjeriti električna svojstva sustava cipele/uložак.

Ispitivanja се provode na cipelama s podstavom unutar njih. Обućу треба користити s оригиналном подставом. Моће се zamijeniti само usporedivom podstavom коју је isporучио izvorni proizvođač обуће.

**HU**

**IT**

A lăbbeli megfelel az egyéni védésszab k r k r  sz l , 2016. m rcius 09-i (EU) 2016/425 eur pai parlamenti  s tan csi rendelet alapvet  k vetelm nyeinek  s szab ny  k vetelm nyeinek EN ISO 20345:2011.

A megfelel s g rt kleb sben r sz v ev  bejelentett szervezet (CE): INESCOPE Centro de Innovaci n y Tecnolog a, Pol gono Industrial Campo Alto, C/ Alemania, 102 - Aptdo. Correes 253 – 03600 Elda, Alicante (Esp  a). Bejelentett szervezet s ma: 0160.

A megfelel s gi nyilatkozat elérhet  a [www.stalco.pl](http://www.stalco.pl) oldalon

Biztons gi l bbeli i,  gy terveztek, hogy vis l sukkal minimaliz lj k az esetlegesen bek vetkezo s r les k k ock zat t. A biztons gi l bbelket olyan  r rdv vel kell  ll t ni, amely legal bb 200 J energ val v gvezett  t v sz vg t  tes ten v delmet ny jt  t s ellen,  s legal bb 15 kN nyom terhel ssel v gzett vizsg lat  s ten nyom terhel s ellen. A l bbelket a sz ks ges v delmez hez  s vis l s k r m nyez hez kell igazítani. A l bbeli  lt t ny jtott v del m szintje a l bbeli b s bej s n l v  c mk n található sz mb lomb k alap n azonos that . A jel zes ken szerepl  sz mb lomb k p ld i az al bbi t bl za-tokban találhat k. Azonban mindig ne feledje, hogy egyetlen PPE sem ny jt teljes v delmet,  s mindig legyen  vatos, amikor k ock zattal j r  tevenys geket v gez.

**Haszn lat**

A l bbelket megfelel en illeszked , megfelel en f z tt vagy r gz tett m don kell vis lni. Minden haszn lat  l tt ellen r zze a l bbeli  llapot t. Ne haszn ljon s r lt l bbelit (pl. s r lt varratok, reped sek, kop sok, szak d sok, kopott vagy s r lt talp). A s r lt l bbeli nem ny jtja a megadott v delmi szintet. A megfelel  haszn lat  s karbantart s megakad lyozza a l bbeli  d   l tti elhaszn l d s t. A t nyleges  lettartam a l bbeli t pus t , a haszn lat t  s karbantart si k r m nyekt l f gg, amelyek hat ss l vannak a l bbeli kop s ra vagy t nkromenet re. A l bbelit nem szabad m dos tani, mert elvesz tethi v d  j val t s t t.

**T rol s  s száll t s**
A l bbelket sz b h m rs kleten, z rt, sz raz  s sz ll z  helyen, UV-s g r z st l  s nedvess gt l v dve t r l ja. Ha a l bbeli nedves vagy  t zott, természetes  t n, k zvetlen h for st t l t vol kell sz rtani. A l bbelket eredeti csomagol sukban száll ts t. A száll ts s r n  v ja a csomagol t, bele rt ve a l bbelit  s, a s r l s kt l.

** reged s**

A term k  reged se befoly solhatja tulajdons gait. Megfelel k r m nyek k z tt (h m rs klet, p ratartalom, szennyez s, sz ll z s, vil g t s) t l va a becs lt  lt rhat s g 2  v.

**Karbantart s**

A l bbelket puha k f vel kell tiszt tani. A l bbeli anyagok ra sz nt  nyhe tiszt ts zerek (sz ves  l d szer kt l  s mar  anyagoktol mentes k) haszn lhat k. A nedves l bbelket hagyja megsz r dni sz raz  s j l sz ll z  helys gben, h for st kt l  vol. F rs r h z ti l bbeli – a f rs r szel kompatibil s sz n  vagy szintelen  pf ny sz t l alkalm z t. A n bukol t vagy sz vet b l k sz lt l bbelket spec l s n  rre a    r k if jel sz t t impregn l szer kkel i meg lehet v delni. Ne moss n.

| A k vetkez  kateg ri k j l l s  biztons gi l bbelik |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S8                                                  | Alapvet  k vetelm nyek                                                                                  |
| S1                                                  | Z rt k reg r s Energ ia ny l s s r k r s t Antisztatikus tulajdons gok Elen ll s a f t l al j l szemben |
| S2                                                  | S1, plusz V t behat l s  s fels v d s s.                                                                |
| S3                                                  | S2, plusz Tal p z s r s elleni v del m Tal p mint z st  j r le l t                                      |
| S4                                                  | Z rt k reg r s Energ ia ny l s s r k r s t Antisztatikus tulajdons gok Elen ll s a f t l al j l szemben |
| S5                                                  | S4, plusz Tal p z s r s elleni v del m Tal p mint z st  j r le l t                                      |

| T rv bbi j l l s l bbeli spec l is alkalmaz s khoz                                                                                                                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Perfor ci s e len ll s                                                                                                                                                      | P                 |
| Elektronos tulajdons gok* <ul style="list-style-type: none"><li>- r szleges vezet  l bbeli</li><li>- antisztatikus l bbeli</li></ul>                                        | C A               |
| Elen ll s az ellen r s g k r m nyez t kkel szemben: <ul style="list-style-type: none"><li>- a k lt t tal  h t s g t r s e</li><li>- a k lt t tal  h d s g t r s e</li></ul> | HI <div></div> CI |
| Az  l s r g lj n n energ ia ny l s e                                                                                                                                        | E                 |
| V l sz l s                                                                                                                                                                  | WR                |
| A l bb z s t v del me                                                                                                                                                       | M                 |
| B ka v del me                                                                                                                                                               | AN                |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| V g sz ll s g                           | CR  |
| Kop s s r ka kop s                      | WC  |
| V tbehat l s  s v t f t l               | WRU |
| Form   rit k z ssel szembeni e len ll s | HRO |
| E len ll s a f t l al j l szemben       | FO  |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| C s sz ll s g                                                         | SRA |
| - naLS-s l bev rt ker mia c s s al j t ra                             | SRB |
| - glicerin vel bev rt ac l bord s t                                   | SRC |
| - NaLS-s l bev rt ker mia c s s  s glicerin vel bev rt ac l al j t ra |     |

**Az antisztatikus l bbelik re vonatkoz  inform ci k**
Aj nlott az elektrostatikus fel t r s t g t  l bbelik haszn l sa, ha a statikus elektromoss g elvezet s vel cs kkenteni kell az elektrostatikus fel t r s s lehet s g t, hogy k z r j k a sz r k t, pl. gy lk ny anyagok  s g z k okozta gy ll d s vesz ly t, valamint ha az elektromos berendez sek vagy fesz lt s g alatt  lt t l k k r m nyek  l l okozott  ram t s vesz lye nem z r that  ki teljes n. R mutatn k azonban  ra, hogy az elektrostatikus fel t r s s elleni l bbelik nem ny jt nak megfelel  v delmet az  ram t s ellen, mivel csak elektromos e len ll s k peznek a l b  s a tal  k z t. Ha az  ram t s vesz ly t nem siker lt teljesen k z sz b lni, tov bbi int zk d s re van sz ks g a k ck zat el k rl s e érdekében. Aj nlott, hogy az ilyen int zk d s k  s az al bb fels sorolt vizsg latok a munkahelyi b alesetmegel z si program r sz t k pez k. A term k elektromos e len ll s s t a tapasztalatok szerint a kív nt elektrostatikus e len ll s biztos ts a érdekében aj nlott, hogy a term k teljes  lettartama alatt 1000 M  az legyen. Az  j term k eset ben az elektromos e len ll s  s  hat r t r s t 100 k -ban hat r z t k meg, hogy kor latozott v delmet ny jtson a vesz lyes  ram t s vagy gy ll d s ellen a legfeljebb 250 voltos fesz lt s gen m k d s  elektromos berendez sek kar os ts a  s ten. A felhasznál k azonban tiszt ban kell lenni k azzal, hogy a l bbeli bizonyos k r lm nyek k z tt nem ny jt elegend  v delmet,  s a felhasznál  v delme érdekében mindig tov bbi  v nt zk d s t kell tenni.

A l bbelit nem szabad m dos tani, mert elvesz tethi m g val t zhat hajl ts t, szennyez d s vagy nedvess g hat s ra. A l bbeli nem nedves k r lm nyek k z tt vis l e is bet tli rendeltet s t. Ez rt alapvet  fontoss g i annak biztos ts ra t rek dni, hogy a l bbelik teljes  lettartam  alatt b t ts k a tervezett funkci jukat,  az levezess k a terhel st  s v delmet ny jtss nak.

Sz ks g  s ten a felhasznál nak aj nlott a helysz nen rendszeres  s gyakori id k z n k nt elektromos e len ll s m r s ket v gez ni. Az I. oszt ly  l bbelik hossz  ideig tart  vis l s  s ten nedvess get sz vhat nak maguk-b ,  s nedves  s nedves k r lm nyek k z tt vezet k s p s  v lthat nak. Ha a l bbelit olyan k r lm nyek k z tt haszn lj k, ahol a talp  nya szennyez dik, aj nlott, hogy a felhasznál  mindig ellen r zze a l bbeli elektromos tulajdons gait, mi l tt b lep a vesz lyes ter leten.

Az I. oszt ly  l bbelik hossz  ideig tart  vis l s  s ten nedvess get sz vhat nak maguk-b ,  s nedves  s nedves k r lm nyek k z tt vezet k s p s  v lthat nak. Ha a l bbelit olyan k r lm nyek k z tt haszn lj k, ahol a talp  nya szennyez dik, aj nlott, hogy a felhasznál  mindig ellen r zze a l bbeli elektromos tulajdons gait, mi l tt b lep a vesz lyes ter leten.

A term k  reged se befoly solhatja tulajdons gait. Megfelel k r lm nyek k z tt (h m rs klet, p ratartalom, szennyez s, sz ll z s, vil g t s) t l va a becs lt  lt rhat s g 2  v.

**Karbantart s**

A l bbelket puha k f vel kell tiszt tani. A l bbeli anyagok ra sz nt  nyhe tiszt ts zerek (sz ves  l d szer kt l  s mar  anyagoktol mentes k) haszn lhat k. A nedves l bbelket hagyja megsz r dni sz raz  s j l sz ll z  helys gben, h for st kt l  vol. F rs r h z ti l bbeli – a f rs r szel kompatibil s sz n  vagy szintelen  pf ny sz t l alkalm z t. A n bukol t vagy sz vet b l k sz lt l bbelket spec l s n  rre a    r k if jel sz t t impregn l szer kkel i meg lehet v delni. Ne moss n.

A teszteket l bbelik v g zz k, a b t t t l a hely n. A l bbelik csak a hely n l v  b t t t sz bad haszn lni. A z kmat csak a c p gy rt t l  lt t biztos lt t hasonl  b t t kre szabad cser lni.

**RO**

Produsul  ndeplineşte cerin tele esen iale la Regulamentul (UE) 2016/425 al Parla-mentului European  i al Consiliului privind echipamentul individual de protec ie, Regu-lamentul 2016/425 introdus  n legisla ia na ional  cu modific t, precum  i cerin tele standardului EN ISO 20345:2011.

Organismul notificat implic t  n evaluarea conformit ţii (CE): INESCOPE Centro de Inno-vaci n y Tecnolog a, Pol gono Industrial Campo Alto, C/ Alemania, 102 - Aptdo. Correes 253 – 03600 Elda, Alicante (Esp  a). Num rul organismului notificat: 0160.

Declara ia de conformitate disponibil  pe [www.stalco.pl](http://www.stalco.pl)

 nc l m ntea de siguran a este conceput  pentru a minimiza riscul de deterio-rare a corpului care poate  p rea  n timpul purt rii acestora.  nc l m ntea de siguran a este echipat  cu v rfuri, concepute pentru a oferi protec ie  mpotriva impactului atun-ci c nd este testat  cu o energie de cel pu in 200 J  i  mpotriva compresiiei atun-ci c nd este testat  cu o sarcin  de compresiune de cel pu in 15 kN.  nc l m ntea trebuie s  se potriveasc  cu protec ia necesar   i cu mediul  n care este purtat . Nivelul de protec ie oferit de  nc l m ntea poate fi identificat prin simbolurile plasate pe eticheta din interiorul  nc l m ntei. Exemple de simboluri de etichetare explicate  n tabelele de mai jos,  ns  amintim-v   ntotdeauna c  niciun EIP nu poate oferi o protec ie complet   i trebuie lua-te  ntotdeauna precau ie atun-ci c nd des şur ri activit ţi care implic  riscuri.

Prepara ia se face purt rii corespunz tor,  mbr c rii corespunz tor,  şirei sau pr n si. P r ştii doar pantofii de m rime adecvat .  nc l m ntea prea sl b t  sau prea str ns  va restric iona mişcarea  i nu va oferi nivelul optim de protec ie.  nainte de fixare utilizarea, verifica i starea tehnic  a pantofilor. Nu folosi i  n-

c l m ntea deteriorat  (de exemplu, cus turii deteriorate, fisuri, abraziuni, rup-turi, talp  uzat  sau deteriorat ).  nc l m ntea deteriorat  nu va oferi nivelul specificat de protec ie. Utilizarea  i  ntreţinerea corespunz toare previne uzura prematur  a pantofilor. Durata real  de utilizare depinde de tipul de  nc l m nt e, de condi iile de utilizare  i de  ntreţinere, care pot afecta uzura  nc l m ntei.  nc l m ntea nu trebuie modificat  deoar ce  i poate pierde propriet ţile protectoare.

**Depozitare  i transport**

P str ri  nc l m ntea la temperatura camerei  n  nc peri  nc ise, uscate  i aerisite, ferite de razele UV  i umiditate. Dac  p nd t  devin umezi sau umezi, usca i-le  n mod natu-ral, departe de sursele direct  de c ldur .  nc l m ntea  n ambalaj original.  n timpul transportului, proteja i ambalajul  i  nc l m ntea  mpotriva deterior rii.

** mbr nt irea**

 mbr nt irea produsului  i poate afecta propriet ţile. Termenul de valabilitate este est-im t la 2 ani dac  este depozitat  n condi ii corespunz toare (temperatura, umiditate, poluare, ventila ie, iluminare).

** ntreţinere**