STALO®
PERFECT

Model: HELIOS SANDAL S1PS SR FO

EUR 40 - 46 (UK 6 - 12)

PL

Produkt spełnia zasadnicze wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz wymagania normy EN ISO 20345:2022.

Jednostka notyfikowana uczestnicząca w ocenie zgodności (ECE): CQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Ireland Numer jednostki notyfikowanej: 2834.

Deklaracja zgodności dostępna na www.stalo.pl

Obuwie bezpieczne zaprojektowane jest w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń ciała, które mogą powstać w trakcie pracy spowodowane wypadkami jest w podstawowym zakresie chronione palce stopy, zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed uderzeniami podczas badania i spełniają wymagania EN 12568 i przed ściskaniem podczas badania pod obciążeniem ściskającym równym co najmniej 15kN.
Należy dopasować obuwie do wymaganej ochrony oraz środowiska, w którym jest noszone. Podczas ocenny zapewniania przez obuwie pod względem ochrony przed poślizgnięciem na podłożenie zgodnie z umieszczeniem na wszystkie wymagnia obuwia. Przykłady symboli na oznakowaniu wyjaśnione w tabelach poniżej. Jeśli produkt jest odpowiedni, ze zakres SOI nie zapewnia pełnej ochrony zawsze należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z zygzakiem.

Użytkowanie
Obuwie należy nosić właściwie dopasowane, prawidłowo zabrane, zaznaczone lub zapięte. Nosić wyłącznie obuwie w odpowiednim rozmiarze. Obuwie, które jest za luźne, albo za ciasne, będą ograniczać ruchy i nie zapewnie wymaganego poziomu ochrony. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny obuwia. Nie używać obuwia zawierającego ubytki, takie jak: uszkodzenia, pęknięcia, przetarcia, rozerwania, starta lub uszkodzona podeszwa). Uszkodzone obuwie nie będzie zapewniało odpowiedniego poziomu ochrony. Prawidłowo zabezpieczone i konserwowane zapewniają bezpieczne użycie by obuwia. Ręczywistny czas użytkowania zależy rodzaju obuwia, warunków użytkowania i konserwacji, które mogą mieć wpływ na zużycie lub zniszczenie obuwia. Obuwie elektroizolujące w celu zapewnienia, z wyłączeniem przystosowań ortopedycznych zgodnie z EN ISO 20345:2022 ZA1

Przechowywanie i transport
Obuwie przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętych, suchych i przewiewnych pomieszczeniach, zabezpieczone przed promieniami UV oraz wilgocią. W przypadku zawilgocenia lub przemoczenia obuwia należy je wysuszyć naturalnie, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Obuwie transportować w oryginalnych opakowaniach. Podczas transportu zabezpieczyć opakowania nie wrzucać obuwia przed uszkodzeniem.

Okres użytkowania
Starzenie się produktu może mieć wpływ na jego właściwości. Okres przydatności szacowany jest na 3 lata w przypadku produktów spełniających odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, wentylacja, oświetlenie).

Konserwacja
Obuwie należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używać rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących. Nie używać środków zawierających rozpuszczalniki organiczne, chlorowane rozpuszczalniki, w szczególności przechowywanie produktów zawierających rozpuszczalniki organiczne

trūkumą, jskaitant šluos:
Metalinės jėstės (pr. TPU) ir kitos kategorijos pr. SYPS, S3L): Gali būti lengvesni; laikotinos ir ucitos; sterkmes, geometrijos, atitinka; tačiau dėl avajonės geometrijos gali neugdyti visos augdinos prdės dalies.
Nemetalinės jėstės (pr. PS ir LT arba kategorija pr. SYPS, S3L): Gali būti lengvesni; laikotinos ir ucitos; kietesnės geometrijos plotą, tačiau pačiame geometrijos plėtojo laikas skirtis priklausomai nuo atitsos ubydtos formos (t. p. skermens, geometrijos, atitsmos). Pagal teikiamą apsaugą gaima riskto ši dėnoje typ. PS čiūpo apsaugą gali būti tinkamesnė nue mažesnio skermens ubydtų net PL čiūpo apsaugą.

Bandymai atlikstiesi su avajone su ydėtu jėstės. Avajonė turi būti naudojama tik su jėstais jėstotas. Jėstėlės gali būti keičiamos tik i panašias bačy gamintojo patektas jėstės.

RU

Продукт соответствует основным требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и совета о средствах индивидуальной защиты и также требованиям стандарта ISO EN 20345:2022.

Уполномоченный орган, участвующий в оценке соответствия (EC): CODS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Ireland. Номер уполномоченного органа: 2834.

Декларация соответствия доступна на сайте www.stalex.pl.

Защитная обувь предназначена для минимизации риска повреждения тела, которое может возникнуть во время использования. Защитная обувь предназначена для использования в определенных условиях, которые могут быть определены в зависимости от вида и интенсивности рисков, с которыми сталкивается пользователь. Обувь должна соответствовать требуемой защите и среде, в которой ее носят. Пользователь, защищенный обувью, можно определить по символам, расположенным на отличительную обувь. Примеры символов маркировки показаны в таблицах ниже, однако всегда помните, что можно средства индивидуальной защиты не могут обеспечить полную защиту, а иногда сотрудник сталкивается с ситуациями, при выполнении действий, связанных с риском.

использование

Обувь должна быть правильного размера, правильно зашнурована или застегнута. Носите только обувь соответствующего размера. Слишком свободная или слишком тесная обувь ограничивает движения и не обеспечивает оптимальный уровень защиты. Перед каждым использованием проверяйте технические состояние обуви. Не используйте поврежденную обувь (например, поврежденные швы, трещины, потертости, разрывы, изношенную или поврежденную подошву). Поврежденная обувь не обеспечит защитный уровень защиты. Правильное использование и уход предотвращают преждевременный износ обуви. Фактическая продолжительность использования зависит от типа обуви, условий использования и ухода, что может повлиять на ее срок службы.
Обувь не следует модифицировать, за исключением ортопедических приспособлений в соответствии с EN ISO 20345:2022. Производитель Я.

Хранение и транспортировка

Храните обувь при комнатной температуре в закрытом, сухом и проветриваемом помещении, защищенном от УФ-очей и влаги. Если обувь стала влажной или намокшей, сушите ее естественным путем, вдали от прямых источников тепла. Транспортируйте обувь в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защитите упаковку и обувь от повреждений.

Старить

Старение продукта может появиться на его стелке. Срок службы гарантирован 4 года при условии соблюдения эксплуатационных условий (температура, влажность, загрязнение, интенсивность, освещение).

Поддержание

Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для материалов, из которых изготовлена обувь (см. соответствующие рекомендации производителя). Оставшие влажными обувь сушиться в сухом и проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Обувь из зернистой кожи – наносите крем для обуви в цвет кожи или бесцветный. Обувь из кубчика или такие можно дополнительно защитить водоотталкивающим для этой цели пропитанием. НЕ МОЙТЕ

Категории защитной обуви	
SB	Базовые требования
S1	как SB, и Закрытая пяточная зона. Поглощение энергии в области пятки Антистатические свойства
S2	как S1, и Водопроницаемость и поглощение воды
S3 (антиэлектростатическая ботка TP)	как S2, и Устойчивость к проколу по типу
S5 (ботка TP)	Скрытая ударная подошва
S4	как SB, и Закрытая пяточная зона. Поглощение энергии в области пятки Антистатические свойства
SS (антиэлектростатическая ботка TP) для SSL (ботка немметаллическая ботка PL) или SYS (ботка немметаллическая ботка PS)	как S4, и Устойчивость к проколу по типу
SSS (ботка немметаллическая ботка PS)	Скрытая ударная подошва
S6	как S2, и Водопроницаемость всей обуви.
S7 (антиэлектростатическая ботка TP) для SSL (ботка немметаллическая ботка PL) или SYS (ботка немметаллическая ботка PS)	как S3, и Водопроницаемость всей обуви.
S7L (ботка немметаллическая ботка PL)	Водопроницаемость всей обуви.

Если обувь не прошла испытания на соответствие скольжению, она маркируется символом "SR"

Дополнительная маркировка обуви	
Устойчивость к проколу (антипаллетная ботка TP)*	P
Устойчивость к проколу (немметаллическая ботка)	PL
Ботка TP	PS
Ботка TP*	PS
Электрическое сопротивление*	
- частичное проводящая обувь	A
- антистатическая обувь	A
Устойчивость к нефиксированным условиям окружающей среды:	
- изоляция дождю от тепла	HI
- изоляция дождю от холода	CI
Поглощение энергии в области пятки	E
Водостойкость	WR
Пяточная защита	M
Защита подошвы	AM
Устойчивость к порезам	CR
Устойчивость к порезам	CR
Истирание подошвы	SC
Сопротивление скольжению	
- на основе нормативной платформ, покрытой глицерином	SR
Водонепроницаемость в водонепроницаемой обуви	WPA
Устойчивость к контакту с горячей подошвой	HRO
Устойчивость к длительному теплу	FO
Лестничная фрикция	FG
*Следует выбирать один из трех типов	
*Следует выбирать один из двух типов	

Информация об электростатической обуви

Рекомендуется использовать антистатическую обувь, когда необходимо уменьшить возможность электростатического разряда при контакте электрическими зарядами, чтобы исключить риск возгорания от искры, например, горючих веществ и паров, а также когда риск повреждения электронных приборов или электрических устройствами или комплектующими, находящимися под напряжением. Однако следует отметить, что антистатическая обувь не может обеспечить достаточную защиту от поражения электрическим током, поскольку она лишь создает электрическое сопротивление между ногой и землей. Антистатическая обувь не подходит для работы на электроустановках под напряжением. Однако следует отметить, что антистатическая обувь не гарантирует адекватной защиты от поражения электрическим током, поскольку она лишь создает