STALCO PERFECT

Model: **OLIVIER OB EUR 40 - 48**

PL	Obuwie bezpieczne
EN	Safety footwear
DE	Sicherheitsschuhe
CZ	Bezpečnostní obuv
SK	Bezpečnostná obuv
LT	Apsauginė avalynė
RU	Защитная обувь
HR	Sigurnosna obuća
HU	Biztonsági lábbeli
IT	Calzature di sicurezza
FR	Turvajalatsid

1. Rozmiar
2. Nr katalogowy
3. Nazwa modelu / symbol
4. Dodatkowe oznaczenia (patrz tabela)
5. Numer daty dostawy
6. Znak zgodności CE
7. Miesiąc i rok produkcji
8. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją
9. Producent

1. Size
2. Catalog number
3. Product name / symbol
4. Additional markings (see table)
5. Footwear consignment number
6. CE conformity mark
7. Month and year of production
8. Read the instructions before use
9. Manufacturer

1. Größe
2. Katalognummer
3. Produktnamen / Symbol
4. Zusätzliche Markierungen (siehe Tabellen)
5. Schuhsendungsnummer
6. CE-Konformitätszeichen
7. Monat und Jahr der Herstellung
8. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung
9. Hersteller

1. Velikost
2. Katalogové číslo
3. Název / symbol produktu
4. Doplňkové značení (viz tabulky)
5. Standardní číslo obuvi
6. Značka shody CE
7. Měsíc a rok výroby
8. Před použitím si přečtěte pokyny
9. Výrobce

1. Veľkosť
2. Katalógové číslo
3. Názov / symbol produktu
4. Ďalšie označenia (pozri tabuľky)
5. Štandardné číslo obuvi
6. Značka zhody CE
7. Mesiac a rok výroby
8. Pred použitím si prečítajte pokyny
9. Výrobca

1. Dydis
2. Katalogo numeris
3. Prekės pavadinimas / simbolis
4. Papildomi ženklai (žr. lentelė)
5. Avalynės standartinis numeris
6. CE atitikties ženklas
7. Pagaminimo mėnesis ir metai
8. Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas
9. Gamintojas

1. Suurus
2. Kataloogi number
3. Toote nimi/sümbol
4. Lisamärgised (vt tabelid)
5. Jalatsite standardnumber
6. CE-vastavusmärk
7. Tootmiskuu ja aasta
8. Enne kasutamist lugege juhiseid
9. Tootja

1. Razmar
2. Broj katalogy
3. Naziv proizvoda / simbol
4. Dodatne oznake (vidi tablicu)
5. Standardni broj obuće
6. CE oznaka sukladnosti
7. Mjesec i godina proizvodnje
8. Prije uporabe pročitajte upute
9. Proizvođač

1. Méret
2. Katalógusszám
3. A termék neve / szimbóluma
4. További jelölések (lásd a táblázatokat)
5. Lábbeli szabványszám
6. CE megfelelőségi jelölés
7. Az előállítás hónapja és éve
8. Használat előtt olvassa el az utasításokat
9. Gyártó

1. Tamm
2. Kataloogi number
3. Toote nimetus / sümbol
4. Lisamärgised (vt tabelid)
5. Jalatsite standardnumber
6. CE-vastavusmärk
7. Tootmiskuu ja aasta
8. Enne kasutamist lugege juhiseid
9. Tootja

1. Dimensiunea
2. Numărul de catalog
3. Denumirea / simbolul produsului
4. Marcaje suplimentare (vezi tabelele)
5. Numărul standard pentru încălțăminte
6. Marca de conformitate CE
7. Luna și anul de producție
8. Citiți instrucțiunile înainte de utilizare
9. Producător

1. Dimensioni
2. Numero di catalogo
3. Nome/simbolo del prodotto
4. Contrassegni aggiuntivi (vedi tabelle)
5. Numero standard delle calzature
6. Marchio di conformità CE
7. Mese e anno di produzione
8. Leggere le istruzioni prima dell'uso
9. Produttore

1. Pasuus
2. Hawep no katavoq
3. Nakanem ingajuttajiinnaat
4. Ilaqutassiuussat nagugassaq (ilm. tabelit)
5. Ciseqqarnaat nawer ofiyne
6. Swas cisarnermut CE
7. Meeraq ai raqi nipawagartaa
8. Ilpvnarne ancuccugnerme nerpa atsuniuuanneme.
9. Pewaccop

Przechowywanie i transport
Obuwie przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętych, suchych i przewiewnych pomieszczeniach, zabezpieczone przed promieniami UV oraz wilgocią. W przypadku zanieczyszczenia lub przemoczenia obuwia należy je wysuszyć naturalnie, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Obuwie transportować w oryginalnej wykładzinowych. Podczas transportu zabezpieczyć opakowanie wraz z obuwiem przed uszkodzeniem.

Okres użytkowania
Szacunkowy okres produkcji mieści wpływ na jego właściwości. Okres przydatności szacowany jest na 3 lata w przypadku magazynowania w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, wentylacja, oświetlenie).

Konserwacja
Obuwie należy czyścić miękką szczotką. Można stosować bezpieczne środki czyszczące dedykowane do materiału, z którym wykonano jest obuwie (nie zawierające rozpuszczalników organicznych i substancji żrących). Wilgotne obuwie pozostawić do wysuszenia w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Obuwie ze skóry licowej - nanieść parę obuwniczą w kolorze zgodnym z wierzchem lub bezbarwną. Obuwie z nubuku lub materiału mieszanego zabezpieczyć dodatkowo przeznaczonymi do tego celu impregnatami. Nie pracować.

Kategorie obuwia zawodowego

OB	Wymagania podstawowe
01	jak OB, oraz Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
02	jak 01, oraz Przepuszczalność i absorpcja wody
03	jak 02, oraz Odporność na przebicie według typu Urzeźbiona podeszwa
04	jak OB, oraz Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
05 (niestawiane wkładki typu P) lub	jak 04, oraz
05 (niestawiane wkładki typu P1) lub	Odporność na przebicie według typu
05 (niestawiane wkładki typu P2)	Urzeźbiona podeszwa
06	jak OB, oraz Odporność na wodę całego obuwia
07 (niestawiane wkładki typu P) lub	jak 03, oraz
07 (niestawiane wkładki typu P1) lub	Odporność na wodę całego obuwia
07(5 (niestawiane wkładki typu P2)	

Jeśli obuwie nie było badane pod kątem odporności na poślizg, jest znakowane symbolem "Ø".

Dodatkowe oznaczenie obuwia

01 (niestawiane wkładki typu P)*	P
Odporność na przebicie (niestawiane wkładki)	
Typ P1*	P1
Typ P2*	P2
Odporność na niskoczynne warunki otoczenia:	
- izolacja spodu od ciepła	C
- izolacja spodu od zimna	CI
Absorpcja energii w obszarze pięty	E
Odporność na wodę	WR
Obrona kostki	AN
Odporność na przecięcie	CR
Ciernie warstwy wierzchnej	SC
Odporność na poślizg	SR
Izolacja od prądu ceramicznych pokrytych glazurą	HI
Przepuszczalność wody i absorpcja wody	WPA
Odporność na kontakt z gorącym podłożem	HRO
Odporność na ciąg napędowy	FO
Uchwyt dróżnikowy	LG

* Prawidłowo być wpisane jeden spośród trzech typów
† Prawidłowo być wpisany jeden spośród dwóch typów

Informacja dotycząca obuwia antyelektrostatycznego
Zdaca się, że obuwie antyelektrostatyczne jest bezpieczne, gdyż zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości naładowania elektrostatycznego poprzez odprowadzanie ładunek elektrostatycznych tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. palnych substancji i par oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowane przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Zwraca się jednak uwagę na to, że obuwie antyelektrostatyczne nie zapewnia ochrony przed porażeniem prądem przez poszczególnem elektrycznym, gdyż wprowadza jedynie rezystancyjną ścieżkę między stopą a podłożem. Obuwie antyelektrostatyczne nie nadaje się do pracy na instalacjach elektrycznych pod napięciem. Należy jednak zauważyć, że obuwie antyelektrostatyczne nie zapewnia oczekiwanego odpowiedniej ochrony przed poszczególnem prądem elektrycznym od wyładowania elektrostatycznego, ponieważ wprowadza jedynie rezystancyjną ścieżkę między stopą a podłożem. Jeśli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, niezależnie jest podjęcie działań środkiw w celu uniknięcia ryzyka. Zaleca się, aby takie środki oraz wymienione niżej badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.
Obuwie antyelektrostatyczne nie zapewni ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od napięć AC lub DC, jakie mogłyby wystąpić na przypadek zdarzeń nagłych napięć AC lub DC, należy stosować obuwie elektroizolacyjne ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Obuwie nie powinno być modyfikowane, z wykorzystanie przystosowań ortopedycznych zgodnie z Dyr 2001/47/WE.

Przechowywanie i transport
Obuwie przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętych, suchych i przewiewnych pomieszczeniach, zabezpieczone przed promieniami UV oraz wilgocią. W przypadku zanieczyszczenia lub przemoczenia obuwia należy je wysuszyć naturalnie, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Obuwie transportować w oryginalnej opakowaniach. Podczas transportu zabezpieczyć opakowanie wraz z obuwiem przed uszkodzeniem.

Okres użytkowania
Szacunkowy okres produkcji mieści wpływ na jego właściwości. Okres przydatności szacowany jest na 3 lata w przypadku magazynowania w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, wentylacja, oświetlenie).

Konserwacja
Obuwie należy czyścić miękką szczotką. Można stosować bezpieczne środki czyszczące dedykowane do materiału, z którym wykonano jest obuwie (nie zawierające rozpuszczalników organicznych i substancji żrących). Wilgotne obuwie pozostawić do wysuszenia w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Obuwie ze skóry licowej - nanieść parę obuwniczą w kolorze zgodnym z wierzchem lub bezbarwną. Obuwie z nubuku lub materiału mieszanego zabezpieczyć dodatkowo przeznaczonymi do tego celu impregnatami. Nie pracować.

Kategorie obuwia zawodowego

OB	Wymagania podstawowe
01	jak OB, oraz Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
02	jak 01, oraz Przepuszczalność i absorpcja wody
03	jak 02, oraz Odporność na przebicie według typu Urzeźbiona podeszwa
04	jak OB, oraz Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
05 (niestawiane wkładki typu P) lub	jak 04, oraz
05 (niestawiane wkładki typu P1) lub	Odporność na przebicie według typu
05 (niestawiane wkładki typu P2)	Urzeźbiona podeszwa
06	jak OB, oraz Odporność na wodę całego obuwia
07 (niestawiane wkładki typu P) lub	jak 03, oraz
07 (niestawiane wkładki typu P1) lub	Odporność na wodę całego obuwia
07(5 (niestawiane wkładki typu P2)	

Badania wykonywane są na obuwie z umieszczoną w nim wyściółką. Obuwie powinno być użytkowane z przyległą wyściółką. Może ona być zastąpiona wyściółką zastępowalną wyściółką do starczającej przez producenta przynajmniej okresu lub dostarczoną przez producenta, który dostarczy wyściółki spełniające wszystkie odpowiednie normy na podpaszkowej i obuwiem zimowym.

EN

The product meets the essential requirements of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council on personal protective equipment and the requirements of the standard EN ISO 20347:2022.

Notified body involved in conformity assessment (CE): CTC-4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, France. Notified body number: 0075.

Declaration of conformity available at www.stalco.pl

Occupational footwear is designed to minimise the risk of injury that may occur while wearing it. The footwear should be matched to the protection required and the environment in which it is worn. The level of protection provided by the footwear is indicated by the letter symbols shown on the label inside the footwear. Examples of the symbols on the label are explained in the tables below, however always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk-related activity.

Usage
Shoes must be worn properly, properly put on, laced or fastened. Only wear shoes of the appropriate size. Footwear that is too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. Before each use, check the technical condition of the shoes. Do not use damaged footwear (e.g. damaged seams, cracks, abrasions, tears, worn soles or damaged sole). Damaged footwear will not provide the specified level of protection. Proper use and maintenance prevents premature wear of shoes. The actual duration of use depends on the type of footwear, conditions of use and maintenance, which may differ from those assumed by the footwear manufacturer.
Footwear should not be modified, except for orthopaedic adaptations in accordance with EN ISO 20347:2022 Annex C.

Storage and transportation
Store footwear at room temperature in closed, dry and ventilated rooms, protected from UV light and moisture. If footwear becomes damp or wet, let it dry naturally, away from direct heat sources. Transport footwear in its original packaging. Protect the packaging with the footwear from damage during transport.

Ageing
The design performance of this product can be affected by ageing. The promotion period is estimated at 4 years when stored in appropriate conditions (humidity , temperature, clean, ventilated, light).

Maintenance
Clean the footwear with a soft brush. You can use mild cleaners dedicated to footwear materials (free of organic solvents and caustic substances). Leave damp footwear to dry in a dry and ventilated room, away from heat sources. Apply shoe polish in a colour matching the footwear or colourless. Footwear made of nubuck or fabric can be additionally protected with a specially designed impregnation agent. Do not work.

Category of occupational footwear

OB	Basic requirements
01	as OB, plus Closed heel area Energy absorption of sole region Antistatic
02	as 01, plus Water penetration and absorption
03	as 02, plus Perforation resistance according to the type Cleated outsole
04	as OB, plus Closed heel area Energy absorption of sole region Antistatic
05 (installed P-type insoles) or	as 04, plus
05 (installed P1-type insoles) or	Perforation resistance according to the type
05(5 (non-installed P5-type insoles)	Cleated outsole
06	as OB, plus Water resistance of the whole footwear
07 (installed P-type insoles) or	as 03, plus
07 (installed P1-type insoles) or	Water resistance of the whole footwear
07(5 (non-installed P5-type insoles)	

If the footwear is not tested against slip resistance requirement, it is marked with symbol "Ø".

Additional marking of footwear

Perforation resistance (metal insert type P)*	P
Perforation resistance (metal insert)	
Type P1*	P1
Type P2*	P2
Electrical properties†	
- partially conductive footwear	C
- antistatic footwear	CI
Resistance to minimal environments:	
- heat insulation of sole	HI
- cold insulation of outsole complete	CI
Energy absorption of seat region	E
Water resistance	WR
Ankle protection	AN
Cut resistance	CR
Scuff cap abrasion	SC
Slip resistance	SR
- on ceramic tile floor with glycerine	SR
Water permeability and absorption	WPA
Resistance to hot contact	HRO
Resistance to fuel oil	FO
Ladder Grip	LG

* One of three shall be chosen
† One of two shall be chosen

Information regarding antistatic footwear
Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic built-up by dissipating electrostatic charges, thus avoiding
the risk of spark ignition of, for example, flammable substances and vapours, and if the risk of electric shock from mains voltage equipment cannot be completely eliminated from the workplace. Antistatic footwear is intended to reduce the electrical resistance between the foot and ground but may not offer complete protection. Antistatic footwear is not suitable for work on live electrical installations. It should be noted, however, that antistatic footwear cannot guarantee adequate protection against electric shock from a static charge, because it only introduces resistance between the foot and ground. It is also not a static discharge electric shock, has not been completely eliminated, additional measures to avoid this risk are essential.
Such measures, as well as the axiomatic tests mentioned below, should be a routine be part of the accident prevention programme at the workplace.
Antistatic footwear will not provide protection against electric shock from AC OK voltages. If the risk of being exposed to any AC or DC voltage exists, then electrical insulating footwear shall be used to protect from against serious injury.
The electrical resistance of antistatic footwear can changed significantly by flexing, contamination or moisture.
This footwear might not perform its intended function if worn in wet conditions.
Class I footwear can absorb moisture and can become conductive if worn for prolonged periods in moist and wet conditions. Class II footwear is resistant to moisture and wet conditions and should be used if the risk exposure exist.
If the footwear is worn in conditions where the soling material becomes contaminated, wearers should always check the antistatic properties of the footwear before entering in hazard area.

Storage and transportation
Store footwear at room temperature in closed, dry and ventilated rooms, protected from UV light and moisture. If footwear becomes damp or wet, let it dry naturally, away from direct heat sources. Transport footwear in its original packaging. Protect the packaging with the footwear from damage during transport.

Ageing
The design performance of this product can be affected by ageing. The promotion period is estimated at 4 years when stored in appropriate conditions (humidity , temperature, clean, ventilated, light).

Maintenance
Clean the footwear with a soft brush. You can use mild cleaners dedicated to footwear materials (free of organic solvents and caustic substances). Leave damp footwear to dry in a dry and ventilated room, away from heat sources. Apply shoe polish in a colour matching the footwear or colourless. Footwear made of nubuck or fabric can be additionally protected with a specially designed impregnation agent. Do not work.

Additional information regarding to the perforation resistance
The perforation resistance of this footwear has been measured in the laboratory using standardized nails and forces. Nails with different sizes and shapes may perforate the footwear at a lower level of perforation occurring.
In such circumstance, additional preventative measures should be considered. Three generic types of perforation resistant inserts are currently available in PPE footwear. These are metal types of and those from non-metal materials, which shall be chosen on basis of a job-related risk assessment. All types give protection against nail penetration, but they do not cover the same area and have some disadvantages, including the following:
Metal inserts (e.g. (I-PS, (I3): is less affected by the shape of the sharp object/hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness) but due to shoemaking techniques may not cover the entire lower area of the foot.
Non-metal inserts (e.g. P5 and P1, or categorye.g. (I3PS, (I3): May be lighter, more flexible and provide greater coverage area, but the perforation resistance may vary more depending on the shape of the sharp object/hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness) and temperature. Two types in terms of the protection provided are available. For further information please contact your supplier.
Обувь не имеет прямой ограничения по времени использования. Срок службы обуви определяется состоянием обуви. Непосредственно работающие обувь (např. повреждение ремня, трещины, подошвы, изношенная подошва или повреждение подошвы) не обеспечивают заявленный уровень защиты. Правильное использование и обслуживание предотвращает преждевременный износ обуви. Фактическая продолжительность использования зависит от типа обуви, условий использования и обслуживания, которые могут отличаться от предусмотренных производителем обуви.
Обувь не должна подвергаться модификации, за исключением ортопедических адаптаций в соответствии с EN ISO 20347:2022 Приложение C.

Хранение и транспортировка
Хранить обувь при комнатной температуре в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, защищенных от ультрафиолетовых лучей и влаги. В случае намокания обуви дать ей высохнуть естественным образом, вдали от прямых источников тепла. Транспортировать обувь в оригинальной упаковке. Во время транспортировки упаковка с обувью должна быть защищена от повреждений.

Старение
Расчетный срок службы обуви зависит от условий хранения. Рекомендуемый срок хранения составляет 4 года при соблюдении соответствующих условий (влажность, температура, чистота, вентиляция, освещение).

Уход
Обувь чистить мягкой щеткой. Для ухода за обувью можно использовать средства, предназначенные для материала, из которого сделана обувь (не содержащие растворители и агрессивные вещества). Влажную обувь высушить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Обувь из гладкой кожи обработать кремом для обуви, подходящим по цвету к обуви, или бесцветным кремом. Обувь из нубука или из ткани дополнительно обработать специальным средством для пропитки. Не работать.

Категории производственной обуви

OB	Základní požadavky
01	jak OB, plus Uzavřená oblast paty Absorpcia energie v oblasti paty Antistatické vlastnosti
02	jak 01, plus propustnost a absorpcia vody
03	jak 02, plus Odolnost proti propichnutiu podle typu Tvarovaná podošva
04	jako nap OB a Uzavřená oblast paty Absorpcia energie v oblasti paty Antistatické vlastnosti
05 (bovnú vložka typu P) alebo	jako nap 04 a
05 (nebovnú vložka typu P1) alebo	Odolnosť proti propichnutiu podľa typu
05 (nebovnú vložka typu P5)	Tvarovaná podošva
06	jako nap OB a Uzavretá oblasť päty Absorpcia energie v oblasti päty Antistatické vlastnosti
07 (bovnú vložka typu P) alebo	jako nap 04 a
07(L (nebovnú vložka typu P1) alebo	Odolnosť proti propichnutiu podľa typu
07(5 (nebovnú vložka typu P5)	Tvarovaná podošva

Ak bolo obuv bez podpätkovej časti, je označená symbolom "Ø".

Dalšie označenia obuvi

Odolnosť proti propichnutiu (bovná vložka typu P)*	P
Odolnosť proti propichnutiu (nebovná vložka)	
Typ P1*	P1
Typ P2*	P2
Bezstavbové vlastnosti†	
- čiastočne vodivá obuv	C
- antistatická obuv	CI
Ochrana pracovníkov v podmienkach prostredia:	
- izolácia spodnej strany proti teplu	HI
- izolácia spodnej strany proti chladu	CI
Absorpcia energie v oblasti päty	E
Odolnosť voči vode	WR
Ochrana členkov	AN
Odolnosť proti rezu	CR
Odtrelie ochrannej vrchnej časti	SC
Odolnosť voči podošvovému	
- na podlahách z keramických dlaždíc pokrytých glycerínom	SR
Priepustnosť vody a absorpcia vody	WPA
Odolnosť voči kontaktu s horúcim povrchom	HRO
Odolnosť voči motorovej nafte	FO
Rukoväť záchrany	LG
* Správne vyplniť jeden z troch typov	
† Nalezy wybrać jeden z tych dwóch typów	

Informácie o antistatickej obuvi
Odporúča sa, aby sa obuv s antistatickými obuvi používala vtedy, keď je potrebné znížiť potenciál elektrostatického náboja odvedením statickej elektriny, aby sa vyhlo čiskry vznikmnú od iskier, napr. horľavých látok a pár, a v prípade, kde nie je úplne vylúčené riziko úrazu elektrickým prúdom z elektrického zariadenia alebo súčasti pod napätím. Upozorňuje si však, že antielektrostatická obuv nemôže poskytnúť dostatočnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, protože pouze vytvárá elektrický odpor chodidiel a zem. Antistatická obuv nevie ochrániť pre prácu na elektrických zariadeniach pod napätím. Je však treba poznamenať, že antielektrostatická obuva nezaručuje dostatočnú ochranu pred elektrickým úrazom od statického náboja, pretože vytvára iba odporovú cestu medzi chodidlom a zemou. Pokiaľ nebolo riziko úrazu elektrickým prúdom zcela vylúčeno, je nutné prevziať ďalší opatrení k zamezení rizika. Doporučuje se, aby tato opatření a níže uvedené testy byly součástí programu prevence úrazů na pracovišti.
Anti-elektrostatická obuv neposkytuje ochranu pred úrazom elektrickým prúdom ze striehavého nízkonapäťového napätia. Pokiaľ sú prítomné nízkonapäťové zariadenia, je nutné prevziať ďalšie opatrenia na ochranu pri prevádzkovaní elektrických zariadení, ktoré chránia pred nízkym zranením.
Dielektrický odpor tejto obuvi sa môže vyznačné zmeniť v dôsledku ohýbania, znečistenia alebo pôsobenia vlhkosti.
Tato obuv nemusí plnit svou funkci, pokud se nosí ve vlhkém prostředí.
Class I obuv, pokud dlouhodobě nosí v prostředí s vysokou vlhkostí, se chlémi a mokrém prostředí se může stát vodivou. Obuv třídy II je odolná vůči mokrým a vlhkým podmínkám a měla by se používat, pokud hrozí tato rizika.
Pokud je obuv používána v podmínkách, kde dochází ke kontaminaci materiálu podrážky, doporučujeme, aby uživatelé vždy před vstupem do nebezpečného prostoru zkontrolovali elektrické vlastnosti obuvi.
Doporučuje se, aby v důsledku, kde se používá antistatická obuv, nebyl odpor podlahy vyšší jednotlivé ochranné prostředky obuvi.
Doporučuje se pravidelně kontrolovat:
- na nutné zajetí, aby obuv plnila navrženou funkci ochrany statické elektriny a poskytovala ochranu proti vzniku jiskrového výboje, doporučuje se, aby uživatel zavedl a provádělo vlastní textování mělnné elektrické odporu v místě použití.

Odolnost proti propichnutí
Odolnost obuvi proti propichnutí byla testována v laboratoři pomocí standardizovaných hřebíků a sil. Hřebíky různé velikosti a tvaru mohou vyvinout vyšší rizika perforace. Za těchto okolností je třeba zvážit další preventivní opatření. V současné době jsou v obuvi pro osobní ochranu na prostředky k dispozici tři základní typy vložek proti propichnutí. Patří mezi ně kovové vložky, které by měly být vybaveny na základě posouzení rizik při práci. Všechny tyto vložky poskytují ochranu proti hřebíkům, ale nepokrývají stejnou oblast a mají některé nevýhody, mezi nimi jsou:
Kovové vložky (např. (I3PS): Jsou méně ovlivněny tvarem ostrého předmětu/ohrožení (tj. průměrem, geometrií, ostrostí), ale vzhledem k výrobě obuvi nemusí pokrývat celou spodní část chodidla.
Nekovové vložky (např. P5 a P1, jedno kategorie (I3PS, (I3): Mohou být lehčí, pružnější a poskytovat větší plochu, ale odpor proti propichnutí se může více lišit v závislosti na tvaru ostrého předmětu/ohrožení (tj. průměr, geometrie, ostrost). Z hlediska poskytované ochrany jsou k dispozici dva typy. Tyto P5 může poskytnout lepší ochranu proti vniknutí předmětů o menším průměru než typ P1.
Tento výrobek splňuje ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a požadavky normy EN ISO 20347:2022.
Notifikovaná osoba zapojená do posuzování shody (CE): CTC-4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, France. Číslo oznámeného subjektu: 0075.
Prohlášení o shodě je k dispozici na www.stalco.pl
Pracovní obuv slouží jsou navržený tak, aby minimalizovaly riziko úrazu, ke kterému může dojít při jejich nošení.
Obuv by měla odpovídat požadované ochraně a prostředí, ve kterém se nosí. Úroveň ochrany poskytované obuví lze zjistit podle písmenného označení na štítku umístěném uvnitř obuvi. Příklady symbolů na značení jsou vysvětleny v tabulkách níže. Vždy myšlet na pamatovat, že žádná součást OOP nemůže poskytnout plnou ochranu a při provádění činností souvisejících s rizikem je třeba vždy dbát opatrnosti.
Obuv by měla být správně přiměřená, řádně zalonovaná nebo napnutá. Před každým použitím zkontrolujte stav obuvi. Nepoužívejte poškozenou obuv (např. poškozené švy, prasklины, odřeniny, trhliny, opotřebované nebo poškozené podrážky). Poškozená obuv nepovskytuje stanovenou úroveň ochrany. Správné používání a údržba zabraňují předčasnému opotřebení obuvi. Skutečná životnost závisí na typu obuvi, podmínkách používání a údržby, které mohu mít vyšší nebo nižší opotřebení a obuv zmírnit obuv.
Obuv by se nemala upravovat, s výjimkou ortopedických úprav v souladu s Z EN ISO 20347:2022 příloha A.

Skladování a přeprava
Obuv skladujte při pokojové teplotě v uzavřených, suchých a větraných prostorách, chráněna před UV zářením a vlhkostí. Pokud obuv navlhne nebo promokne, nechte ji ne sušit přirozeně cestou, mimo dosahu primárních zdrojů tepla. Obuv přepravujte v původnom obale. Pro zabránění poškození obuvi v průběhu přepravy chraňte obal s obuvi.

Stárnutí
Konstrukce produktu může ovplyvnit jeho vlastnosti. Skladovatelnost se odhaduje na 4 roky při skladování v vhodných podmínkách (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo).

Údržba
Obuv by se mala čistit mäkkou kefkou. Môžete použiť jemné čistiace prostriedky určené na materiál, z ktorého je obuv vyrobená (neobsahujúce organické rozpúšťadlá a abrazívne látky). Vlhkú obuv nechajte sušiť v suchej a dobre vetranej miestnosti, ďalej od zdrojov tepla. Obuv z zase - nanesť krém kompatibilný so farbe zvrku alebo bezfarebný. Obuv z nubuku alebo látky je možné dodatočne chrániť impregnačnými určenými na tento účel.
Neperte.

Kategorie obuvi bezpečné

OB	Základní požadavky
01	jak OB, plus Uzavřená oblast paty Absorpcia energie v oblasti paty Antistatické vlastnosti
02	jak 01, plus propustnost a absorpcia vody
03	jako nap 02 a Odolnosť proti propichnutiu podľa typu Tvarovaná podošva
04	jako nap OB a Uzavretá oblasť päty Absorpcia energie v oblasti päty Antistatické vlastnosti
05 (bovnú vložka typu P) alebo	jako nap 04 a
05 (nebovnú vložka typu P1) alebo	Odolnosť proti propichnutiu podľa typu
05 (nebovnú vložka typu P5)	Tvarovaná podošva
06	jako nap OB a Uzavretá oblasť päty Absorpcia energie v oblasti päty Antistatické vlastnosti
07 (bovnú vložka typu P) alebo	jako nap 04 a
07(L (nebovnú vložka typu P1) alebo	Odolnosť proti propichnutiu podľa typu
07(5 (nebovnú vložka typu P5)	Tvarovaná podošva

Ak bolo obuv bez podpätkovej časti, je označená symbolom "Ø".

Dalšie označenia obuvi

Odolnosť proti propichnutiu (bovná vložka typu P)*	P
Odolnosť proti propichnutiu (nebovná vložka)	
Typ P1*	P1
Typ P2*	P2
Bezstavbové vlastnosti†	
- čiastočne vodivá obuv	C
- antistatická obuv	CI
Ochrana pracovníkov v podmienkach prostredia:	
- izolácia spodnej strany proti teplu	HI
- izolácia spodnej strany proti chladu	CI
Absorpcia energie v oblasti päty	E
Odolnosť voči vode	WR
Ochrana členkov	AN
Odolnosť proti rezu	CR
Odtrelie ochrannej vrchnej časti	SC
Odolnosť voči podošvovému	
- na podlahách z keramických dlaždíc pokrytých glycerínom	SR
Priepustnosť vody a absorpcia vody	WPA
Odolnosť voči kontaktu s horúcim povrchom	HRO
Odolnosť voči motorovej nafte	FO
Rukoväť záchrany	LG
* Správne vyplniť jeden z troch typov	
† Nalezy wybrać jeden z tych dwóch typów	

Informácie o antistatickej obuvi
Odporúča sa, aby sa obuv s antistatickými obuvi používala vtedy, keď je potrebné znížiť potenciál elektrostatického náboja odvedením statickej elektriny, aby sa vyhlo čiskry vznikmnú od iskier, napr. horľavých látok a pár, a keď je úplne vylúčené riziko úrazu elektrickým prúdom z elektrického zariadenia alebo súčasti pod napätím. Upozorňuje si však, že antielektrostatická obuv nemôže poskytnúť dostatočnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, protože pouze vytvárá odporovú cestu medzi chodidlom a zem. Antistatická obuv nevie ochrániť pre prácu na elektrických zariadeniach pod napätím. Je však treba poznamenať, že antielektrostatická obuva nezaručuje dostatočnú ochranu pred elektrickým úrazom od statického náboja, pretože vytvára iba odporovú cestu medzi chodidlom a zemou vytvára iba odporovú cestu. Ak bolo riziko elektrickým prúdom nebolo úplne odstránené, je potrebné prijať ďalšie opatrenia na zabránenie tomuto riziku. Odporúča sa, aby takéto opatrenia a nižšie uvedené testy boli súčasťou programu prevencie úrazov na pracovisku.
Anti-elektrostatická obuv neposkytuje ochranu pred úrazom elektrickým prúdom pri striehavom alebo jednosmernom napätí. Ak môžete vidieť nízkonapäťové zariadenia, je potrebné prevziať ďalšie opatrenia na ochranu pri prevádzkovaní elektrických zariadení, ktoré chránia pred nízkym zranením.
Dielektrický odpor tejto obuvi sa môže vyznačné zmeniť v dôsledku ohýbania, znečistenia alebo pôsobenia vlhkosti.
Tento výrobok nemusí plniť svoju funkciu, ak sa nosí vo vlhkom prostredí.
Class I obuv, ak je dlhodobo nosená v prostredí s vysokou vlhkosťou a v mokrom a vlhkom prostredí, sa môže stať vodivou. Obuv triedy II je odolná voči mokrým a vlhkým podmienkam a mala by se používať, ak je prítomné riziko.
Pokiaľ je obuv používaná v podmienkach, kde dochádza ke kontaminaci materiálu podrážky, doporučujeme, aby uživatelé vždy před vstupem do nebezpečného prostoru zkontrolovali elektrické vlastnosti obuvi.
Doporučuje se, aby v důsledku, kde se používá antistatická obuv, nebyl odpor podlahy vyšší jednotlivé ochranné prostředky obuvi.
Doporučuje se pravidelně kontrolovat:
- na nutné zajetí, aby obuv plnila navrženou funkci ochrany statické elektriny a poskytovala ochranu proti vzniku jiskrového výboje, doporučuje se, aby uživatel zavedl a provádělo vlastní textování mělnné elektrického odporu v místě použití.

Odolnost proti propichnutí
Odolnost obuvi proti propichnutí byla testována v laboratoři pomocí standardizovaných hřebíků a sil. Mezi jinými mohou hřebíky různé velikosti a tvaru způsobit vyšší riziko perforace. Za takýchto okolností by se mělo zvážit další preventivní opatření. V současnosti sú k dispozici tři základní typy vložek proti propichnutí v obuvi OOP. Patria medzi ne kovové a nekovové vložky, ktoré by sa mali vybrať na základe posúdenia rizika pracovného rizika. Všetky tieto typy poskytujú ochranu proti rizika prepichnutia, ale každý z nich má dalšie výhody alebo nevýhody, ktoré zahŕňajú:
Kovové vložky (napr. (I3PS): Sú menej ovplyvnené tvarom ostrého predmetu/ohrozenia (t.j. priemerom, geometriou, ostrosťou), ale vzhľadom na výrobu obuvi nemusia pokrývať celú spodnú časť chodidla.
Nekovové vložky (napr. P5 a P1, jedno kategorie (I3PS, (I3): Môžu byť ľahšie, pružnejšie a poskytovať väčšiu plochu, ale odpor proti prepichnutiu sa môže viac líšiť v závislosti od tvaru ostrého predmetu/ohrozenia (t.j. priemer, geometria, ostrosť). Z hľadiska poskytovanej ochrany sú k dispozícii dva typy. Typ P5 môže poskytnúť lepšiu ochranu proti vniknutiu predmetov s menším priemerom ako typ P1.
Tento výrobek splňuje ustanovení nařízení Evropského parlament

изолационни или повредени подложки). Повреждения обуща не обеспечават адекватна степен на защита. Препоръчваме использването и на подходящо предпазителни апаратс обуща. Фактическа продолжителност на использване зависит от типа обуща, условия использования и начина, что может повлиять на износ обуща. Обуща не следует модифицировать, за исключением ортопедических приспособлений в соответствии с EN ISO 20347:2022. Производитель.

Хранение и транспортировка

Хранить обуща при комнатной температуре в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, защищенных от УФ-лучей и влаги. Если обуща стали влажной или намокшей, сушите их естественным путем, избегая использования сушилок. Транспортируйте обуща в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защитите упаковку и обуща от повреждений.

Старость

Старение продукта может повлиять на его свойства. Срок годности оценивается в 4 года при хранении в соответствующих условиях (температура, влажность, загрязнение, воздействие, освещение).

Поддержание

Обуща следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для кожаных, но которые изготовлены обуща (не содержат органических растворителей и абразивных веществ). Остаевые влажным обуща сушатся в сухом и проветриваемом помещении, далее от источников тепла. Обуща из кожи или ткани можно дополнительно защитить предназначенными для этой цели пропитками. Не стирайте.

Категории рабочей обуви

OB	Базовые требования
O1	Закрытая пяточная зона. Полноценные энергия в области пятки Антистатические свойства
O2	Закрытая пяточная зона. Полноценные энергия в области пятки Антистатические свойства Стойкость к проникновению и поглощению воды
O3 (металлические вставки PA) P1 или	Закрытая пяточная зона. Полноценные энергия в области пятки Антистатические свойства Стойкость к проникновению и поглощению воды Стойкость к порезам по типу бензопилы
O4	Закрытая пяточная зона. Полноценные энергия в области пятки Антистатические свойства
O5 (металлические вставки PA) P1 или O5 (металлические вставки PA) P2	Закрытая пяточная зона. Полноценные энергия в области пятки Антистатические свойства Стойкость к проколу по типу гвоздей
O6	Закрытая пяточная зона. Полноценные энергия в области пятки Антистатические свойства Стойкость к проколу по типу гвоздей Водонепроницаемость всей обуви.
O7 (металлические вставки PA) P1 или O7L (металлические вставки PA) P2 или	Закрытая пяточная зона. Полноценные энергия в области пятки Антистатические свойства Стойкость к проколу по типу гвоздей Водонепроницаемость всей обуви.
O7S (металлические вставки PA) P2	Закрытая пяточная зона. Полноценные энергия в области пятки Антистатические свойства Стойкость к проколу по типу гвоздей Водонепроницаемость всей обуви.

Если обуща не прошла испытания на сопротивление скольжению, она маркируется символом "Ø".

Дополнительная маркировка обуви

Устойчивость к порезам (металлическая вставка типа P)	P
Устойчивость к проколу (металлическая вставка)	P
Tип P1	P1
Tип P2	P2
Электрические свойства*	C
Частичная проводящая обувь	A
- антистатическая обувь.	A.
Устойчивость к нефтепродуктам условиям окружающей среды:	HI
- изоляция дождя от холода	CI
Полноценные энергия в области пятки	E
Водостойкость	WR
Защита подошвы	AN
Устойчивость к порезам	CR
Истираемые защитного слоя	SC
Сопротивление скольжению	SRC
- на основе керамической плитки, покрытой глазурованным	SR
Водонепроницаемость в подошвенной	WPA
Устойчивость к контакту с горячей подошвой	HRO
Устойчивость к длительному теплому	FO
Лестничная ручка	LG

*Следует выбирать один из трех типов

*Следует выбирать один из двух типов

Информация об антистатической обуви

Рекомендуется использовать антистатическую обувь, когда необходимо уменьшить возможность электростатического заряда, который снижает электростатическое заряд, чтобы исключить риск возгорания от искры, например, при наличии веществ и паров, а также когда риск поражения электрическим током высокое электрическими устройствами или компонентами, находящимися под напряжением. Однако следует отметить, что антистатическая обуща не может обеспечить достаточную защиту от поражения электрическим током, поскольку она лишь создает электрическое сопротивление между ногой и землей. Антистатическая обуща не подходит для работы на электроустановках под напряжением. Однако следует отметить, что антистатическая обуща не гарантирует адекватной защиты от поражения электрическим током вследствие электростатического разряда, поскольку она лишь создает сопротивление между ногой и землей. Если риск поражения электрическим током не был полностью устранен, необходимо принять дополнительные меры, чтобы избежать риска. Рекомендуется, чтобы такие меры и испытания, перечисленные ниже, были частью программы предотвращения несчастных случаев на рабочем месте. Антистатическая обуща не обеспечивает защиту от поражения электрическим током первоначального или постоянного напряжения. Если существует риск воздействия любого напряжения первоначального или постоянного тока, следует принять электроизолирующую обуща, чтобы защититься от серьезных травм. Электрическое сопротивление этой обуви может существенно изменяться из-за изгиба, загрязнения или воздействия влаги. Это обуща может не работать должным образом, если не носить на влажных условиях. Обуща класса I может впитывать влагу и становиться проводящей при длительном ношении во влажных и влажных условиях. Обуща класса II устойчива к влаге и влажным условиям, и не следует использовать при сырых, где существует такая риск. Если обуща используется в условиях, когда материал подошвы загрязняется, пользователю рекомендуется всегда проверять электрическое свойства обуви перед входом в опасную зону. Рекомендуется, в качестве где используется антистатическая обуща, сопротивление земли не могло нарушать защиту, обеспечиваемую обувью. Рекомендуется использовать антистатическая носки. Необходимо убедиться, что обуща способна выполнить предназначенную для нее функцию рассеивания электростатических зарядов и обеспечивать защиту на протяжении всего срока службы. Пользователям рекомендуется устраивать и выполнять внутренние испытания для измерения электрического сопротивления в течение всего использования.

Устойчивость к проколу

Устойчивость обуви к проколам была проверена в лаборатории с использованием стандартизированных гвоздей и силы. Гвозди меньшего диаметра и/или с другим профилем могут вызывать проколы при меньшем усилии, поэтому рекомендуется дополнительно рассмотреть дополнительные профилактические меры. В настоящее время в обуви СИЗ имеется три основных типа устойчивости к проколам вставок. Это металлические вставки и вставки из неметаллического материала, которые следует исходя из оценки риска, связанного с выполняемой работой. Все типы обеспечивают защиту от риска прокола, но каждый из них имеет ограничения. Производитель не в ответе, в том числе следующие: Металлические вставки (например, O1P5, O1L): из них меньше вариант формы остроты предмета/опасности (т. е. диаметр, поперечное, острота), но из-за жесткости они обуща не могут не закрывать все нижнюю часть стопы. Неметаллические вставки (например, P5 и P1 или категории O1P5, O1L): могут быть легче, более гибкие и обеспечивать большой охват стопы, но сопротивление проникновению может варьироваться в большей степени в зависимости от формы острого предмета/ опасности (т. е. диаметр, поперечное, острота). Все типы достигнуты с точки зрения защиты, которую они обеспечивают. Тип P5 может обеспечить лучшую защиту от прокола предметами меньшего диаметра, чем тип P1.

Испытания проводятся на обуще с подходящей внутри. Обуща следует использовать с оригинальной подкладкой. Ее можно заменить только собственной подкладкой, поставляемой производителем, которая предназначена и изготовлена, на производителя, которая поставляет подкладку, соответствующие характеристикам настоящего стандарта, а означена с защитной обувью.

HR

Proizvod izpunjava bitne zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi te zahtjeve navedene u prilogu II. EU 2016/425.

Pripadajćeg tipkn uključeno u ocjenu sukladnosti (CE): CTC 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, Francuska Broj pripadajućeg tipka: 0075.

Izjava o sukladnosti dostupna na www.ctasc.pl

Radna obuća dizajnirana je tako da minimizira rizik od ozljeđivanja tijela do kojeg može doći tijekom nošenja.

Obuća treba pažljivo odabrati i očistiti u skladu s kojem se nosi. Stupanj zaštite koju pruža obuća može se procijeniti po simbolima koji se nalaze na etiketi unutar obuće. Primjeri simbola za označavanje ključnih su u tablicama u sastavku, no svijetli znak na samu da niti jedna OZO ne može pružiti potpuno zaštitu i uvijek treba biti oprezan pri odabiru prikladnih kako ključuju rizike.

Korištenje

Cipele moraju biti pravilno nošene, pravilno obvezane, zavezane ili zakopčane. Nošte samo cipele odgovarajuće veličine. Preloska ili preoska obuća ograničit će kretanje i neće pružiti optimalnu razinu zaštite. Prije svake uporabe provjerite tehničko stanje obuće. Nemojte korištiti oštećenu obuću (npr. oštećene šavove, gumene, ojačanje, poderotine, istrošene i oštećeni potplati). Oštećena obuća neće pružiti navedenu razinu zaštite. Izgaranu korištenje i odstranjuje sprječava pravne tvrdnje (npr. Osobna trajanje korištenja ovisi o vrsti obuće, uvjetima korištenja i održavanja, što može utjecati na istrošenost obuće. Obuća treba redovito nadzirati, za ortopedske pelagode se ukloni i EN ISO 20347:2022.

Skladištenje i transport

Obuću čuvati na suhom temperaturi u zatvorenim, suhim i prozračnim prostorijama, zaštićenu od UV zraka i vlage. Ako cipele postanu vlažne ili mokre, osušite ih prirodnim putem, dalеko od izvanih izvora topline. Transportira obuću u originalnom pakiranju. Tijekom transporta zaštitite ambalažu i cipele od oštećenja.

Starenje

Tijekom proizvoda može utjecati na njegova svojstva. Rok trajanja je procijenjen na 4 godine ako se skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, onečišćenje, ventilacija, osvjetljenje).

Održavanje

Cipele treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u suhoj i prozračnoj prostoriji, dalеko od izvora topline. Obuću od zmuđe kože nakonečno temu za cipele u boji gornjeg dijela ili bezbojnu. Obuću od nubuka ili tkanine moguće je dodatno zaštititi za to namijenjenim impregnacijama. Ne perite.

PS mode pružiti bolju zaštitu od probijanja od predmeta manjeg promjera nego tip P1.

Ispitivanja se provode na cipelama s podstavom umutar njih. Obuća treba koristiti s originalnom podstavom. Ako je potrebna zamjena, koristite samo podstavu koju je isporučio proizvođač i koja ispunjuje podstave karakteristike ove norme u kombinaciji sa zaštitnom obućom.

HU

A Labbelő megfelel az egyéni védőeszközökről szóló, 2016. március 09-i (EU) 2016/425 európai parlament és tanácsi rendelet alapvető követelményeinek és a szabványban szereplő követelményeinek: EN ISO 20347:2022.

A megfelelőségértékelésben részt vevő bejelentett szervezet (CE): CTC-4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, France. Bejelentett szervezet száma: 0075.

A megfelelőség nyilatkozat elérhető a www.ctasc.pl oldalon

Munkálatait, úgy tervezték, hogy kockázatait minimalizálják az esetleges bekövetkező sérülések kockázatát. A bőrlábbelik a szükséges védőelemet és a viselési környezetnek kell igazítani. A lábbelik által nyújtott védelem szintje a lábbelik betűjelzési jelei szerint szerepelnek az alábbi táblázatokban találhatók. Azonban mindig ne felejtsd, hogy egyetlen PPE sem nyújt teljes védelmet, és mindig legyen óvatos, amikor kockázatot jelő tevékenységet végzel.

Használat

A lábbelket megfelelően illeszkedő, megfelelően fűzött vagy rögzített módon kell viselni. Mindig válassz olyan méretű lábbelit, amely szorosan illeszkedik a lábadra! Az hanyagolás sérült lábbelik (pl. sérült varratok, repedések, kopott, szakadozott, kopott vagy sérült talp). A sérült lábbelik nem nyújtanak a megadott védelem szintet. A megfelelő használat és karbantartás megvalósítása a lábbelik idő előtti elhasználódását. A tényleges élettartamot a lábbelik típusától, a használati és karbantartási körülményektől függ, amelyek hatással vannak a lábbelik kopására vagy tönkretemetése.

A lábbelik nem tartalmaznak, kivéve az ortopédiai kiigazításokat a kivételesek szerint EN ISO 20347:2022 A mellékelet.

Tárolás és szállítás

A lábbelket szobahőmérsékleten, zárt, száraz és szellős helyen, UV-sugárzástól és nedvességtől védve tárolja. Ha a lábbelek nedves vagy átázott, természetes úton, közvetlen hőforrástól távol kell szárítani. A lábbelket eredeti csomagolásukban szállítsa. A csomagolás és a lábbelik sérülésének megelőzése.

Öregedés

A termék öregedése befolyásolhatja tulajdonságait. Megfelelő körülmények között (hőmérséklet, páratartalom, szennyeződés, szellőzés, világítás) tartósa a becsült élettartamtól 4 év.

Karbantartás

A lábbelket puha kefével kell tisztítani. A lábbelt anyagához szánt enyhe tisztítószerek (szerves oldószerek és mentes anyagok) használata. A nedves lábbelket hagyja megszáradni szárazz és jól szellőző helyiségben, hőforrásoktól távol. Felszáradt lábbelik – a felszínszerű kompó-tisztítók olvasz vagy szétbontja a lábbelik anyagát. A lábbelik az szivattyúk kiszűrik lábbelik speciálisan ere a célra fejlesztett impregnálszerekkel is meg lehet védeni. Ne mossa.

Munkalábbelik kategóriái

OB	Alapvető követelmények
O1	OB plusz Zárt kategória Antisztatikus tulajdonságok
O2	O1 plusz Fokozott vízállóság
O3 (egy fémbetét van) P1	O2 plusz Szúrásállóság
O4	O3 plusz Szúrásállóság és felszínállóság
O5 (egy fémbetét van) P2	O4 plusz Talpszúrás elleni védelem Talp-mintázott jellemzők
O6	O5 plusz Vízállóság Energiamegőrzés Antisztatikus tulajdonságok
O7 (egy fémbetét van) P2	O6 plusz Talpszúrás elleni védelem Talp-mintázott jellemzők
O7S (egy fémbetét van) P2	O7 plusz Az egész lábbelit vízálló
O7L (egy fémbetét van) P2	O7 plusz Az egész lábbelit vízálló

További jelölés lábbelit speciális alkalmazásokhoz

Perforációs védőlemez? (típusú fémbetétek)*	P
Perforációs védőlábujj (nem fém betét)*	P
Tip P1	P1
Tip P2	P2
Elektromos tulajdonságok* - elektromos vezetőképes	C
- antisztatikus lábbelik	A
Elektromos az elektromos környezetben? szembren: - a kőolajtól és bázisgyártékai	HI
- a kőolajtól és bázisgyártékai	CI
Az alsó rétegének energiamegőrzése	E
Vízállóság	WR
Boka védelem	AN
Hajlásállóság	CR
Kopás ellen ellenálló	SC
Csúszásállóság	SRC
kerámia csempepadlóra glazúrral	SR
Vízbetartás és vízhatlanság	WPA
Forró érintkezővel szembeni ellenállás	HRO
Ellenálló a fáradtságtól	FO
Létrás tap	LG

*Választ kell egyet két típusban

*A kettő közül egyet kell választani

Az antisztatikus lábbelikre vonatkozó információk

Antisztatikus lábbelik használata, ha az elektrosztatikus töltések elvezetésével minimalizálni kell az elektrosztatikus feltöltődés kockázatát, ellenőrzött ezzel a kockázatokat: gyúlékony anyagok és gőzök jelenléte/használata esetén, és ha a munkahelyen nem lehet teljesen biztosra a halálos áramütéssel bekövetkező sérülésszerű áramütés veszélyt. Az antisztatikus lábbelik elmélkedjé hiz ésre a lábra a talaj közöttt, de nem bízos, hogy teljes védelemre nyújt. Az antisztatikus lábbelik nem alkalmasak olyan munkák végzésére, amelyek az elektromos berendezések történő munkavégzése. Mivel kell azonban jegyezni, hogy az antisztatikus lábbelik nem garantál megfelelő védelmet a statikus kisülésből származó áramütés ellen, mivel csak ellenállást hoz létre a lábfej és a padló között. Ha a statikus kisülés okozta áramütés veszélyt nem szüntette meg teljesen lekiszűrték, további intézkedéseket van szükség a kockázat elkerülése érdekében.

Ezekek az intézkedéseknek, valamint az egyéb ilyen típusú tevékenységek biztonságtudatosságát pontosan rutinszerű részét kell kiegészíteik.

Az antisztatikus lábbelik nem nyújtanak védelmet a villamosáram okozta halálos áramütés ellen. Ennek a veszélyt az esetben sem szabad figyelmen kívül hagyni, ha az áramütés okozta mai mindig kevesebb az forma obvetkezik azzal(hogy az áramütés szerint, fogyatékossága). Esetről dosai típusú dióbőr-lin cinea cz prvnej protection ka par cons e ferry. Tipul P5 poate oferi o protecție mai bună în perfoare împotriva obiectelor ascuțite mai mici decât tipul P1.

Testele se efectuează pe pantofi cu căptușeală în interior. Încălțămintea trebuie folosită cu căptușeala originală. Acesta poate fi înlocuit numai cu căptușeala comandată furnizată de producătorul original al încălțămintei sau de către un producător care furnizează căptușeli care îndeplinesc caracteristicile acestui standard în combinație cu încălțăminte de protecție.

IT

Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e i requisiti delle norme: EN ISO 20347:2022.

Organismo notificato coinvolto nella valutazione della conformità (CE): CTC-4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, France. Numero dell'organismo notificato: 0075.

Dichiarazione di conformità disponibile sun nostro sito www.ctasc.pl

Le calzature da lavoro sono progettate per ridurre al minimo il rischio di danni al corpo che possono verificarsi mentre si indossano. Le calzature devono essere adeguate alla protezione richiesta e all'ambiente in cui vengono indossate. Il livello di protezione fornito dalle calzature può essere identificato dai simboli posti sull'etichetta all'interno delle calzature. Esempi di simboli di etichettatura spiegati nelle tabelle seguenti, ricordate comunque sempre che nessun DPI può fornire una protezione completa e che occorre sempre prestare attenzione quando si svolgono attività che comportano rischi.

Utilizzo

Le nostre calzature soddisfano i requisiti di sicurezza solo se indossate correttamente e in buone condizioni .

Prima di utilizzare verificare le condizioni generali e di pulizia : quindi assicurarsi che sono adatte e calzate (eviscerione la taglia corretta).Non utilizzare calzature danneggiate (ad es.scuciture, crepe, eccessiva usura).

Le calzature danneggiate non garantiscono il livello di protezione specificato. L'uso e la manutenzione corretti prevengono l'usura prematura delle calzature. La durata effettiva dipende dal tipo di calzature, dalle condizioni d'uso e dalla manutenzione.

La resistenza effettiva delle calzature antistatiche può variare in modo significativo a causa della flessione, della contaminazione e dell'umidità.

Questa calzatura potrebbe non svolgere la funzione per cui è stata progettata se bagnata. Le calzature di classe I possono assorbire l'umidità e possono deviare conduttive se indossate per periodi prolungati in condizioni bagnate. Le calzature di Classe II sono resistenti all umidità e alle condizioni di bagnato e devono essere utilizzate laddove esiste un'esposizione a tale rischio Se la calzatura viene modificata in modo tale da incorporare materiali diversi dalla suola originaria, chi la indosca deve sempre verificare le caratteristiche antistatiche della calzatura prima di entrare nell'area a rischio.

Si raccomanda che nei luoghi in cui vengono utilizzate calzature antistatiche, la resistenza del terreno/pavimentazione deve essere tale da non invalidare la protezione fornita dalle calzature. Si consiglia di utilizzare calzini antistatici.

Quando necessario garantire che la combinazione di calzature e ambiente sia in grado di svolgere la funzione prevista di dissipare le cariche elettrostatiche e di fornire una certa protezione per tutta la sua durata. Pertanto, si raccomanda all'utente di istituire un test interno di resistenza elettrica, da eseguire a intervalli regolari e frequenti.

Resistenza alla perforazione

La resistenza alla perforazione delle calzature è stata testata in laboratorio utilizzando chiodi e forze standardizzate. Chiodi di diametro ridotto e carichi statici o dinamici più elevati aumentano il rischio di perforazione. Pertanto, è raccomandata una valutazione ulteriore in considerazione misure preventive aggiuntive. Attualmente sono disponibili tre tipi fondamentali di solette antiperforazione per le calzature DPI. Questi includono lamiere metalliche e inserti non metallici, che devono essere scelti in base a una valutazione dei rischi dell lavoro da svolgere. Tutti i tipi forniscono protezione contro il rischio di perforazione, ma ognuno di essi presenta alcti vantaggi o svantaggi, ma cui i seguenti: Inserti metallici (ad es. P5 o P1 in categoria O1P5, O1L): Possono essere più leggeri, più flessibili e fornire un'impronta più ampia, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma del materiale perforante. Tutti e tre forniscono protezione contro il rischio di perforazione. Il tipo P5 può fornire una migliore protezione contro la penetrazione di oggetti di diametro inferiore rispetto al tipo P1.

Le proprietà vengono verificate sulle calzature con una calza inserita. Le calzature devono essere utilizzate solo con la calza al suo posto e la calza deve essere sostituita solo da una calza comparabile fornita dal fabbricante della calzatura originale o da un fabbricante di calze che fornisca calze che soddisfino le caratteristiche di questo standard in combinazione con le calzature di sicurezza previste.

EE

Toode vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu isikukaitsevahendite (EL) 2016/425 isikukaitsevahendite ja standardile nõudeid: EN ISO 20347:2022.

Vastavushindamisega (EL) kaasatud teavitatud asutus: CTC 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, France. Teavitatud asutuse number: 0075.

Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.ctasc.pl

Turvajalatsid on loodud minimeerima nende kandmisele ajal tekkivat kahjustuste ohu. Jalatsid peavad vastama nõutavale kaitsele ja kandmiskeskkonnale. Jalatsi kaitsetasme saab tuvastada jalatsi vere siseküljel olevate sümbolite abil. Sümbolite näited, mis on kirjeldatud järgnevates tabelites, kuid pidage alati meeles, et ükski isikukaitsevahend ei suuda pakkuda täielikku kaitset ja nõudega seotud tegevustega tegelemisel tuleb alati olla ettevaatlik.

Kasutamine

Kingad peavad olema korralikult seljas, korralikult jalga pandud, nõlvatud või kinnitatud. Kandke ainult sobira suurusega kingi. Liiga lahtised või liiga kitsad jalatsid pitsavad liikumist ega paku optimaalset kaitsetaset. Enne iga kasutamist kontrollige jalatsite tehnilist seisukorda. Ärge kasutage kahjustatud jalatsid (nt kahjustatud õmblused, praod, maratsused, rebendid, kulunud või kahjustatud tallad). Kahjustatud jalatsid ei taga nõutavat kaitsetaset. Nõuetekohane kasutamine ja hooldus hoiab ära jalatsite ennaseeg kulumise. Tegelik kasutusaeg sõltub jalatsite tüübist, kasutus- ja hooldustingimustest, mis võib mõjutada jalatsite kulumist.

Äärelõmmi ei sisaldu, välja arvatud ortopeediline kohandusvõi vastavalt standardi EN ISO 20347:2022 Rode A.

Ladustamine ja transport

Hoida jalatsid tuletõrjevõrsuti suletud, kuivas ja õhurikkas ruumis, kaitstuna UV-kiirte ja niiskuse eest. Kui kingad muutusvõi niisketks või märjaks, kuivatage need loomulikult, eemal otsestest soojusallikatest. Transportid originaalpakendis. Transpordi ajal kaitske pakendit ja jalatsiusid kahjustuste eest.

Elu

Toote vanamine võib mõjutada selle omadusi. Säilivusaeg on hinnanguliselt 4 aastat, kui seda hoitakse sobivates tingimustes (temperatuur, niiskus, saastetõkestus, ventilatsioon, valgustus).

Hooldamine

Puhastage jalatsid puhastada pehme harjaga. Kõike kasutada pehmeid puhastusvahendeid, mis on mõeldud pulatsiste valmistamise materjalidele (nii sisaldu orgaanilisi lahusteid ega sõõtsvaid aineid). Jätke niidest jalatsid kuivama kuiva ja õhurikkaras ruumi, eemal soojusallikatest. Nahast jalatsid – kandke peale värvi või vahtsi kingakreemiga, Nubukist või riidest jalatsid saab täiendavalt kaitsta selleks ette nähtud immutusvahenditega. Ärge pesta.

Tööjalatsite kategooriad

OB	Põhinõuded
O1	Kaps-tõkke ja Antisteatiline kaitse Suletud kannapiirkond Energia neelduvate kanna piirkonnas Antistaatilised omadused
O2	Kaps-O1, ja Vee läbilaskvus ja imendumine
O3 (P-tüüpi metallist sisetõkki) lab O3L (metallmetallist sisetõkki, tüüp P1) või O3S (metallmetallist sisetõkki, tüüp P2)	kaps-O2 ja Torkekindlus tüübi järgi Vajuksjumme tõkk
O4	Kaps-O3 ja Suletud kannapiirkond Energia neelduvate kanna piirkonnas Antistaatilised omadused
O5 (P-tüüpi metallist sisetõkki) lab O5L (metallmetallist sisetõkki, tüüp P1) või O5S (metallmetallist sisetõkki, tüüp P2)	kaps-O4, ja Torkekindlus tüübi järgi Vajuksjumme tõkk
O6	kaps-O2, ja Kõigi jalatsite veekindlus
O7 (P-tüüpi metallist sisetõkki) lab O7L (metallmetallist sisetõkki, tüüp P1) või O7S (metallmetallist sisetõkki, tüüp P2)	kaps-O6 ja Kõigi jalatsite veekindlus

Kui jalatsite läbimeemäärdust ei ole testitud, on see tähistatud sümboliga "Ø"

Jalatsite lisamärgistus

Torkekindlus (P-tüüpi metallist sisetõkk)*	P
Torkekindlus (mittemetallist sisetõkk)	P
Tüüp P1	P1
Tüüp P2*	P2
Elektrilised omadused* - elektrijuhtivad jalatsid	C
- antistaatilised jalatsid	A
Jalatsite vastupidavus kõrge temperatuurile kontaktis:	HI
- kõigi isopüsiolistesse	CI
- kõigi isopüsiolistesse kliima piirkonnas	E
Vee vastupidavus	WR
Huppeligõrre kaitse	AN
Lõikekaitse	CR
Kaitsekiht hõõrumise	SC
Libisemiskindlus	SRC
Keramiline kaflaõrd kesamõlitse plaatide alusel	SR
Vee läbilaskvus ja veimmuus	WPA
Kõrgtemperatuurile kokkupuutele kuuma alusgimmaga	HRO
Vastupidavus pikaajalisele koormusele	FO
Redeli käepide	LG

*Valida tuleks üks kahest tüübist

*Valida tuleks üks kahest tüübist

Teave antistaatiliste jalatsite kohta

Soovitatav on kasutada antistaatilisi jalatsiid, kui on vaja vähendada elektrostaatilise laadimise võimalust elektrostaatilisest laadimisest, et vältida süttimisohtu (et takistlikkus) ainetest ja aurudest) tulene sütimisohtu ja on olemas pulbrilised elektrilöögi oht, ehkki ei ole kõrge pinge ohtu. Antistaatilised jalatsid ei ole mõeldud kasutamiseks pulsavat kaitset elektrilöögi eest, kuna tekitavad jalg ja maa vahele vaid elektritaktsise. Antistaatilised jalatsid ei saa tõenäoliselt pingestatud elektripaigaldisega töötamisel kaitsta inimest ka pulsavate elektrilöökide eest. Kõrge pinge korral tekitavad ainult takistust jala ja maa vahel. Kui elektrilöögi ohtu ei ole täielikult kõrvaldatud, tuleb võtta sõltumata ohu ulatusest. Soovitatavad meetmed ja katsed, nagu allpool loetlel tekid on soovitatav lisada tööohutusele ennetamise programmi.

Antistaatilised jalatsid ei ole mõeldud kaitsmiseks madalpinge elektrivõrgu eest. Kui on vahelöös- või alalispinge kokkupuute oht, tuleks töötle vigastuste eest kaitsmiseks kanda elektriisolatsioonisa jalatsid.

Neele jalatsite takistuse võib paindumise, saastumise või niisksuse kokkupuute tõttu olulisel muutuda.

Seal jalatsid ei pruugi mõjuda elukas kaedes toimida ettenähtud viisil.

I klassi jalatsid võivad imada niiskust ja muutuda juhtivaks, kui neid pikka aega niisketes ja märgastes tingimustes kanda. II klassi jalatsid on niisksu- ja märgade tingimustele suhtes vastupidavad ning nõuab vältimiseks ohu korral neid kasutada.

Kui jalatsiteid kasutatakse tingimustes, kus talla materjal saastub, on kasutajal soovitatav alati enne ohtlikku piirkonda sisenemist hinnata, valja arvatud ortopeediliset kohandusvõi vastavalt standardi EN ISO 20347:2022 Rode A.

Ladustamine ja transport

Hoida jalatsid suletmpeetuvat suletud, kuivas ja õhurikkas ruumis, kaitstuna UV-kiirte ja niiskuse eest. Kui kingad muutusvõi niisketks või märjaks, kuivatage need loomulikult, eemal otsestest soojusallikatest. Transpordi originaalpakendis. Transpordi ajal kaitske pakendit ja jalatsiusid kahjustuste eest.

Elu

Toote vanamine võib mõjutada selle omadusi. Säilivusaeg on hinnanguliselt 4 aastat, kui seda hoitakse sobivates tingimustes (temperatuur, niiskus, saastetõkestus, ventilatsioon, valgustus).

Hooldamine

Puhastage jalatsid puhastada pehme harjaga. Kõike kasutada pehmeid puhastusvahendeid, mis on mõeldud pulatsiste valmistamise materjalidele (nii sisaldu orgaanilisi lahusteid ega sõõtsvaid aineid). Jätke niidest jalatsid kuivama kuiva ja õhurikkaras ruumi, eemal soojusallikatest. Nahast jalatsid – kandke peale värvi või vahtsi kingakreemiga, Nubukist või riidest jalatsid saab täiendavalt kaitsta selleks ette nähtud immutusvahenditega. Ärge pesta.

Tööjalatsite kategooriad

OB	Põhinõuded
O1	kaps-OB, ja Suletud kannapiirkond Energia neelduvate kanna piirkonnas Antistaatilised omadused
O2	kaps-O1, ja Vee läbilaskvus ja imendumine
O3 (P-tüüpi metallist sisetõkki) lab O3L (metallmetallist sisetõkki, tüüp P1) või O3S (metallmetallist sisetõkki, tüüp P2)	kaps-O2, ja torkekindlus tüübi järgi Vajuksjumme tõkk
O4	kaps-O3, ja Suletud kannapiirkond Energia neelduvate kanna piirkonnas Antistaatilised omadused
O5 (P-tüüpi metallist sisetõkki) lab O5L (metallmetallist sisetõkki, tüüp P1) või O5S (metallmetallist sisetõkki, tüüp P2)	kaps-O4, ja torkekindlus tüübi järgi Vajuksjumme tõkk
O6	kaps-O2, ja Kõigi jalatsite veekindlus
O7 (P-tüüpi metallist sisetõkki) lab O7L (metallmetallist sisetõkki, tüüp P1) või O7S (metallmetallist sisetõkki, tüüp P2)	kaps-O6 ja Kõigi jalatsite veekindlus

Kui jalatsite läbimeemäärdust ei ole testitud, on see tähistatud sümboliga "Ø"

Jalatsite lisamärgistus

Torkekindlus (P-tüüpi metallist sisetõkk)*	P
Torkekindlus (mittemetallist sisetõkk)	P
Tüüp P1	P1
Tüüp P2*	P2
Elektrilised omadused* - elektrijuhtivad jalatsid	C
- antistaatilised jalatsid	A
Jalatsite vastupidavus kõrge temperatuurile kontaktis:	HI
- kõigi isopüsiolistesse	CI
- kõigi isopüsiolistesse kliima piirkonnas	E
Vee vastupidavus	WR
Huppeligõrre kaitse	AN
Lõikekaitse	CR
Kaitsekiht hõõrumise	SC
Libisemiskindlus	SRC
Keramiline kaflaõrd kesamõlitse plaatide alusel	SR
Vee läbilaskvus ja veimmuus	WPA