

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr TRS/KOT-2020-1384 wyd. 2+A1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Stalowe łączniki rozporowe STALCO TRS**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **TRS06, TRS08, TRS10, TRS12, TRS16**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Stalowe łączniki rozporowe TRS są przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, zarysowanego lub niezarysowanego, klasy C20/25 ÷ C50/60 według normy PN-EN 206+A2:2021.

4. Nazwa i adres siedziby producenta:

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina

oraz miejsce produkcji wyrobu: **Chiny**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2020/1384 wydanie 2 + Aneks nr 1**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ - Zakład Certyfikacji, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, AC020, Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-1127/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe				Uwagi
	Typ łącznika	Rodzaj podłoża	Efektywna głębokość zakotwienia h_{ef} , mm	Nośność charakterystyczna zamocowań ²⁾ na wyrywanie z podłoża $N_{R,k}$, kN i na ścinanie $V_{R,k}$, kN	
1	2	3	4	5	6
Nośności charakterystyczne zamocowań metalowych łączników rozporowych TRS na wyrywanie z podłoża $N_{R,k}$ i na ścinanie $V_{R,k}$	TRS08	Beton zwykły, zarysowany i niezarysowany, klasy C20/25 + C50/60 ¹⁾	25	0,60	-
	TRS08		30	1,20	
	TRS10		40	3,00	
	TRS12		50	4,50	
	TRS16		65	6,50	
	¹⁾ beton zwykły wg normy PN-EN 206+A2:2021 ²⁾ dotyczy łączników stosowanych z prętami gwintowanymi, śrubami, podkładkami wg p. 1.				


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Mateusz Marosek.

Specjalista ds. Certyfikacji

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Mateusz Marosek

Specjalista ds.
certyfikacji produktów

Skawina, 07.06.2023

(miejsce i data wydania) (podpis)