



WIERTNICA DIAMENTOWA 2200W DDP202

+ Przy specjalistycznych pracach budowlanych i remontowych polegających na wykonywaniu przewierć o dużych średnicach, przydatna okaże się Wiertnica Diamentowa DDP202.

To profesjonalne urządzenie budowlane, które dysponuje mocą 2200 W i osiąga maksymalną prędkość obrotową na poziomie 2600 obr/min. To pozwala na wydajną pracę otwornicami diamentowymi o średnicy nawet do 202 mm. Wiertnica Diamentowa DDP202 została wyposażona we wrzeciono z podwójnym gwintem, czyli 1- 1/4 oraz 1/2 cala. Dzięki temu możliwe jest pewne i bezpieczne mocowanie otwornic diamentowych lub innych akcesoriów o różnych typach uchwytów. Za bezpieczeństwo pracy odpowiada wyłącznik przeciwporażeniowy i system elektronicznej stabilizacji. Wiertnica Diamentowa DDP202 może być wykorzystywana do pracy na mokro i sucho, a dodatkowo zawiera przyłączy do odkurzacza.

+ Pozostałe parametry robocze warte uwagi to:

precyzyjna praca - maszyna wyposażona została w libelle do ustawienia kąta nachylenia oraz dodatkowy uchwyt

regulacja obrotów - pokrętko do regulacji obrotów umieszczone w wygodnym miejscu na obudowie umożliwia ustawienie trzech biegów, a dodatkowa płynna regulacja przy włączniku ułatwia dostosowanie prędkości obrotów do aktualnych potrzeb;

niewielka waga - urządzenie waży niespełna 8 kilogramów, dlatego możliwe jest wykonywanie wiercenia ręcznie.

Do zestawu dołączono klucze do odkręcania wiertła, podkładkę ułatwiającą demontaż akcesoriów i komplet wymiennych szczołek. Ponadto znalazły się tak również akcesoria BHP, czyli okulary ochronne i stopery, oraz szybkozłączki do montowania przyłączy wody i powietrza.



+ Dane techniczne

Index	S-98600
Moc znamionowa	2200 W
Napięcie znamionowe	220-230 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Natężenie prądu	10 A
Maks. średnica wiercenia (przenośna)	162 mm
Maks. średnica wiercenia z użyciem statywu	202 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia na biegach 1/2/3	650/1300/2600 obr/min
Rozmiar gwintu wrzeciona	1-1/4"UNC & G1/2"
Średnica wiercenia (przenośna) na biegach 1/2/3	162/82/42
Średnica wiercenia używając statywu na biegu 1/2/3	202/102/62
Kompatybilny statyw	DRP202
Stopień ochrony	IP32
Klasa ochronności	I
Waga ok.	7,8 kg
Długość przewodu zasilającego	3 m

3450.00 zł
cena netto