

+ ROZRUSZNIK SAMOCHODOWY JUMPPULSE AIR



FUNKCJA
ROZRUCHU



FUNKCJA
KOMPRESORA



FUNKCJA
POWERBANKU



FUNKCJA
LAMPKI



OCHRONA PRZED
PRZELADOWANIEM



ZABEZPIECZENIE
PRZED
ROZŁADOWANIEM



OCHRONA PRZED
PRZEPięCIEM



ZABEZPIECZENIE
PRZED ODWROTNĄ
POLARYZACJĄ



ZABEZPIECZENIE
PRZED
PRZEGRZANIEM



GNIAZDO
ŁADOWANIA USB-C



FUNKCJA LAMPKI



FUNKCJA
KOMPRESORA



6.0 L BENZYNA
3.0 L DIESEL

Rozrusznik samochodowy JumpPulse Air STALCO PERFECT to wszechstronne urządzenie, które nie tylko umożliwia szybki rozruch samochodów z silnikami benzynowymi (do 6,0 l) i wysokoprężnymi (do 3,0 l), ale również zapewnia dodatkowe funkcje, które mogą być nieocenione w awaryjnych sytuacjach. Dzięki pojemności 12000 mAh i maksymalnemu prądowi rozruchowemu 1200A, JumpPulse Air jest skuteczny i niezawodny w krytycznych momentach.

JumpPulse Air pełni rolę przenośnego powerbanku, umożliwiając ładowanie urządzeń elektronicznych – od smartfonów po laptopy – dzięki wyjściu PD60W oraz różnorodnym portom USB (w tym USB-C). Urządzenie wyposażono w zestaw zabezpieczeń, m.in. przed przegrzaniem, odwrotną polaryzacją oraz przeładowaniem, co zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania. Wbudowana latarka LED z trybami latarki, SOS i stroboskopu zwiększa widoczność w ciemności i ułatwia pracę nocą.

Dodatkowo JumpPulse Air posiada wbudowany kompresor powietrza o maksymalnym ciśnieniu 8,3 bar (120 PSI), idealny do pompowania opon, piłek czy innych przedmiotów, co czyni go idealnym towarzyszem każdej podróży.

Najważniejsze cechy:

- **Prąd rozruchowy:** 600A (maks. 1200A).
- **Pojemność:** 12000 mAh, wyjście PD60W dla laptopów i urządzeń 12V.
- **Kompresor powietrza:** maksymalne ciśnienie 8,3 bar / 120 PSI.
- **Bezpieczeństwo:** kompleksowe zabezpieczenia przed przegrzaniem, zwarciem i odwrotną polaryzacją.
- **Latarka LED:** tryby latarki, SOS i stroboskop do awaryjnego oświetlenia.

	Model: JumpPulse AIR
Indeks	S056598762
Rozruch	Akumulator 12V
Pojemność	12000 mAh / 44,4 Wh
Wejście	5V/2A / 9V/2A
Porty USB	1x USB, 1x USB 3.0, 1x USB-C
Czas ładowania	ok. 3 – 6 h
Prąd rozruchowy	600A
Prąd maks.	1200A
Wydajność kompresora	8,3 bar / 120 PSI
Zakres temperatur	-20°C ~60°C
Żywotność	> 1000 cykli
Wymiary	255 x 100 x 50 mm
Waga	870 g

350,90 zł
cena netto

431,60 zł
cena brutto