

+ WKRĘT SAMOWIERCĄCY DO STALI BWSIMPAX

Wkręt samowiercący do blach i profili stalowych typu WSIMPAX jest przeznaczony do mocowania blachy do gorącowalcowanych profili stalowych grubości maksymalnie 12 mm.

Jest wykonany ze stali ocynkowanej i posiada dodatkową podkładkę stalową z EPDM. Samowiercząca końcówka trzpienia ułatwia precyzyjne osadzenie elementu. Podkładka EPDM zapewnia szczelność połączenia.



ROZMIAR NASADKI
SZEŚCIOKĄTNEJ: 8 MM



75 mm



Cechy

- Wkręt i podkładka wykonane ze stali pokrytej ocynkiem galwanicznym.
- Konstrukcja wiertła z przedłużonym punktem wiercącym umożliwia szybki montaż w grubych profilach gorącowalcowanych.
- Wkręt ma elastyczny trzpień i utwardzony gwint zapewniający pewne zamocowanie w stali.
- Podkładka z dodatkowym uszczelnieniem EPDM odpornym na warunki atmosferyczne gwarantuje szczelność połączenia.
- Precyzyjnie wykonany łeb sześciokątny zapewnia stabilne osadzenie w nasadce.
- Możliwość malowania na dowolny kolor RAL umożliwia dopasowanie do kolorystyki blachy oraz dodatkowo zabezpiecza przed korozją.



Materiał

- Wkręt: Stal ocynkowana galwanicznie
- Uszczelka: EPDM

Zastosowanie

Wkręt wykorzystywany do montażu blach i elementów stalowych do konstrukcji stalowych

METAL

BWS8IMPAX5524	Ø 5,5 mm	24 mm	8 mm	6 mm	1 opak. (10 szt.)	12 opak.	72 opak.	5,60 zł	6,89 zł
BWS12IMPAX5532	Ø 5,5 mm	32 mm	12 mm	9 mm	1 opak. (10 szt.)	12 opak.	72 opak.	6,20 zł	7,63 zł
BWS12IMPAX5538	Ø 5,5 mm	38 mm	12 mm	15 mm	1 opak. (10 szt.)	12 opak.	72 opak.	6,60 zł	8,12 zł
BWS12IMPAX5550	Ø 5,5 mm	60 mm	12 mm	27 mm	1 opak. (5 szt.)	12 opak.	72 opak.	5,00 zł	6,15 zł
BWS12IMPAX5567	Ø 5,5 mm	67 mm	12 mm	44 mm	1 opak. (5 szt.)	12 opak.	72 opak.	5,40 zł	6,64 zł

* grubość elementu mocowanego, przy założeniu podłoża o grubości 3 mm

cena netto

cena brutto