

+ OPASKI MOTYLKOWE OPSM



MONTAŻ RĘCZNY



STAŁ OCYNKOWANA
(ŚRUBA & ZAMEK)



STAŁ NIERDZEWNA
(TAŚMA)



NORMA



Nierdzewne opaski ślimakowe z uchwytem motylkowym OPSM przeznaczone są do szybkiego i łatwego mocowania węży, przewodów elastycznych przy pracach instalacyjnych i innych. Najwyższej jakości produkt, wykonany według normy DIN3017. Składa się z taśmy metalowej o szerokości 9 mm i zamka ściągającego.

Za obsługę mechanizmu ściągania odpowiada uchwyt motylkowy, dzięki któremu można ręcznie łatwo zamontować i zdemontować opaskę. Śruba i zamek cynkowane galwanicznie, taśma jest wykonana ze stali nierdzewnej. Opaski ślimakowe mają zastosowanie do szczelnego mocowania węży w instalacjach wodnych, powietrznych i gazowych oraz w motoryzacji. Zaokrąglone krawędzie opaski ślimakowej, chronią przed uszkodzeniem powierzchni węża.

Produkt z pojedynczą etykietą

Zastosowanie

Do tworzenia szczelnego połączenia i mocowania akcesoriów, węży, rur i przewodów elastycznych

Cechy

- Taśma wykonana ze stali nierdzewnej o szerokości 9 mm
- Śruba i zamek wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie
- Uchwyt motylkowy zapewnia łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi
- Bezpieczny kształt o zaokrąglonych krawędziach zapewnia ochronę węża przed uszkodzeniem

Materiał

- Metalowa taśma o szerokości 9 mm wykonana ze stali nierdzewnej.
- Śruba i zamek zostały wykonane ze stali cynkowanej galwanicznie.
- Uchwyt motylkowy wykonany z tworzywa sztucznego.

Przykład użycia

Instalacje elastyczne m.in. w rolnictwie, budownictwie, motoryzacji i przemyśle. Szczelne mocowania węży gumowych do armatury w instalacjach wodnych, powietrznych i gazowych.

Na każdym produkcie znajduje się etykieta z otworem pod eurozawieszkę



OPSM0812S	8 – 12 mm	50 szt.	1 000 szt.	1,09 zł	1,34 zł
OPSM1016S	10 – 16 mm	50 szt.	1 000 szt.	1,11 zł	1,37 zł
OPSM1222S	12 – 22 mm	50 szt.	1 000 szt.	1,13 zł	1,39 zł
OPSM1627S	16 – 27 mm	50 szt.	1 000 szt.	1,17 zł	1,44 zł
OPSM2032S	20 – 32 mm	50 szt.	1 000 szt.	1,29 zł	1,59 zł
				cena netto	cena brutto



SYSTEMY
ZAMOCOWAŃ

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL