

+ PROSTOWNIK SAMOCHODOWY POWERPULSE 15A

**4
YEARS
WARRANTY**

Prostownik samochodowy Stalco Perfect PowerPulse 15A to mocne, mikroprocesorowe urządzenie, idealne do ładowania różnych typów akumulatorów: WET, MF, GEL, AGM, EFB oraz LFP. Prostownik oferuje 6-etapowy, w pełni automatyczny proces ładowania, który dostosowuje parametry do akumulatora, zapewniając jego dłuższą żywotność i efektywność. Dzięki funkcji zasilania prądem stałym urządzenie może pełnić również rolę stabilnego źródła zasilania.

Wyposażony w 4 tryby ładowania, prostownik gwarantuje bezpieczeństwo dzięki licznym zabezpieczeniom, m.in. przed odwrotną polaryzacją, iskrzeniem, przepięciami, nadprądami, przegrzaniem oraz przeładowaniem. Jego prąd ładowania o wartości 15A oraz moc 300W sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do ładowania akumulatorów o pojemności od 4 do 300 Ah. PowerPulse 15A obsługuje akumulatory 12V oraz 24V, co czyni go wszechstronnym urządzeniem do użytku warsztatowego.

W zestawie znajdują się wygodne zaciski oraz przewód o długości 1,5 m, a kompaktowa obudowa (240x152x98 mm) ułatwia przenoszenie i przechowywanie. Klasa ochrony IP20 sprawia, że prostownik najlepiej sprawdzi się w miejscach zadaszonych.

Cechy

- **Automatyczne ładowanie:** 6 etapów i 4 tryby ładowania.
- **Wielofunkcyjność:** tryb konserwacji oraz zasilanie prądem stałym.
- **Bezpieczeństwo:** kompleksowa ochrona przed polaryzacją, przepięciami, iskrzeniem, przegrzaniem i przeładowaniem.
- **Wszechstronność:** ładowanie akumulatorów 12V i 24V, pojemność 4-300 Ah.



MIKROPROCESOROWY



TRYB ZASILANIA
PRĄDEM STAŁYM



TRYB
KONSERWACJI



12V/15A



24V/8A



ZABEZPIECZENIE
PRZED ODWROTNĄ
POLARYZACJĄ




ZABEZPIECZENIE
PRZECIWIISKROWE



OCHRONA PRZED
PRZEPĘCIEM



ZABEZPIECZENIE
PRZED
PRZEGRZANIEM



ZABEZPIECZENIE
NADPRĄDOWE



OCHRONA PRZED
PRZEŁADOWANIEM



WET MF GEL
AGM EFB LFP

	Model: PowerPulse 15A
Indeks	S056598756
Prąd ładowania	15A
Napięcie akumulatora	12V / 24V
Moc	300W
Napięcie AC	220 – 240V, 50Hz
Etapy ładowania	6 etapów, w pełni automatycznie
Tryby ładowania	4 tryby
Długość przewodu	1,5 m
Pojemność akumulatora	4 – 300 Ah
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	240 x 152 x 98 mm
Akcesoria w zestawie	–

256,50 zł
cena netto

315,49 zł
cena brutto