

+ TRZEWIK SKÓRZANY ROOFER O3S

Cholewka: skóra naturalna typu crazy horse, PU, siatka typu „sandwich”
Podeszwa: EPR+TPU, EVA, guma



ANTYSTATYCZNE



PODESZWA
ODPORNĄ NA CIEPŁO



ANTYPOŚLIZGOWE



ELEMENTY
ODBLASKOWE



OLEJOODPORNE



SKÓRA NATURALNA



AMORTYZOWANA
PODESZWA



ANTYPRZEBICIOWA

Trzewik skórzany ROOFER O3S to niezawodne obuwie stworzone z myślą o dekarzach, którzy pracują w wymagających warunkach na wysokości. Wykonany z wytrzymałej, naturalnej skóry crazy horse, gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia, zachowując elastyczność i komfort noszenia przez cały dzień.

Podeszwa buta została wykonana w technologii cementowanej, co zapewnia trwałe i solidne połączenie elementów. Środkowa warstwa z czarnego EPR oraz zielonego TPU gwarantuje lekkość, elastyczność i odporność na wysoką temperaturę, a zewnętrzna warstwa z czarnej gumy (RB) zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę przed ścieraniem.

Dodatkowo zastosowano technologię MD czyli lekką piankę EVA, zapewnia doskonałą amortyzację. Połączenie MD i RB w podeszwie sprawia, że buty są jednocześnie lekkie, dobrze amortyzujące i wytrzymałe, co jest szczególnie ważne w pracy wymagającej stabilności i ochrony stóp.

Wkładka antyprzebiciowa typu PEP-COM nie zawiera metalu, jest to nowoczesna wkładka antyprzebiciowa, wykonana z materiałów tekstylnych, które są lżejsze, bardziej elastyczne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, wkładka PEP-COM zapewnia wysoką odporność na przebicie, nawet przez elementy o małej średnicy (wystające gwoździe i wkręty).

Wewnętrzna siatka typu „sandwich” pozwala stopom oddychać, utrzymując optymalny komfort przez cały dzień.

Podeszwa butów jest odporna na działanie olejów i paliw, wysokie temperatury do 300°C/1 min (szczególnie ważne podczas pracy latem na rozgrzanych dachach) oraz zapewniają dobrą przyczepność i antypoślizgowość na różnych powierzchniach.

Cechy

- Odporność na oleje i paliwa (FO)** – podeszwa zapobiega degradacji w kontakcie z olejami i paliwami, zwiększając jej trwałość.
- Odporność na wysoką temperaturę (HRO)** – podeszwa odporna na temperaturę do (300°C/1 min)
- Antypoślizgowość (SR)** – dobra przyczepność na różnych powierzchniach, kluczowa dla stabilności podczas pracy na pochyłych powierzchniach i dachach.
- Wkładka antyprzebiciowa PEP-COM** – nowoczesna, niemetalowa wkładka skutecznie chroniąca przed przebicciem stopy.
- Lekkość i amortyzacja** – wkładka z pianki PU oraz siatka „sandwich” zapewniają komfort i oddychalność.
- Innowacyjna podeszwa** – łącząca elastomer EPR, odporny na wysoką temperaturę, z gumą RB o doskonałej odporności na ścieranie, antypoślizgowości i elastyczności, oraz warstwami TPU, gumy i pianki EVA, zapewnia wyjątkową trwałość, odporność na uszkodzenia, doskonałą przyczepność, absorpcję wstrząsów i zwiększony komfort chodzenia.
- Kategoria ochrony:**
 - CE Cat. II
 - EN ISO 20347
 - O3S HRO FO SR

S092205040	40
S092205041	41
S092205042	42
S092205043	43
S092205044	44
S092205045	45
S092205046	46
S092205047	47
S092205048	48

289,00 zł
cena netto

355,47 zł
cena brutto