

+ TAŚMA TYNKARSKA




DO WEWNĄTRZ /
NA ZEWNĄTRZ




WZMOCNIONA



ŁATWE
DOZOWANIE



MIN. / MAKS.
TEMPERATURA



DO PRAC
MURARSKO-TYNKARSKICH



PRZYPNĘTOŚĆ

Taśma maskująca tynkarska - to taśma ochronna przeznaczona do prac murarsko-tynkarskich np. systemów ociepleń budynków. Wykonana jest z trwałego nośnika polietylenowego, pokrytego klejem kauczukowym hot-melt. Charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zmienne warunki pogodowe.

Doskonale przylega zarówno do powierzchni gładkich, jak i chropowatych, takich jak tynki elewacyjne, beton, cegła, kamień czy drewno. Ręczna zrywalność ułatwia aplikację na dużych powierzchniach oraz w trudno dostępnych miejscach, a czyste usuwanie bez śladów kleju pozwala zachować estetykę zabezpieczanych elementów.

Zastosowanie

Stosowana jest głównie w pracach elewacyjnych i dociepleniowych, gdzie wymagane jest wydzielenie i odcięcie powierzchni podczas prac tynkarskich, aplikacji kleju, zapraw budowlanych. Idealnie sprawdza się przy aplikacji i formowaniu tynków cienkowarstwowych, mozaikowych i strukturalnych, a także przy pracach z masami dekoracyjnymi.

Zapewnia skuteczną ochronę podczas natryskiwania zapraw, szlifowania i innych procesów wykończeniowych. Dzięki wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV może być bezpiecznie stosowana na zewnątrz, również w zmiennych warunkach pogodowych.

S042138469	38 mm x 50 yd	30 szt.	12,71 zł	15,63 zł
S042138470	48 mm x 50 yd	24 szt.	15,35 zł	18,88 zł
			cena netto	cena brutto