

+ TAŚMA MALARSKA WASHI PRECYZYJNA



Taśma malarska Washi precyzyjna — wysokiej klasy profesjonalna taśma malarska wykonana z oryginalnego japońskiego papieru washi, przeznaczona do najbardziej wymagających prac malarskich i wykończeniowych we wnętrzach. Dzięki ultracienkiemu, hydrofobowemu, a zarazem niezwykle wytrzymałemu papierowi washi, zapewnia perfekcyjnie ostre i czyste odcięcia kolorów, skutecznie eliminując ryzyko podciekania farby.

Nazwa „Washi” odwołuje się do tradycyjnego, cenionego w branży malarskiej papieru japońskiego, znanego z wyjątkowej gładkości, elastyczności i odporności. Zastosowanie tego materiału gwarantuje nie tylko doskonały efekt końcowy, ale także wysoki komfort pracy zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Taśma wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością do różnorodnych powierzchni, a po zakończeniu malowania można ją łatwo usunąć, bez pozostawiania śladów kleju czy uszkodzeń podłoża. Co więcej, zachowuje swoje właściwości nawet w trudniejszych warunkach, dzięki wysokiej odporności na promieniowanie UV i wilgoć.

Zastosowanie

Taśma dedykowana jest do zabezpieczania delikatnych powierzchni — szczególnie w miejscach, gdzie użycie standardowej taśmy malarskiej mogłoby spowodować odpajanie lub uszkodzenie podłoża. Przed aplikacją należy upewnić się, że powierzchnia jest starannie przygotowana: czysta, sucha, odpylona i odtłuszczona, co zapewnia optymalną przyczepność taśmy oraz nienaganny efekt wykończenia. W przypadku ścian uprzednio malowanych rekomenduje się ich umycie wodą z dodatkiem mydła malarskiego, natomiast powierzchnie szpachlowane wymagają wcześniejszego zagruntowania odpowiednim preparatem. Taśma doskonale współpracuje z różnymi rodzajami farb — od farb emulsyjnych, przez lateksowe i ceramiczne, aż po lakiery i emalie wodorozcieńczalne. Może być stosowana na zróżnicowanych podłożach, takich jak drewno, metal, plastik, ściany, meble czy elementy stolarki, stanowiąc niezastąpione wsparcie w precyzyjnych pracach malarskich i dekoracyjnych.

Cechy

- Do wszystkich rodzajów farb emulsyjnych, lateksowych, ceramicznych oraz emalii i lakierów wodorozcieńczalnych
- Przyczepna do powierzchni czystych, gładkich z drewna, metalu, plastiku, ścian i zagruntowanych gładzi gipsowych
- Łatwa do usunięcia do 90 dni wewnątrz budynku
- 90 dni odporna na promieniowanie UV
- Nie pozostawia kleju po usunięciu
- Odporna na temperatury do 100°C
- Skala przyczepności do podłoża: 3/5

S042176644	25 mm x 25 m	36 szt.	6,84 zł	8,41 zł
S042176645	38 mm x 25 m	24 szt.	10,37 zł	12,76 zł
S042176646	30 mm x 50 m	32 szt.	17,13 zł	21,07 zł
S042176647	38 mm x 50 m	24 szt.	20,74 zł	25,51 zł
S042176648	48 mm x 50 m	20 szt.	22,96 zł	28,24 zł
S042176649	38 mm x 50 m	8 kpl. (3-pak)	54,45 zł	66,97 zł
			cena netto	cena brutto



PRZYPNĘTOŚĆ

