

### + TAŚMA MALARSKA WASHI UV PROOF



Taśma malarska Washi UV Proof — profesjonalna taśma malarska wykonana z wysokiej jakości oryginalnego japońskiego papieru washi, przeznaczona do precyzyjnych prac malarskich i wykończeniowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Pozwala uzyskać wyjątkowo czyste, równe krawędzie malarskie bez ryzyka podcieków farby. Dzięki swojej konstrukcji charakteryzuje się zwiększoną odpornością na czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć, promieniowanie UV czy zmienne temperatury, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem w wymagających warunkach.


Doskonale sprawdza się również w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki, pralnie czy piwnice. Cienki, hydrofobowy i wytrzymały papier washi, pokryty specjalistycznym klejem, gwarantuje precyzyjne odcięcia kolorów i wysoką trwałość w czasie pracy. Nazwa „Washi” odwołuje się do tradycyjnego, cenionego w branży malarskiej papieru japońskiego, znanego z wyjątkowej gładkości, elastyczności i odporności. Zastosowanie tego materiału gwarantuje nie tylko doskonały efekt końcowy, ale także wysoki komfort pracy zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

#### Zastosowanie

Taśma idealnie nadaje się do zabezpieczania i maskowania gładkich podłoży, takich jak wcześniej malowane drewno, metal, tworzywa sztuczne czy zagruntowane gładzie. Aby zapewnić najlepszą przyczepność, powierzchnia powinna być czysta, sucha, odpylona i odtłuszczona. Ściany wcześniej malowane warto dodatkowo przemyć wodą z dodatkiem mydła malarskiego w celu usunięcia zabrudzeń i poprawy adhezji. Produkt jest odpowiedni do prac malarsko-dekoracyjnych z użyciem różnorodnych farb wodnych, zapewniając estetyczne i trwałe efekty.

#### Cechy

- Do wszystkich rodzajów farb emulsyjnych, lateksowych, ceramicznych oraz emalii i lakierów wodorozcieńczalnych
- Przyczepna do powierzchni czystych, gładkich z drewna, metalu, plastiku, ścian i zagruntowanych gładzi gipsowych
- Łatwa do usunięcia do 60 dni wewnątrz i 30 dni na zewnątrz budynku
- 45 dni odporna na promieniowanie UV
- Nie pozostawia kleju po usunięciu
- Odporna na temperatury do 150°C
- Skala przyczepności do podłoża: 3/5



| S042176651 | 25 mm x 25 m | 32 szt. | 6,15 zł    | 7,57 zł     |
|------------|--------------|---------|------------|-------------|
| S042176653 | 38 mm x 25 m | 20 szt. | 9,83 zł    | 12,09 zł    |
| S042176655 | 38 mm x 50 m | 24 szt. | 15,57 zł   | 19,15 zł    |
|            |              |         | cena netto | cena brutto |

