




+ MYJKA CIŚNIENIOWA SPALINOWA 4800W HPC200G-CRT

200 / 780
bar max / l/h max



OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM



ZAWÓR REGULACJI CIŚNIENIA



DŁUGOŚĆ WĘŻA



TŁOK POWLEKANY CERAMIKĄ



ŁATWA DO TRANSPORTOWANIA



POMPOWANE KOŁA



SPEŁNIA NORMĘ EMISJI EURO 5



PODWÓJNA STRUKTURA USZCZELNIENIA WODNEGO



HAK NA WĄŻ



SILNIK SPALINOWY



MOSIĘŻNA POMPA



Myjka ciśnieniowa spalinowa Stalco Perfect HPC200G-CRT 4800 W to wydajne urządzenie przeznaczone do intensywnych prac czyszczących w zastosowaniach profesjonalnych, budowlanych i przemysłowych. Dzięki niezależnemu napędowi spalinowemu sprawdza się w miejscach bez dostępu do energii elektrycznej, zapewniając pełną mobilność i wysoką skuteczność działania.

Urządzenie wyposażone jest w 4-suwowy silnik Loncin o mocy 6,5 KM (196 cm³), który zapewnia stabilną pracę przy dużym obciążeniu. W połączeniu z mosiężną pompą trójtłokową z wałem korbowym oraz tłokami powlekany ceramicą gwarantuje wysoką trwałość i odporność na intensywną eksploatację.

Myjka osiąga maksymalne ciśnienie 200 bar oraz przepływ do 780 l/h, co pozwala na skuteczne usuwanie ciężkich zabrudzeń, osadów, błota, olejów oraz zanieczyszczeń eksploatacyjnych z maszyn, pojazdów i powierzchni przemysłowych. Zawór regulacji ciśnienia umożliwia precyzyjne dopasowanie parametrów pracy do rodzaju czyszczonej powierzchni.

Zastosowane podwójne uszczelnienie wodne zwiększa trwałość pompy i odporność na zużycie, a funkcja samozasysania wody pozwala na pracę z wykorzystaniem zbiorników zewnętrznych. Długi wąż wysokociśnieniowy (12 m) zwiększa zasięg pracy i komfort użytkowania w terenie.

Solidna konstrukcja na ramie, wózek transportowy oraz duże, pompowane koła umożliwiają łatwe przemieszczanie urządzenia nawet w trudnych warunkach. Zabezpieczenie przed przegrzaniem chroni podzespoły podczas długotrwałej pracy.

Myjka HPC200G-CRT to rozwiązanie dla użytkowników oczekujących maksymalnej wydajności, niezależności od zasilania oraz trwałości w wymagających warunkach pracy.

Najważniejsze cechy urządzenia:

- Silnik spalinowy Loncin 6,5 KM – pełna mobilność pracy
- Mosiężna pompa trójtłokowa – wysoka trwałość
- Ciśnienie maksymalne 200 bar i przepływ do 780 l/h
- Tłoki powlekane ceramicą i podwójne uszczelnienie wodne
- Zawór regulacji ciśnienia i funkcja samozasysania

Akcesoria w zestawie

- 1x metalowy pistolet natryskowy
- 1x metalowa lanca
- 4x dysze natryskowe z szybkozłączem: 0°, 15°, 25°, 40°
- 1x dysza turbo
- 1x 12 m wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym
- 1x 3 m zestaw węża ssącego

	HPC200G-CRT
Indeks	S059498909
Moc znamionowa	4,8 kW / 6,5 KM
Silnik	4-suwowy Loncin 196 cm ³
Ciśnienie znamionowe	150 bar (15 MPa)
Maksymalne ciśnienie	200 bar (20 MPa)
Przepływ znamionowy	660 l/h (11 l/min)
Maksymalny przepływ	780 l/h (13 l/min)
Maksymalne ciśnienie wlotowe	5,5 bar (0,55 MPa)
Waga	35 kg

2 712,84 zł
cena netto

3 336,79 zł
cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl