



+ PRZYŁBICA SPAWALNICZA **HYPERION** COLORFUL LCD



FILTR AUTOMATYCZNY Z
TECHNOLOGIĄ TRUEVIEW
I PANELEM STEROWANIA



PŁYNNE
ROZJAŚNIANIE

DIN
W4-8/9-14

ZAKRES
PRZECIEMNIENIA



KLASA
OPTYCZNA



SENSORY
OPTYCZNE ŁUKU



CZAS
PRZECIEMNIENIA



SZEROKIE POLE
WIDZENIA



SPAWANIE
PUNKTOWE



BLOKADA
PRZECIEMNIENIA



WYŚWIETLACZ
FUNKCJI LCD



CZAS OPÓŹNIENIA

**Panoramyczny obraz, pełna kontrola
i absolutny top oferty**

STALCO PERFECT HYPERION to flagowa automatyczna przyłbica spawalnicza z linii Stalco Perfect, zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Model ten wyróżnia się unikatowym panoramicznym systemem trzech wyświetlaczy, który zapewnia bezkonkurencyjną widoczność i pełną kontrolę nad otoczeniem roboczym.

Centralny wyświetlacz o imponującym polu widzenia 118 x 83 mm wspierany jest przez dwa boczne wyświetlacze (po 75/50 x 60 mm każdy). Takie rozwiązanie tworzy prawdziwy panoramyczny obraz, znacząco poszerzając pole widzenia i eliminując konieczność częstych ruchów głowy podczas pracy. Efektem jest wyższa precyzja, bezpieczeństwo i ergonomia, szczególnie przy spawaniu dużych konstrukcji.

HYPERION wykorzystuje filtr o najwyższej klasie optycznej 1/1/1/1, zapewniający perfekcyjną jakość obrazu oraz naturalne odwzorowanie kolorów. Cztery niezależne sensory łuku, dodatkowy czujnik światła otoczenia oraz czas reakcji 0,04 ms gwarantują natychmiastowe i stabilne przyciemnianie nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Model oferuje bardzo szeroki zakres przyciemniania DIN W4-8 / 9-14 / W3 / 7<14, z dodatkową obsługą przyciemniania bocznego (DIN W3/10). Funkcja Autoweld automatycznie dopasowuje parametry przyciemniania do warunków spawania, a precyzyjna

regulacja umożliwia korektę stopnia przyciemnienia $\pm 0,5$ oraz kąta $\pm 0,1$.

Zaawansowane technologie True View+, Gradient Recovery oraz Tack Welding zapewniają doskonałą jakość obrazu, płynne przejścia jasności oraz komfortowe spawanie punktowe. Przyłbica posiada blokadę przyciemniania, tryb szlifowania, pamięć ustawień oraz funkcję samokontroli, a wszystkie parametry wyświetlane są na czytelnym, monochromatycznym ekranie LCD.

Zasilanie realizowane jest przez dwie wymienne baterie CR2450 wspierane ogniwem słonecznym, z aktywnym wskaźnikiem niskiego poziomu baterii.

Zastosowanie – metody spawania:

- MMA
- MIG/MAG
- TIG – pełny zakres, od bardzo niskich do wysokich prądów (ok. 2-350 A)

Przyłbica spełnia wymagania norm EN ISO 16321-1 oraz EN ISO 16321-2, potwierdzając jej przeznaczenie do najbardziej wymagających, profesjonalnych zastosowań.

STALCO PERFECT HYPERION to bezkompromisowe narzędzie dla profesjonalistów, którzy oczekują maksymalnej widoczności, pełnej kontroli parametrów i najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy.



MMA



MIG-MAG



LIFT TIG



TIG




PLASMA
CUTTING



GRINDING



Cat. II



S095320012

380,00 zł
cena netto

467,40 zł
cena brutto



ODZIEŻ
I AKCESORIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu
oraz na stronie www.stalco.pl