

+ SPAWARKA INWERTEROWA MMA MINIARC 160



MMA



IGBT

**HOT
START**

AUTOMATYCZNY
GORĄCY
START

**ANTI
STICK**


ZABEZPIECZENIE
PRZED
PRZYWIERANIEM

**ARC
FORCE**

STARTOWY
WZROST
PRĄDU SPAWANIA



ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE



PRACA Z
GENERATOREM



CHŁODZENIE
WENTYLATOREM



ROZMIAR
ELEKTROD

MiniArc 160 to lekka, kompaktowa spawarka inwerterowa zaprojektowana z myślą o mobilnych pracach serwisowych, warsztatach, a także użytkownikach indywidualnych, którzy oczekują niezawodności i prostoty obsługi. Dzięki nowoczesnej technologii IGBT urządzenie oferuje stabilny łuk spawalniczy oraz wysoką sprawność energetyczną przy zachowaniu bardzo małych gabarytów i niskiej wagi – zaledwie 2,62 kg.

Spawarka umożliwia pracę metodą MMA (Manual Metal Arc), czyli z użyciem elektrod otulonych. Zakres prądu regulowany w przedziale 20–160 A pozwala na spawanie elementów o różnej grubości – od drobnych detali po stalowe profile konstrukcyjne. Obsługuje elektrody o średnicy od 1,6 do 4,0 mm, co zapewnia uniwersalność w zastosowaniach domowych, remontowych i instalacyjnych.

Urządzenie zostało wyposażone w zestaw funkcji wspomagających proces spawania

- Hot Start ułatwia inicjację łuku, zwiększając na moment prąd początkowy – idealne przy elektrodach rutowych i w trudnych warunkach.
- ARC Force dynamicznie dostosowuje parametry prądu w czasie spawania, stabilizując łuk i zapobiegając jego gaśnięciu.
- Anti-stick zapobiega przyklejeniu elektrody do materiału, ułatwiając jej oderwanie.
- Zabezpieczenie termiczne odcina zasilanie w przypadku przegrzania, chroniąc elektronikę i zwiększając trwałość urządzenia.

Dzięki możliwości pracy z generatorem prądu, spawarka sprawdzi się w terenie – np. na placach budów, przy naprawach ogrodzeń, bram, konstrukcji stalowych czy instalacji wodno-kanalizacyjnych. Obudowa z klasą ochrony IP21S oraz chłodzenie wentylatorem zapewniają bezpieczne warunki pracy nawet przy intensywnym obciążeniu.

Całość zamknięta jest w wyjątkowo poręcznej konstrukcji, która zmieści się nawet w skrzyni narzędziowej. To idealne rozwiązanie dla fachowców potrzebujących mobilnego, ale solidnego źródła prądu spawalniczego.

Najważniejsze cechy urządzenia

- Technologia inwerterowa IGBT: lekka konstrukcja, wysoka sprawność i stabilny łuk
- Funkcje Hot Start, ARC Force i Anti-stick
- Zabezpieczenie termiczne i chłodzenie wentylatorem – bezpieczna praca przy dużym obciążeniu
- Kompatybilność z agregatami prądotwórczymi – niezależność w terenie

Akcesoria w zestawie

- 1x 2 m przewód zasilający
- 1x Uchwyt z przewodem o długości 2 m
- 1x Zacisk z przewodem o długości 1,4 m



MINIARC 160A

	Model: MiniArc 160
Indeks	S056697551
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy	4,7 kW
Znamionowy prąd wejściowy	26A
Napięcie bez obciążenia	62V
Prąd wyjściowy	20 – 160A
Znamionowe napięcie wyjściowe	26,4V
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony obudowy	IP21S
Sprawność	80%
Znamionowy cykl pracy	60%
Średnica elektrod	1,6 – 4,0 mm
Wymiary	280 x 110 x 220 mm
Waga	2,62 kg

260,72 zł
cena netto

320,69 zł
cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL