

+ SPAWARKA MMA **POWERARC 160**



MMA



IGBT



Ø 1,6-4,0 mm

ROZMIAR ELEKTROD



HOT
START

AUTOMATYCZNY
GORĄCY
START



ANTI
STICK

ZABEZPIECZENIE
PRZED
PRZYWIERANIEM



ARC
FORCE

STARTOWY
WZROST
PRĄDU SPAWANIA



ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE



PRACA Z
GENERATOREM



CYFROWY
WYŚWIETLACZ



CHŁODZENIE
WENTYLATOREM



DC

PRĄD STAŁY



Kompaktowa spawarka inwerterowa MMA 230 V z technologią IGBT, zaprojektowana do prac montażowych, serwisowych i warsztatowych. Oferuje zakres prądu 20–160 A i obsługuje elektrody 1,6 – 4,0 mm, co pozwala realizować typowe prace konstrukcyjne i remontowe. Cykl pracy wynosi 20% przy 160 A oraz 100% przy 71 A.

Funkcje Hot Start, ARC Force i Anti-Stick zapewniają łatwe zajarzenie oraz stabilny łuk. Sprawność 85%, zabezpieczenie termiczne i chłodzenie wentylatorem wspierają niezawodność pracy. Kompaktowe wymiary, masa 4,2 kg, przewód 3 m oraz możliwość pracy z generatorem czynią z PowerArc 160 praktyczne rozwiązanie do pracy mobilnej i terenowej.

Najważniejsze cechy urządzenia

- Technologia inwerterowa IGBT
- Prąd spawania do 160 A z cyklem pracy 20% / 160 A i 100% / 71 A
- Funkcje Hot Start, ARC Force i Anti-Stick
- Zabezpieczenie termiczne oraz chłodzenie wentylatorem
- Możliwość pracy z generatorem i kompaktowa konstrukcja

Akcesoria

- 1x Przewód spawalniczy 3 m z uchwytem 300A i szybkozłączem 10-25 mm
- 1x Przewód masy 2 m, 16 mm² z zaciskiem 200A i szybkozłączem 10-25 mm
- 1x Pas naramienny
- 1x Maska spawalnicza

	PowerArc 160
Indeks	S056698550
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy	5,42 kW
Napięcie bez obciążenia	68V
Znamionowe napięcie robocze	26,4V
Prąd spawania MMA	20 – 160A
Znamionowy cykl pracy	20%
Prąd spawania	10 min / 20% – 160A
Prąd spawania	10 min / 100% – 71A
Sprawność	85%
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony obudowy	IP21S
Typ chłodzenia	Chłodzenie wentylatorem
Rozmiar elektrod	1,6 – 4,0 mm
Wymiary	330 x 131 x 254 mm
Waga	4,2 kg

599,60 zł
cena netto

737,51 zł
cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL