

# + WKREŃTAK DO POBIJANIA PŁASKI



STAL



SLOTTED



Wkrętak typu płaskiego (SL) do pobijania – głównie do prac ślusarskich, mechanicznych, stolarskich. Zaprojektowany z myślą o maksymalnym przeniesieniu momentu obrotowego i idealnym dopasowaniu do gniazda śruby, trzpień przechodzący przez rękojeść wkrętaka zakończona końcówką do pobijania pozwala na odkręcanie zapieczonych śrub.

Grot został wykonany z wysokogatunkowej stali stopowej S2, która charakteryzuje się znacznie wyższą twardością i odpornością na skręcanie niż standardowa stal Cr-V. Dzięki temu końcówka nie „obrabia się” nawet przy zapieczonych śrubach.

Grot pokryty diamentem - ekstremalna przyczepność i mniejsze ryzyko „wyślizgiwania”. Diamentowa powłoka zwiększa tarcie między wkrętakiem a łbem śruby. Cząsteczki diamentu „wgryzają się” w gniazdo śruby, co prawie całkowicie eliminuje efekt wyślizgiwania się.

Magnetyczna końcówka: ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach, pewnie trzymając wkręt na grocie.

Specjalnie zaprojektowany trójkomponentowy uchwyt o przekroju trójkąta to gwarancja pewnego chwytu. Każdy detal tej antypoślizgowej rękojeści został przemyślany pod kątem profesjonalistów, dla których precyzja i wygoda są priorytetem.

### Cechy

- grot ze stali S2
- grot pokryty diamentem
- magnetyczna końcówka
- ergonomiczna 3 materiałowa rękojeść
- końcówka do pobijania

| S010816661 | SL6 x 150 mm | 21,04 zł | 25,88 zł |
|------------|--------------|----------|----------|
| S010816662 | SL8 x 200 mm | 26,71 zł | 32,85 zł |
| S010816663 | SL8 x 250 mm | 26,77 zł | 32,93 zł |
| S010816664 | SL8 x 300 mm | 28,05 zł | 34,50 zł |

cena netto

cena brutto