

+ WKREŃTAKI PZ



STAL



POZIDRIV



ELEMENTÓW



Profesjonalny zestaw wkrętaków typu Pozidriv (PZ). Głównie do prac stolarskich i ciesielskich ale również do mechaniki jeśli występują śruby z łbem PZ. Zaprojektowany z myślą o maksymalnym przeniesieniu momentu obrotowego i idealnym dopasowaniu do gniazda śruby, mają cztery dodatkowe, mniejsze skrzydełka (żeberka) między głównymi nacięciami, dzięki temu, że ich boki są równoległe (a nie stożkowe jak w PH), narzędzie lepiej przylega do śruby i nie wypycha go tak łatwo z gniazda. Groty zostały wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej S2, która charakteryzuje się znacznie wyższą twardością i odpornością na skręcanie niż standardowa stal Cr-V. Dzięki temu końcówka nie „obrabia się” nawet przy zapieczonych śrubach.

Groty pokryte diamentem - ekstremalna przyczepność i mniejsze ryzyko „wyślizgiwania”. Diamentowa powłoka znacząco zwiększa tarcie między wkrętakiem a łbem śruby. Częsteczki diamentu „wgrzyzają się” w gniazdo śruby, co prawie całkowicie eliminuje efekt wyślizgiwania się. Magnetyczna końcówka: ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach, pewnie trzymając wkręt na grocie.

Specjalnie zaprojektowany trójkomponentowy uchwyt o przekroju trójkąta to gwarancja pewnego chwytu. Każdy detal tej antypoślizgowej rękojeści został przemyślany pod kątem profesjonalistów, dla których precyzja i wygoda są priorytetem. Wkrętaki są umieszczone w elastycznym, trwałym i odpornym na oleje oraz chemię wkładzie piankowym. Każdy element ma swoje wyznaczone i opisane miejsce, co eliminuje chaos w szufladzie i ułatwia szybką kontrolę braków. Zestaw dedykowany do szafek narzędziowych STALCO i STALCO PERFECT.

Cechy

- grot ze stali S2
- grot pokryty diamentem
- magnetyczna końcówka
- ergonomiczna 3 materiałowa rękojeść
- wkładka z pianki EVA przeznaczona do wszystkich szafek narzędziowych STALCO i STALCO PERFECT

Dane techniczne

- PZ0 x 75 mm
- PZ1 x 100 mm
- PZ2 x 38 mm
- PZ2 x 100 mm
- PZ3 x 150 mm



S026399912

88,03 zł
cena netto

108,28 zł
cena brutto



WYPOSAŻENIE

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl