

+ DYSZA GAZOWA DO UCHWYTU SPAWALNICZEGO



SZTUK



Dysza spawalnicza to element osłonowy stosowany w uchwytach do spawania metodą MIG/MAG, odpowiedzialny za prawidłowe kierowanie gazu osłonowego w strefę spawania. Jej zadaniem jest równomierne rozprzowanie gazu wokół łuku spawalniczego oraz skuteczna ochrona obszaru spoiny przed wpływem powietrza zewnętrznego.

Odpowiednie prowadzenie gazu osłonowego stabilizuje warunki spawania, ogranicza utlenianie materiału oraz wpływa na jakość i estetykę wykonywanej spoiny.

Dysza pomaga utrzymać ciągłość łuku i poprawne formowanie jeziorka spawalniczego, co ma znaczenie szczególnie w typowych pracach warsztatowych i montażowych.

Dysza spawalnicza stanowi standardowy element eksploatacyjny uchwytu MIG/MAG i przeznaczona jest do regularnej wymiany w ramach bieżącej obsługi stanowiska spawalniczego. Sprawdza się w codziennych zastosowaniach, gdzie liczy się poprawna ochrona spoiny, stabilność procesu oraz kompatybilność z popularnymi uchwytami spawalniczymi.

S053997663

- Przeznaczona do FluxLite 140
- Pasuje do uchwytów MB-14
- 5 szt. w zestawie

S053997673

- Przeznaczona do SynergyLite 200
- Pasuje do uchwytów MB-15
- 5 szt. w zestawie

S053997663	MB-14	do FluxLite 140	32,12 zł	39,51 zł
S053997673	MB-15	do SynergyLite 200	32,12 zł	39,51 zł
			cena netto	cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL