

+ DYSZA GAZOWA UCHWYTU SPAWALNICZEGO



SZTUK

Zdjęcie modelu:
S053998514



SZTUK

Zdjęcie modelu:
S053998534

Dysza spawalnicza to element osłonowy stosowany w uchwytach do spawania metodą MIG/MAG, odpowiedzialny za prawidłowe kierowanie gazu osłonowego w strefę spawania. Jej zadaniem jest równomierne rozprzodzenie gazu wokół łuku spawalniczego oraz skuteczna ochrona obszaru spoiny przed wpływem powietrza zewnętrznego.

Odpowiednie prowadzenie gazu osłonowego stabilizuje warunki spawania, ogranicza utlenianie materiału oraz wpływa na jakość i estetykę wykonywanej spoiny. Dysza pomaga utrzymać ciągłość łuku i poprawne formowanie jeziora spawalniczego, co ma znaczenie szczególnie w typowych pracach warsztatowych i montażowych.

Dysza spawalnicza stanowi standardowy element eksploatacyjny uchwytu MIG/MAG i przeznaczona jest do regularnej wymiany w ramach bieżącej obsługi stanowiska spawalniczego. Sprawdzi się w codziennych zastosowaniach, gdzie liczy się poprawna ochrona spoiny, stabilność procesu oraz kompatybilność z popularnymi uchwytami spawalniczymi.

Cechy

- Równomierne kierowanie gazu osłonowego
- Ochrona strefy spawania przed dostępem powietrza
- Stabilizacja łuku spawalniczego
- Standardowy element eksploatacyjny MIG/MAG
- Przeznaczona do regularnej wymiany

Zastosowanie

Spawanie metodą MIG/MAG, prace warsztatowe i montażowe, bieżąca konserwacja uchwytów spawalniczych.

S053998514	5 szt.	Przeznaczony do SynergyExpert 200LCD	36,96 zł	45,46 zł
S053998534	5 szt.	Przeznaczony do SynergyMaster Pulse 200LCD	52,65 zł	64,76 zł
			cena netto	cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL