

+ DYFUZOR GAZU



10
SZTUK

Dyfuzor gazu do uchwytu MIG/MAG odpowiada za równomierne rozprzowanie gazu osłonowego w strefie spawania, co bezpośrednio wpływa na stabilność łuku i jakość spoiny. Prawidłowa dystrybucja gazu ogranicza dostęp powietrza do jeziora spawalniczego, zmniejsza ryzyko utleniania oraz poprawia estetykę i powtarzalność wykonywanych spoin.

Element wykonany z materiału odpornego na temperaturę i intensywną eksploatację, przeznaczony do pracy w standardowych zastosowaniach warsztatowych i montażowych. Regularna wymiana dyfuzora wspiera utrzymanie stabilnych parametrów procesu MIG/MAG i ogranicza niepożądane zakłócenia łuku.

Cechy

- Równomierne rozprzowanie gazu osłonowego
- Stabilizacja warunków pracy łuku
- Ograniczenie utleniania i rozprysków
- Element eksploatacyjny uchwytu MIG/MAG
- Odporność na wysoką temperaturę

Zastosowanie

Spawanie metodą MIG/MAG, bieżąca konserwacja uchwytu, wymiana zużytego elementu odpowiedzialnego za dystrybucję gazu osłonowego.

S053998539	10 szt.	Przeznaczony do SynergyMaster Pulse 200LCD

14,16 zł
cena netto

17,42 zł
cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katyń 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL