

+ DYSZA GAZOWA CERAMICZNA



Dysza gazowa ceramiczna do uchwytów TIG odpowiada za prawidłowe ukierunkowanie i równomierne rozprzowanie gazu osłonowego wokół elektrody oraz jeziora spawalniczego. Jej rola ma bezpośredni wpływ na stabilność łuku i jakość wykonywanej spoiny.

Ceramiczna konstrukcja zapewnia odporność na wysoką temperaturę oraz warunki typowe dla spawania TIG. Odpowiednio dobrana dysza umożliwia skuteczną ochronę jeziora spawalniczego przed dostępem powietrza, ograniczając ryzyko utleniania i zanieczyszczeń.

Produkt dostępny w różnych wariantach i rozmiarach, dopasowanych do konkretnych konfiguracji uchwytów TIG i rodzaju wykonywanych prac.

Cechy

- Równomierne rozprzowanie gazu osłonowego
- Stabilna ochrona jeziora spawalniczego
- Odporność na wysoką temperaturę
- Kompatybilność z różnymi konfiguracjami uchwytów TIG
- Element eksploatacyjny palnika TIG

Zastosowanie

Spawanie metodą TIG w pracach warsztatowych, montażowych i precyzyjnych aplikacjach wymagających czystej, estetycznej spoiny.

S053998588	10N50 nr.4	10 szt.	Przeznaczony do spawarek TIG	17,34 zł	21,33 zł
S053998589	10N49 nr.5	10 szt.	Przeznaczony do spawarek TIG	17,34 zł	21,33 zł
S053998590	10N48 nr.6	10 szt.	Przeznaczony do spawarek TIG	17,34 zł	21,33 zł
S053998591	10N47 nr.7	10 szt.	Przeznaczony do spawarek TIG	17,34 zł	21,33 zł
S053998592	10N45 nr.10	10 szt.	Przeznaczony do spawarek TIG	29,22 zł	35,94 zł
				cena netto	cena brutto