

+ UCHWYT SPAWALNICZY TIG Z PRZEWODEM 4M



Uchwyt spawalniczy TIG z przewodem o długości 4 m przeznaczony do pracy ze spawarką TIGPulse DC 200HF. Zapewnia stabilne przewodzenie łuku oraz komfortową kontrolę nad procesem spawania w metodzie TIG DC.

Długość przewodu 4 m zwiększa zasięg roboczy i ułatwia pracę przy większych elementach konstrukcyjnych. Ergonomiczna rękojeść wspiera precyzyjne prowadzenie palnika, co ma kluczowe znaczenie przy wykonywaniu estetycznych i powtarzalnych spoin.

Uchwyt odpowiada za prawidłowe przekazywanie prądu do elektrody wolframowej oraz stabilne mocowanie elementów eksploatacyjnych, co bezpośrednio wpływa na jakość i powtarzalność spawania.

Cechy

- Przewód o długości 4 m – większa swoboda pracy
- Stabilne przewodzenie prądu w metodzie TIG DC
- Ergonomiczna konstrukcja uchwytu
- Pewne mocowanie elementów eksploatacyjnych

Zastosowanie

Spawanie metodą TIG DC, prace konstrukcyjne, montażowe i precyzyjne naprawy.

S053998772	35 – 70 mm	Przeznaczony do spawarek TIGPulse DC 200HF	415,68 zł	511,28 zł
			cena netto	cena brutto