

+ DRUT SPAWALNICZY SAMOOSŁONOWY **MIG E71T-GS**



Drut samoosłonowy typu E71T-GS (rdzeniowy, typu FLUX) do spawania stali metodą FCAW-S bez gazu osłonowego. Zapewnia stabilny łuk, dobrą kontrolę jeziorka i wygodną pracę przy spawaniu cienkich elementów.

Polecany do spawarek domowych/DIY do drobnych napraw, szybkiego spawania profili przy ogrodzeniach, bramach czy wiatach, szczególnie tam, gdzie mobilność i brak butli z gazem mają znaczenie. Spawając na zewnątrz wiatr nie rozwiewa gazu osłonowego jak przy metodzie MIG/MAG czyniąc drut samoosłonowy bardzo dobrym wyborem do prac polowych.

Cechy

- Klasyfikacja amerykańska: E71T-GS
- Klasyfikacja europejska: ISO 17632-A T3TZVNO
- Typ: Drut proszkowy (rdzeniowy), samoosłonowy, stal niestopowa
- Metoda spawania: FCAW-S
- Gaz osłonowy: Brak (samoosłonowy – osłonę tworzy topnik z rdzenia)

			
S068147459	0,8 mm / 1 kg D100	26,50 zł	32,60 zł
S068147460	1,0 mm / 1 kg D100	24,50 zł	30,14 zł
		cena netto	cena brutto