



+ SPAWARKA MIG/MAG SYNERGYEXPERT 200LCD

 Ø 0,6-1,0mm ŚREDNICA DRUTU SPAWALNICZEGO	 1-5KG SZPUŁA	 4-ROLKOWY PODAJNIK DRUTU	 2T/4T TRYB PRACY
 Ø 1,6-5,0mm ROZMIAR ELEKTROD	 PRE / POST GAZ PRZED / PO SPAWANIU	 STALY PRĄD	 STAŁE NAPIĘCIE
 HOT START REGULOWANY GORĄCY START	 ANTI STICK ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYWIERANIEM	 ARC FORCE STARTOWY WZROST PRĄDU SPAWANIA	 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
 WYBÓR: GRUBOŚCI METALU / ŚREDNICY DRUTU / GAZU	 OBSŁUGA SPOOL GUN	 REGULOWANA INDUKCYJNOŚĆ	



SYNERGY FUNCTION

Stalco Perfect SynergyExpert 200LCD to wieloprocetowa spawarka inwerterowa MIG/MAG przeznaczona do prac warsztatowych, produkcyjnych i montażowych, gdzie liczy się stabilność łuku, precyzja ustawień i szeroki zakres regulacji. Zasilana z 230 V, wykorzystuje technologię IGBT i umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, MMA oraz Lift TIG.

W trybie MIG/MAG pracuje w zakresie 40–200 A, obsługuje drut 0,6–1,0 mm oraz szpule 1–5 kg. 4-rolkowy podajnik zapewnia stabilne i równomierne podawanie drutu, również przy pracy z dłuższymi przewodami spawalniczymi. Funkcja synergii pozwala szybko dobrać parametry na podstawie grubości materiału i rodzaju drutu, z możliwością ręcznej korekty. Czytelny wyświetlacz LCD ułatwia kontrolę ustawień.

Urządzenie oferuje tryby 2T/4T oraz funkcje Pre-Gas, Post-Gas, Burn-Back i Ball Cutting, wspierające jakość spoiny i komfort pracy. Dodatkowo umożliwia spawanie MMA (10–180 A) oraz Lift TIG, pracując w charakterystykach CV i CC odpowiednich dla danej metody. Zabezpieczenia termiczne i kompaktowa obudowa sprawiają, że model łączy rozbudowaną funkcjonalność z mobilnością.

Najważniejsze cechy urządzenia

- Spawanie MIG/MAG, MMA oraz Lift TIG
- Funkcja synergii z wyborem grubości materiału, drutu i gazu
- 4-rolkowy podajnik drutu – stabilne podawanie
- Tryby 2T/4T, funkcje Pre-Gas, Post-Gas, Burn-Back i Ball Cutting
- Wyświetlacz LCD, VRD oraz rozbudowane systemy zabezpieczeń

Akcesoria

- 1x Uchwyt spawalniczy 3 m MB15 z szybkozłączem 35-70 mm
- 1x Przewód spawalniczy 3 m 16 mm² z szybkozłączem 35-70 mm
- 1x Przewód masy 3 m, 16 mm² z zaciskiem i szybkozłączem 35-70 mm
- 1x Wąż gazowy 4 m z opaską i łączem
- 2x Rolki: 0,6 - 0,8 mm (zamocowane)
- 2x Rolki 0,8-1,0 mm
- 5x Końcówka prądowa 0,8 mm
- 2x Dysza gazowa



SynergyExpert 200LCD	
Indeks	S056698554
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy MIG	5,90 kW
Napięcie bez obciążenia	69V
Prąd spawania MIG	40 – 200A
Prąd spawania MMA	10 – 180A
Znamionowy cykl pracy	20%
Sprawność	81%
Średnica drutu spawalniczego	0,6 – 1,0 mm
Prędkość podawania drutu	2,5 – 13 m / min
Szpula	1 – 5 kg
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony obudowy	IP21S
Typ chłodzenia	Chłodzenie wentylatorem
Wymiary	557 x 242 x 437 mm
Waga	17 kg

2 865,47 zł
cena netto

3 524,53 zł
cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl