

+ SPAWARKA MIG/MAG SYNERGYMASTER PULSE 200LCD



Stalco Perfect SynergyMaster Pulse 200LCD to zaawansowana spawarka inwerterowa MIG/MAG z funkcjami Pulse i Dual Pulse, przeznaczona do wymagających prac warsztatowych i produkcyjnych, gdzie kluczowa jest kontrola procesu, estetyka spoiny i powtarzalność parametrów. Zasilana z 230 V, wykorzystuje technologię IGBT i umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, MMA oraz Lift TIG.

W trybie MIG/MAG pracuje w zakresie 30–200 A, obsługuje drut 0,8–1,2 mm oraz szpułę 1–5 kg. Funkcje Pulse i Dual Pulse pozwalają ograniczyć ilość wprowadzanego ciepła, poprawić kontrolę jeziora i uzyskać wysokiej jakości lico spoiny – szczególnie przy cienkich materiałach. Urządzenie umożliwia również lutowanie, rozszerzając zakres zastosowań.

Funkcja synergii przyspiesza dobór parametrów z możliwością ręcznej korekty, a czytelny wyświetlacz LCD ułatwia obsługę. Tryby 2T/4T, Pre-Gas, Post-Gas, Burn-Back i Ball Cutting wspierają stabilność i jakość pracy. Spawarka oferuje także MMA (25–180 A) oraz Lift TIG (20–200 A) z funkcjami Hot Start, ARC Force i VRD, łącząc szeroką funkcjonalność z kompaktową obudową i mobilnością.

Najważniejsze cechy urządzenia

- MIG/MAG z trybami Pulse i Dual Pulse
- Funkcja synergii z możliwością ręcznej korekty parametrów
- Lutowanie oraz miękkie podawanie drutu
- Metody MMA i Lift TIG, tryby CV / CC
- Wyświetlacz LCD, tryby 2T/4T i rozbudowane zabezpieczenia

Akcesoria

- 1x Uchwyt spawalniczy 3 m, MB24
- 1x Przewód spawalniczy z uchwytem 3 m 16 mm² i szybkozłączem 35-70 mm
- 1x Przewód masy 3 m, 16 mm² z zaciskiem i szybkozłączem 35-70 mm
- 1x Wąż gazowy 4 m z opaską i złączem
- Rolki 0,8 - 1,0 mm (zamocowany Typ V), 0,8 - 1,0 mm (Typ U), 1,0 - 1,2 mm (Typ U)
- 4x Końcówki prądowe dla drutu litego: 1,0 mm (zamocowane) oraz 0,6/0,8/0,9/1,2 mm
- 2x Końcówki prądowe dla drutu aluminiowego: 0,8/1,2 mm
- 2x Dysza gazowa
- 1x Prowadnik drutu teflonowy 3 m

SYNERGY FUNCTION

DUAL PULSE



	SynergyMaster Pulse 200LCD
Indeks	S056698556
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy MIG	5,63 kW
Napięcie bez obciążenia	71V
Prąd spawania MMA	25 – 180A
Prąd spawania MIG	30 – 200A
Prąd spawania TIG	20 – 200A
Znamionowy cykl pracy	20%
Sprawność	80%
Średnica drutu spawalniczego	0,8 – 1,2 mm
Szpuła	1 – 5 kg
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony obudowy	IP21S
Typ chłodzenia	Chłodzenie wentylatorem
Wymiary	528 x 223 x 356 mm
Waga	11 kg

3 320,38 zł
cena netto

4 084,07 zł
cena brutto

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL