


+ SPAWARKA TIG **TIGMASTER AC/DC 200PFC**



ZDALNA
REGULACJA
PRĄDU

KOREKCYJA
WSPÓŁCZYNNIKA
MOCY



Stalco Perfect TIGMaster AC/DC 200PFC to profesjonalna spawarka inwerterowa TIG przeznaczona do precyzyjnego spawania stali węglowych, nierdzewnych oraz aluminium. Umożliwia pracę w trybach TIG DC, TIG AC, TIG Pulse (AC/DC) oraz MMA, oferując pełną kontrolę nad parametrami i stabilność łuku w zastosowaniach warsztatowych i produkcyjnych.

Zakres prądu wynosi 10–200 A (DC) oraz 15–200 A (AC). Bezstykowe zajarzanie HF zapewnia czysty start łuku, a tryb Pulse z regulacją parametrów pulsu pozwala precyzyjnie kontrolować ilość wprowadzanego ciepła. W trybie AC możliwa jest regulacja balansu i częstotliwości, co ułatwia optymalne spawanie aluminium i kontrolę jeziorka spawalniczego.

Technologia IGBT z układem PFC zwiększa tolerancję na wahania napięcia i umożliwia stabilną pracę również przy zasilaniu z generatora. Model oferuje tryby 2T/4T, funkcje Pre-Gas i Post-Gas oraz w MMA: Hot Start, ARC Force i Anti-Stick. Czytelny wyświetlacz LCD, zabezpieczenia i kompaktowa obudowa łączą rozbudowaną funkcjonalność z mobilnością.

Najważniejsze cechy urządzenia

- TIG AC/DC z bezstykowym zajarzaniem HF
- Tryb Pulse w TIG AC i DC z szeroką regulacją parametrów
- PFC – stabilna praca przy niestabilnym napięciu
- Regulacja balansu i częstotliwości AC do spawania aluminium
- MMA z funkcjami Hot Start, ARC Force i Anti-Stick

Akcesoria

- 1x Uchwyt spawalniczy 4 m, PRO26FX z elastyczną głowicą i funkcją zdalnego sterowania prądem
- 1x Przewód spawalniczy 3 m, 16 mm²
- 1x Przewód masy 3 m, 16 mm² z szybkozłączem 35-70 mm
- 1x Wąż gazowy 3 m z opaską i złączem
- 2x Tulejka zaciskowa
- 2x Dysza ceramiczna
- 1x Łącznik prądowy (zamontowany)
- 1x Korek

	TIGMaster AC/DC 200PFC
Indeks	S056698560
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy TIG	4,99 kW
Napięcie bez obciążenia	60V
[MMA] Prąd znamionowy	10 – 160A
[DC TIG] Prąd znamionowy	10 – 200A
[DC PULSE TIG] Prąd szczytowy	10 – 200A
[DC PULSE TIG] Cykl pracy	10 – 90%
[AC TIG] Prąd znamionowy	15 – 200A
[AC TIG] Balans AC	50 – 85%
[AC PULSE TIG] Prąd szczytowy	15 – 200A
[AC PULSE TIG] Balans AC	50 – 85%
[AC PULSE TIG] Cykl pracy	10 – 90%
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony obudowy	IP21S
Metoda chłodzenia	Chłodzenie wentylatorem
Wymiary	548 x 261 x 418 mm
Waga	15,5 kg

4 598,29 zł
cena netto

5 655,90 zł
cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katyń 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL