

+ SPAWARKA TIG **TIGPULSE DC 200HF**



TIG PULSE

Stalco Perfect TIGPulse DC 200HF to profesjonalna spawarka inwerterowa TIG DC z bezstykowym zajarzaniem HF i trybem Pulse, przeznaczona do precyzyjnych prac warsztatowych i produkcyjnych. Zapewnia stabilny łuk oraz wysoką kontrolę parametrów, szczególnie przy spawaniu stali węglowych i nierdzewnych.

Urządzenie pracuje w zakresie 10–200 A (TIG DC) oraz 20–180 A (MMA), w charakterystyce CC. Zajarzanie HF umożliwia inicjację łuku bez kontaktu elektrody z materiałem, ograniczając jej zużycie. Tryb Pulse z regulacją 0,2–200 Hz pozwala precyzyjnie kontrolować ilość wprowadzanego ciepła i ułatwia spawanie cienkich elementów.

Model oferuje regulację czasu narastania i opadania prądu, prądu bazowego oraz funkcje Pre-Gas i Post-Gas. Tryby 2T/4T oraz możliwość podłączenia pedału sterującego zwiększają kontrolę nad procesem. Sprawność ≥ 85%, zabezpieczenie termiczne i kompaktowa obudowa łączą wydajność z mobilnością.

Najważniejsze cechy urządzenia

- TIG DC z bezstykowym zajarzaniem HF
- Tryb Pulse z regulowaną częstotliwością do 200 Hz
- Spawanie TIG DC i MMA, charakterystyka CC
- Regulacja prądu bazowego, narastania i opadania prądu
- Pre-Gas / Post-Gas, tryby 2T / 4T, możliwość sterowania pedałem

Akcesoria

- 1x Uchwyt spawalniczy 4 m, WP-26 TIG • 1x Przewód spawalniczy 3 m 16 mm² z szybkozłączem 35-70 mm • 1x Przewód masy 3 m, 16 mm² z szybkozłączem 35-70 mm • 1x Wąż gazowy 3 m z opaską i złączem • 2x Tulejka zaciskowa • 2x Dysza ceramiczna • 1x Łącznik prądowy (zamontowany) • 1x Korek • 1x Pręt wolframowy

	TIGPulse DC 200HF
Indeks	S056698558
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy TIG	4,45 kW
Napięcie bez obciążenia	82V
Prąd spawania TIG	10 – 200A
Prąd spawania MMA	20 – 180A
Prąd wartości bazowej	10 – 95%
Czas narastania prądu	0 – 15 s
Czas opadania prądu	0 – 25 s
Częstotliwość pulsu	0,2 – 200Hz
Cykl pracy	60%
Czas przedmuchu gazu	0 – 5 s
Czas przepływu gazu po spawaniu	1 – 15s
Znamionowy cykl pracy	10 – 90%
Typ chłodzenia	Chłodzenie wentylatorem
Sprawność	≥ 85%
Stopień izolacji	H
Stopień ochrony obudowy	IP21S
Wymiary	527 x 223 x 356 mm
Waga	10 kg

1 818,96 zł
cena netto

2 237,32 zł
cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL