



| Kategoriji profesionalnih obući |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08                              | Базовые требования                                                                        |
| 01                              | Закрытая пяточная зона.<br>Поглощение энергии в области пятки<br>Антистатические свойства |
| 02                              | как 01, и<br>Водонепроницаемость и поглощение воды                                        |
| 03                              | как 02, и<br>Устойчивость к проколу<br>Скульптурная подошва                               |
| 04                              | Закрытая пяточная зона.<br>Поглощение энергии в области пятки<br>Антистатические свойства |
| 05                              | как 04, и<br>Устойчивость к проколу<br>Скульптурная подошва                               |

| Дополнительная маркировка обуви                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Устойчивость к проколу                                                                                                                                                                                | P                        |
| Электрические свойства <sup>a</sup><br>- частично проводящая обувь<br>- антистатическая обувь                                                                                                         | C<br>A                   |
| Устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды:<br>- изоляция дыща от тепла<br>- изоляция дыща от холода<br>- Электроизоляционная обувь                                                     | HI<br>CI<br>om, EN 50321 |
| Поглощение энергии в области пятки                                                                                                                                                                    | E                        |
| Водостойкость                                                                                                                                                                                         | WR                       |
| Защита лодыжки                                                                                                                                                                                        | AN                       |
| Устойчивость к порезам                                                                                                                                                                                | CR                       |
| Водонепроницаемость и водопоглощение                                                                                                                                                                  | WRU                      |
| Устойчивость к контакту с горячей подошвой                                                                                                                                                            | HRO                      |
| Устойчивость к дизельному топливу                                                                                                                                                                     | FO                       |
| Сопротивление скольжению                                                                                                                                                                              |                          |
| - на подложке из керамической плитки, покрытой NaLS<br>- на стальной подложке, покрытой тальцером<br>- на подложке из керамической плитки, покрытой NaLS, и на стальной подложке, покрытой тальцером. | SRA<br>SRB<br>SRC        |

### Информация об антистатической обуви

Рекомендуется использовать антистатическую обувь, когда необходимо уменьшить возможность электростатического разряда путем снятия электростатических зарядов, чтобы исключить риск возгорания от искры, например, горючих веществ и паров, а также когда риск поражения электрическим током вызван электрическими устройствами или компонентами, находящимися под напряжением. Однако следует отметить, что антистатическая обувь не может обеспечить достаточную защиту от поражения электрическим током, поскольку она лишь создает электрическое сопротивление между ногой и землей. Если риск поражения электрическим током не был полностью устранен, необходимыми данными меры, чтобы избежать этого риска. Рекомендуется, чтобы такие меры и испытания, перечисленные ниже, были частью программы предотвращения несчастных случаев на рабочем месте.

| Категории радне обуће |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08                    | Основни zahtjevi                                                                        |
| 01                    | Zatvoreno područje pete<br>Apsorpcija energije u području pete<br>Antistatička svojstva |
| 02                    | kao 01, i<br>Vodopropusnost i upijanje                                                  |
| 03                    | kao 02, i<br>Otpornost na probijanje<br>Skulpturirani potplat                           |
| 04                    | Zatvoreno područje pete<br>Apsorpcija energije u području pete<br>Antistatička svojstva |
| 05                    | kao 04, i<br>Otpornost na probijanje<br>Skulpturirani potplat                           |

| Dodatno označavanje obuće                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Otpornost na probijanje                                                                           | P             |
| Električna svojstva                                                                               |               |
| - djelomično vodljiva obuća                                                                       | C             |
| - antistatička obuća                                                                              | A             |
| - električno izolacijska obuća                                                                    | vidi EN 50321 |
| Otpornost na nepovoljne uvjete okoline:                                                           |               |
| - donja izolacija od topline                                                                      | HI            |
| - donja izolacija od hladnoće                                                                     | CI            |
| Apsorpcija energije u području pete                                                               | E             |
| Otpornost na vodu                                                                                 | WR            |
| Zaštita gležnja                                                                                   | AN            |
| Otpornost na rezove                                                                               | CR            |
| Vodopropusnost i upijanje vode                                                                    | WRU           |
| Otpornost na dodir s vrućom podlogom                                                              | HRO           |
| Otpornost na dizanje goriva                                                                       | FO            |
| Otpornost na klizanje                                                                             |               |
| - na podlozi od keramičkih pločica prekrivenih NaLS-om                                            | SRA           |
| - na čelnoj podlozi obloženoj glicerolom                                                          | SRB           |
| - na podlozi od keramičkih pločica prekrivenoj NaLS-om i na čelnoj podlozi prekrivenoj glicerolom | SRC           |

Испытания проводятся на обуви с подкладкой внутри. Обувь следует использовать с оригинальной подкладкой. Ее можно заменить только аналогичной подкладкой, поставленной оригинальным производителем обуви.

### HR

### Informacije o antistatičkoj obući

Preporuča se koristiti antistatičku obuću kada je potrebno smanjiti mogućnost elektro-statičkog naboja pražnjenjem elektrostatičkog naboja kako bi se isključio rizik od paljenja od iskre, npr. zapaljivih tvari i para, te kada postoji opasnost od električnog udara električnim uređajima ili komponentama pod naponom. Međutim, treba napomenuti da antistatička obuća ne može pružiti dovoljnu zaštitu od strujnog udara, jer samo stvara električni otpor između stopala i zemlje. Ako rizik od strujnog udara nije potpuno elimini-ran, potrebne su daljnje mjere za izbjegavanje rizika. Preporuča se da takve mjere i dalje navedeni testovi budu dio programa za sprječavanje nezgoda na radnom mjestu. Preporuča se da električni otpor proizvoda, prema iskustvu kako bi se osiguralo žel-jeni antistatički učinak, bude manji od 1000 MΩ tijekom cijelog razdoblja uporabe. Za novi proizvod, donja granica električnog otpora postavljena je na 100 kΩ kako bi se pružila ograničena zaštita od opasnog električnog udara ili paljenja u slučaju oštećenja električne opreme koja radi na naponima do 250 V. Međutim, korisnici bi trebali biti svjesni da pod u određenim uvjetima obuća možda neće pružiti do-voljnu zaštitu i uvijek treba poduzeti dodatne mjere opreza za zaštitu korisnika. Električni otpor ove obuće može se značajno promije-niti zbog savijanja, onečišćenja ili izlaganja vlazi. Obuća nije ispunjava svoju predviđenu funkciju kada se nosi u mokrim uvjetima. Stoga je potrebno osigurati da obuća ispunjava svoju namjensku funkciju raspršivanja opterećenja i pruža zaštitu tijekom cijelog razdoblja korištenja. Korisniku se savjetuje da, ako je potrebno, uspostavi i provodi mjer-enja električnog otpora u redovitim i čestim intervalima na mjestu uporabe. Obuća klase I može apsorbirati vlagu ako se nosi dulje vrijeme i može postati vodljiva u vlažnim i mokrim uvjetima. Ako se obuća koristi u uvjetima u kojima je materijal potplata kontaminiran, preporuča se da korisnik uvijek provjeri električna svojstva obuće prije ulaska u opasno područje. Preporuča se da na mjestima gdje se koristi antistatička obuća otpor tla ne smije eliminirati zaštitu koju pruža obuća. Prilikom nošenja cipela ne preporuča se umetanje izolacijskih elemenata između uloska i stopala korisnika. Ako se između unutarnje strane potplata i stopala na-lazi uložak, preporučuje se provjeriti električna svojstva sustava cipela/uložak.

### Korištenje

Cipele moraju biti pravilno nošene, pravilno obuvane, zavezane ili zakopčane. Nosite same cipele odgovarajuće veličine. Presihrka ili preuska obuća ograniči će kretanje i neće pružiti optimalnu razinu zaštite. Prije svake uporabe pro-vjerite tehničko stanje obuće. Nemojte koristiti oštećenu obuću (npr. oštećene šavove, pukotine, ogrebotine, podrotnu, istrošeni ili oštećeni potplat). Ošteće-na obuća neće pružiti navedenu razinu zaštite. Ispravno korištenje i održavan-je sprječava prerano trošenje cipela. Stvarno trajanje korištenja ovisi o vrsti obuće, uvjetima korištenja i održavanja. Što može utjecati na istrošenost obuće. Obuću ne treba modificirati jer može izgubiti svoja zaštitna svojstva.

### Skladištenje i transport

Obuću čuvati na sobnoj temperaturi u zatvorenim, suhim i prozračnim prostorijama, zaštićenu od UV zraka i vlage. Ako cipele postanu vlažne ili mokre, osušite ih prirodnim putem, daleko od izravnih izvora topline. Transporta obuću u originalnom pakiranju. Tijekom transporta zaštitite ambalažu i cipele od oštećenja.

### Starenje

Starenje proizvoda može utjecati na njegova svojstva. Rok trajanja je procijenjen na 4 godine ako se skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, onečišćenje, ventilacija, osvjetljenje).

### Održavanje

Cipele treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijen-jena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadrže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u suhoj i prozračnoj prostoriji, daleko od izvora topline. Obuću od zrnate kože - nanesite kremu za cipele u boji gornjeg dijela ili bezbojnu. Obuću od nubuka ili tkanine moguće je dodatno zaštititi za to namijenjenim impregnacijama. Ne perite.

A megfelelésértékteljesben részt vevő bejelentett szervezet (CE): INESCOP Centro de Innovación y Tecnología, Polígono Industrial Campo Alto C/ Alemania, 102 03600 Elda (Alicante) España. Bejelentett szervezet száma: 0160.

A megfelelési nyilatkozat elérhető a www.stalco.pl oldalon

Munkalábbeli i, úgy terveztek, hogy viselésükkel minimalizálják az esetlegesen bekövetkező sérülések kockázatát. A lábbelikek a szükséges védelemhez és a viselési körülményekhez kell igazítani. A lábbeli által nyújtott védelem szintje a lábbeli belsejében lévő címkén található szimbólumok alapján azonosítható. A jelzésekben szereplő szim-bólumok példái az alábbi táblázatokban találhatók. Azonban mindig ne feleddje, hogy egyetlen PPE sem nyújt teljes védelmet, és mindig legyen óvatos, amikor kockázattal járó tevékenységeket végez.

### Használat

A lábbelikek megfelelően illeszkedő, megfelelően fűzött vagy rögzített módon kell vi-seelni. Minden használat előtt ellenőrizze a lábbeli állapotát. Ne használjon sérült lábbe-lit (pl. sérült varratok, repedések, kopások, szakadások, kopott vagy sérült talp). A sérült lábbeli nem nyújtja a megadott védelmi szintet. A megfelelő használat és karbantartás megakadályozza a lábbeli idő előtti elhasználódását. A tényleges élettartam a lábbeli típusától, a használati és karbantartási körülményektől függ, amelyek hatással vannak a lábbeli kopására vagy tönkremenetelére.

A lábbelit nem szabad módosítani, mert elveszítheti védő tulajdonságait.

### Tárolás és szállítás

A lábbelikek szobahőmérsékleten, zárt, száraz és szellőző helyen, UV-sugárzástól és nedvességtől védve tárolja. Ha a lábbeli nedves vagy átázott, természetes úton, közve-tlen hőforrástól távol kell száritani. A lábbelikek eredeti csomagolásukban szállítsa. A szállítás során óvja a csomagolást, beleértve a lábbelitet is, a sérülésektől.

### Öregedés

A termék öregedése befolyásolhatja tulajdonságait. Megfelelő körülmények között (hőmérséklet, páratartalom, szennyezés, szellőzés, világítás) tárolva a becsült éltar-thatóság 4 év.

### Karbantartás

A lábbelikek puha kefével kell tisztítani. A lábbeli anyagokra szánt enyhé tisztítószerek (szerves oldószerektől és maró anyagoktól mentesek) használhatók. A nedves lábbelikek hagyja megszáradni száraz és jól szellőző helyiségben, hőforrástól távol. Felsőru-házati lábbeli – a felsőrésszel kompatibilis színű vagy szintelen cipőfényezőzt alkalm-aan. A nubukból vagy szöveteiből készült lábbelikek speciálisan erre a célra kifejlesztett

### RO

Produsul indeplinește cerințele esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 al Parla-mentului European și al Consiliului privind echipamentul individual de protecție, Re-gulamentul 2016/425 introdus în legislația britanică și modificat, precum și cerințele standardului EN ISO 20347:2012.

Organismul notificat implicat în evaluarea conformității (CE): INESCOP Centro de In-novación y Tecnología, Polígono Industrial Campo Alto C/ Alemania, 102 03600 Elda (Alicante) España. Numărul organismului notificat: 0160.

Declarația de conformitate disponibilă pe www.stalco.pl

incălțăminte de lucru este concepută pentru a minimiza riscul de deteriorare a corpului care poate apărea în timpul purtării acesteia. Incălțăminta trebuie să fie potrivită cu protecția necesară și cu mediul în care este purtată. Nivelul de protecție oferit de încălțăminte poate fi identificat prin simbolurile plasate pe eticheta din interiorul în-călțămintei. Exemple de simboluri de etichetare protecate în tablele de mai jos, însă amintiți-vă întotdeauna că niciun EIP nu poate oferi o protecție completă și trebuie luate întotdeauna precauții atunci când desfășurați activități care implică riscuri.

### Utilizare

Pantofii trebuie să fie purtați corespunzător, îmbrăcați corespunzător, șireți sau prinși. Purtați doar pantofi de mărime adecvată. Incălțăminta prea slăbită sau prea strânsă va restricționa mișcarea și va avea nivelul optim de protecție. Înainte de fiecare utilizare, verificați starea tehnică a pantofilor. Nu folosiți în-călțăminte deteriorată (de exemplu, cusături deteriorate, fisuri, abraziuni, rup-turi, talpă uzată sau deteriorată). Incălțăminta deteriorată nu va oferi nivelul specificat de protecție. Utilizarea și întreținerea corespunzătoare previne uzura prematură a pantofilor. Durata reală de utilizare depinde de tipul de încălțămîn-te, de condițiile de utilizare și de întreținere, care pot afecta uzura pantofilor. Incălțăminta nu trebuie modificată deoarece își poate pierde proprietățile protectoare.

### Depozitare și transport

Păstrați încălțăminta la temperatura camerei în încăperi închise, uscate și aerisite, ferite de razele UV și umiditate. Dacă pantofii devin umezi sau umezi, uscați-i în mod natu-ral, departe de sursele de căldură. Transport încaltăminte în ambalajul original. În timpul transportului, protejați ambalajul și încălțăminta împotriva deteriorării.

### Îmbătrânirea

Îmbătrânirea produsului le poate afecta proprietățile. Termenul de valabilitate este es-timat la 4 ani dacă este depozitat în condiții corespunzătoare (temperatura, umiditate, poluare, ventilație, iluminare).

### Întreținere

Pantofii trebuie curățati cu o perie moale. Puteți folosi agenți de curățare blânde dedi-cați materialelor din care sunt fabricate încălțăminta (nu conține solvenți organici și substanțe abrazive). Lăsați încălțăminta umeză să se usuce într-o cameră uscată și aerisită, departe de sursele de căldură. Incălțăminta din piele galbenă – aplica la ea - pantofii de culoarea cârpușei sau de înlocuire. Incălțăminta din nubuck sau țesătură poate fi protejată suplimentar cu impregnări destinate acestui scop. Nu spăla.

| Categorii de încălțăminte de lucru |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08                                 | Cerinte de baza                                                                              |
| 01                                 | Zona de călcâi închisă<br>Absorbție de energie în zona călcâiului<br>Proprietăți antistatice |
| S2                                 | ca 01 și<br>Permeabilitatea și absorbția apei                                                |
| S3                                 | ca 02 și<br>Rezistența la perforare după tip<br>Talpă sculptată                              |
| 04                                 | Zona de călcâi închisă<br>Absorbție de energie în zona călcâiului<br>Proprietăți antistatice |
| 05                                 | ca 04 și<br>Rezistența la perforare după tip<br>Talpă sculptată                              |

| Marcare suplimentară la încălțăminte                                                                                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rezistență la perforare                                                                                                                     | P                       |
| Proprietăți electrice <sup>a</sup><br>- încălțăminte parțial conductivă<br>- încălțăminte antistatică<br>- încălțăminte izolatoare electric | C<br>A<br>vezi EN 50321 |
| Rezistență la condiții de mediu nefavorabile:                                                                                               |                         |
| - izolarea de la căldură a fundului                                                                                                         | HI                      |
| - izolarea fundului de frig                                                                                                                 | CI                      |
| Absorbție de energie în zona călcâiului                                                                                                     | E                       |
| Rezistența la apă                                                                                                                           | WR                      |
| Protecție gleznă                                                                                                                            | AN                      |
| Rezistenți la tăiere                                                                                                                        | CR                      |
| Permeabilitatea apei și absorbția apei                                                                                                      | WRU                     |
| Rezistența la contactul cu substratul fierbinte                                                                                             | HRO                     |
| Rezistența la motorină                                                                                                                      | FO                      |

|                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rezistență la alunecare<br>- pe suport de placă ceramică acoperit cu NaLS<br>- pe un substrat de oțel acoperit cu glicerol<br>- pe suport de faianță ceramică acoperit cu NaLS și pe suport de oțel acoperit cu glicerol | SRA<br>SRB<br>SRC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

### Informații privind încălțăminta antistatică

Preporuča se koristiti antistatičku obuću kada je potrebno smanjiti mogućnost elektro-statičkog naboja pražnjenjem elektrostatičkog naboja kako bi se isključio rizik od pal-jenja od iskre, npr. zapaljivih tvari i para, te kada postoji opasnost od električnog udara električnim uređajima ili komponentama pod naponom. Međutim, treba napomenuti da antistatička obuća ne može pružiti dovoljnu zaštitu od strujnog udara, jer samo stvara električni otpor između stopala i zemlje. Ako rizik od strujnog udara nije potpuno eli-miniran, potrebne su daljnje mjere za izbjegavanje rizika. Preporuča se da takve mjere i dalje navedeni testovi budu dio programa za sprječavanje nezgoda na radnom mjestu. Preporuča se da električni otpor proizvoda, prema iskustvu kako bi se osiguralo žel-jeni antistatički učinak, bude manji od 1000 MΩ tijekom cijelog razdoblja uporabe. Za novi proizvod, donja granica električnog otpora postavljena je na 100 kΩ kako bi se pružila ograničena zaštita od opasnog električnog udara ili paljenja u slučaju oštećenja električne opreme koja radi na naponima do 250 V. Međutim, korisnici bi trebali biti svjesni da pod u određenim uvjetima obuća možda neće pružiti do-voljnu zaštitu i uvijek treba poduzeti dodatne mjere opreza za zaštitu korisnika. Električni otpor ove obuće može se značajno promijeniti zbog savijanja, onečišćen-ja ili izlaganja vlazi. Obuća nije ispunjava svoju predviđenu funkciju kada se nosi u mokrim uvjetima. Stoga je potrebno osigurati da obuća ispunjava svoju namjensku funkciju raspršivanja opterećenja i pruža zaštitu tijekom cijelog razdoblja korištenja. Korisniku se savjetuje da, ako je potrebno, uspostavi i provodi mjer-enja električnog otpora u redovitim i čestim intervalima na mjestu uporabe.

Obuća klase I može apsorbirati vlagu ako se nosi dulje vrijeme i može postati vodljiva u vlažnim i mokrim uvjetima. Ako se obuća koristi u uvjetima u kojima je materijal potplata kontaminiran, preporuča se da korisnik uvijek provjeri električna svojstva obuće prije ulaska u opasno područje. Preporuča se da na mjestima gdje se koristi antistatička obuća otpor tla ne smije eliminirati zaštitu koju pruža obuća. Prilikom nošenja cipela ne preporuča se umetanje izolacijskih elemenata između uloska i stopala korisnika. Ako se između unutarnje strane potplata i stopala nalazi uložak, preporučuje se provjeriti električna svojstva sustava cipela/uložak.

Ispitivanja se provode na cipelama s podstavom unutar njih. Obuću treba koristiti s originalnom postavom. Može se zamijeniti samo usporედivom postavom koju je isporučio izvorni proizvođač obuće.

A megfelelésértékteljesben részt vevő bejelentett szervezet (CE): INESCOP Centro de Innovación y Tecnología, Polígono Industrial Campo Alto C/ Alemania, 102 03600 Elda (Alicante) España. Numero del organismo notificado: 0160.

Organismo notificato coinvolto nella valutazione della conformità: (CE): INESCOP Centro de Innovación y Tecnología, Polígono Industrial Campo Alto C/ Alemania, 102 03600 Elda (Alicante) España. Numero dell'organismo notificato: 0160.

Dichiarazione di conformità disponibile su www.stalco.pl

Calzature da lavoro sono progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni che pos-sono verificarsi indossandole. Le calzature di sicurezza devono essere dotate di puntali progettati per fornire protezione contro l'impatto se testati con un'energia di almeno 200 J e contro la compressione se testati con un carico di compressione di almeno 15kN. Adattare le calzature alla protezione richiesta e all'ambiente in cui vengono indossate. Il livello di protezione fornito dalla calzatura è identificabile grazie ai simboli presenti sull'etichetta all'interno della calzatura. Esempi di simboli sulla segnaletica spiegati nelle tabelle seguenti. Tuttavia, è necessario ricordare sempre che nessun DPI può for-nire una protezione completa e che è necessario prestare sempre attenzione quando si svolgono attività che comportano rischi.

### Utilizzo

Le calzature devono essere indossate in modo appropriato, allacciate o fissate cor-rettamente. Controllare le condizioni delle calzature prima di ogni utilizzo. Non utilizzare calzature danneggiate (ad es. cuciture danneggiate, crepe, abraziioni, strappi, suole usurate o danneggiate). Le calzature danneggiate non garantiscono il livello di prote-zione specificato. L'uso e la manutenzione corretti prevengono l'usura prematura delle calzature. La durata effettiva dipende dal tipo di calzatura, dalle condizioni d'uso e dalla manutenzione, che possono avere un effetto sull'usura o sulla distruzione della calzat-u-ras sull'usura o sulla distruzione della calzatura.

Le calzature non devono essere modificate perché potrebbero perdere le loro proprietà prettitive.

### Stoccaggio e trasporto

Conservare le calzature a temperatura ambiente in ambienti chiusi, asciutti e ventila-ti, al riparo dai raggi UV e dall'umidità. Se le calzature sono umide o bagnate, devono essere asciugate in modo naturale, lontano da fonti di calore dirette. Trasportare le cal-zature nella loro confezione originale. Durante il trasporto, proteggere l'imballaggio e

le calzature da eventuali danni.
**Invecchiamento**
L'invecchiamento del prodotto può influenzarne le proprietà. La durata di conserva-zione è stimata in 4 anni se conservati in condizioni adeguate (temperatura, umidità, inquinamento, ventilazione, illuminazione).

### Mantenuzione

Le calzature devono essere pulite con una spazzola morbida. È possibile utilizzare de-tergenti delicati dedicati ai materiali per calzature (privi di solventi organici e sostanze caustiche). Lasciare asciugare le calzature umide in un ambiente asciutto e ben venti-lato, lontano da fonti di calore. Calzature con tomaia - applicare un lucido per scarpe di colore compatibile con la tomaia o trasparente. Le calzature in nubuck o in tessuto pos-sono essere ulteriormente protette con impregnanti appositamente studiati. Non lavare

Toode vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/425 isikukaitsvahen-dite ning EN ISO 20347:2012 standardi nõuetele.

Vastavushindamisega (CE) kaasatud teavitatud asutus: INESCOP Centro de Innovación y Tecnología, Polígono Industrial Campo Alto C/ Alemania, 102 03600 Elda (Alicante) España. Teavitatud asutuse number: 0160.

Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.stalco.pl

Turvajalatsid on loodud minimeerima nende kandmise ajal tekkinda võivate kehaviga-stuste ohtu. Jalatsid peavad vastama nõutavale kaitsele ja kandmiskeskonnale. Jalatsi kaitsea-reme saab tuvastada jalatsi sees olevale etiketile paigutatud sümbolite järgi. Märgi-sümboliliste näited on selgitatud allolevates tabelites, kuid pidage alati meele, et ükski isikukaitsvahend ei suuda pakkuada täielikku kaitset ja riskidega seotud toimu-gute tegemisel tuleb alati olla ettevaatlik.

### Kasutamine

Kingad peavad olema korralikult seljas, korralikult jalga pandud, nõõritud või kinnitatud. Kandke ainult sobiva suurusega kingi. Liiga lahtised või liiga kitsad ja-latsid piiravad liikumist aga paku optimaalset kaitsetaset. Enne aja kasutusksorda kontrolli jalatsite tehnilist seisukorda. Ärge kasutage kahjustatud jalatsied (nt ka-hjustatud õmblused, praod, marrastused, rebendid, kulunud või kahjustatud talid). Kahjustatud jalatsid ei taga määratud kaitsetaset. Nõuetekohane kasutamine ja hooldus hoiab ära jalatsite enneaegse kasutamise. Tegelik kasutusae sõltub jalatsi-te tüübist, kasutus- ja hooldustingimustest, mis võib mõjutada jalatsite kulumist. Jalatsied ei tohi muuta, kuna need võivad kaotada oma kaitseomadused.

### Laostamine ja transport

Hoida jalatsied toatemperatuuril suletud, kuivas ja õhurikkas ruumis, kaitstuna UV-kiir-te ja niiskuse eest. Kui kingad muutuvad niiskeks või märjaks, kuivatage need loomu-likult, eemal teistest soojusallikatest. Transpordijalatsid originaalpakendis. Transpordi alil kaitse pakendit ja jalanõusid kahjustuste eest.

### Elu

Toote vananemine võib mõjutada selle omadusi. Säilivusaeg on hinnanguliselt 4 aastat, kui seda hoidakse sobivates tingimustes (temperatuur, niiskus, saate, ventilatsioon, valgustus).

### Hooldamine

Kingad tuleb puhastada pehme harjaga. Võite kasutada pehmeid puhastusvahendeid, mis on mõeldud jalatsite valmistamise materjalidele (ei sisalda orgaanilisi lahusteid ega söövitavaid aineid). Jätke niisked jalatsid kuivama kuiva ja õhurikkasse ruumi, eemal soojusallikatest. Nahast jalatsid – kandke pealse värvu või värvitu kingakreemi-ga. Nubukist või riidest jalatsid saab täiendavalt kaitsa selleks ette nähtud immu-tusvahenditega. Mitte pesta.

| Tööjalatsite kategooria |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08                      | Põhinõuded                                                                               |
| 01                      | Suletud kannapiirkond<br>Energia neeldumine kanna piirkonnas<br>Antistatilisest omadused |
| 02                      | nagu 01, ja<br>Vee läbilaskvus ja imendumine                                             |
| 03                      | nagu 02, ja<br>Torkekindlus tüübi järgi                                                  |
| 04                      | Suletud kannapiirkond<br>Energia neeldumine kanna piirkonnas<br>Antistatilisest omadused |
| 05                      | nagu 04, ja<br>Torkekindlus tüübi järgi<br>Skulptuurne tald                              |

| Jalatsite lisamärgistus                                                                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Torkekindlus                                                                                                                        | P                     |
| Elektrilisest omadused <sup>a</sup><br>osaliselt juhtivad jalatsid<br>- antistatilisest jalatsid<br>- elektrit isoleerivad jalatsid | C<br>A<br>vt EN 50321 |
| Vastupidavus ebastabiilsetele keskkonnatingimustele:<br>- põhja soojusisolatsioon<br>- põhja isolatsioon külma eest                 | HI<br>CI              |
| Energia neeldumine kanna piirkonnas                                                                                                 | E                     |

|                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vee vastupidavus                                                                                            | WR                |
| Hüppelise kaitse                                                                                            | AN                |
| Läikekindel                                                                                                 | CR                |
| Vee läbilaskvus ja veemurvus                                                                                | WRU               |
| Vastupidavus kokkuputele kuuma aluspinnaga<br>Vastupidavus diilüütusele                                     | HRO<br>FO         |
| Lüüsemiskindlus<br>- NaLS-iga kaetud keramiiliste plaatide aluspinnale<br>- glütenooliga kaetud terasalusel | SRA<br>SRB<br>SRC |
| - NaLS-iga kaetud keramiiliste plaatide aluspinnale ja glütenooliga kaetud terasest aluspinnale             |                   |

### Terve antistaatlisete jalatsite kohta

Soovitavate on kasutada antistaatlisil jalatsitel, kui on vaja vähendada elektrostaatlise laadimise võimalusi elektrostaatlis laengud tühlendamdes, et vältida sädemetest (nt tuleohetlkest ainetest ja aurudest) tulenev süttimisohu e kui on põhjustatud elektrolii-gi oht. elektrisademetel või pingel all olevate komponentide poolt. Samas tuleb tablehe panna, et antistaatlisised jalatsid ei suuda pakkuada piisavat kaitset elektroliigist eest, kuna tektavalt nad ja ma vahele vaid elektrikatistuse. Kui elektroliigist ohtu ei ole täie-likult kõrvaldatud, on ova vältimiseks vaja täiendavalt meetmeid. Sellised meetmed ja alpool loetletud testid on soovitatav lisada töötavetuse ennetamise programmi. Soovitatava antistaatlise efekti tagamiseks on toote elektrikatistusk kogumeste kohaselt kogu kasutusaja jooksul väiksem kui 1000 MQ. Uue toote puhul on elektrikatistuse suutimise piiriks seatud 100 kΩ, et pakkuada piiratud kaitset ohtliku elektroliiggi või alutimise eest kuni 250 V pingel töötavate elektrisademetek kahjustuste korral. Kasutajad peaksid aga arvestama, et alla teatud tingimustel ei pruugi jalatsid pakkuada piisavat kaitset ja kasutaja kaitsemiseks tuleb alati võtta täiendavaid ettevaatusabinõusid.

Nende jalatsite elektrikatistusk võib paindumise, saastumise või niiskusega kokkupuute tõttu oluliselt muutuda. Jalatsid ei ole täidab märgades oludes kandes ettenähtud funktsiooni. Seetõttu on vaja tagada, et jalatsid täidaksid oma ettenähtud ülesannet koormuse hajutamiseks ja kaitseksid kogu kasutusaja jooksul. Vajadusel soovitatakse kasutajal elektrikatistuse mõõtm