STALCO
PERFECT

Model: **SCORPION LOW S3L**
EUR 40 - 48



PL Obuwie bezpieczne
EN Safety footwear
DE Sicherheitsschuhe
FR Chaussures sécurité
SK Bezpečnostná obuv
LT Apsauginė avalynė
EE Kaitsevõimega jalatsi
LV Sajūtsmoka obuvi
SL Bitrnosagi čevlji
HU Biztonsági cipő
CZ Bezpečnostní obuv
IT Calzature di sicurezza
ES Turvajalatsid

PL

Produkt spełnia zasadnicze wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, oraz wymagania normy: EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016, EN IEC 61340-4-3:2018.

Jednostka notyfikowana uczestnicząca w ocenie zgodności (CE): SGS Finlandia Ltd Takomotie 8, FI-00380, Finland. Numer jednostki notyfikowanej: 0598.

Deklaracja zgodności dostępna na www.stalco.pl

Obuwie bezpieczne zaprojektowane jest w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń ciała, które mogłyby wystąpić z tego rodzaju narzędzia. Obuwie bezpieczne wyposażone jest w podeszwę chroniącą palce stopy, zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed zagrożeniami działającymi z energią równą co najmniej 200 J (ten poziom ochrony jest dostępny jako dodatkowy wariant obuwia o numerze na nazwisku). TSM.

Obuwie (CE) jest przed wydaniem na sprzedaż poddawane szczegółowym badaniom i ocenom, w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami, jakie zapewnia ochrona przy użyciu tego rodzaju obuwia. Wybór odpowiedniej ochrony i zawsze zachowanie ostrożności podczas wykonywania czynności związanych z zyskiem.

Użytkowanie

Obuwie należy nosić wyłącznie do obuwiania, prawidłowo założone, zaczmurowane lub zapięte. Nie wykorzystać obuwia w odpowiednim rozmiarze. Obuwie, które jest za luźne, albo za ciasne, będą ograniczać ruchy i nie zapewniają optymalnego poziomu ochrony. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny obuwia. Nie używać uszkodzonego obuwia (np. uszkodzone szwy, pęknięcia, przetarcia, rozdarcia, starta lub uszkodzona podeszwa). Uszkodzone obuwie nie będzie zapewniało oderżnionej ochrony oczekiwanej. Prawidłowo czyścić i konserwować zgodnie z przekazanymi zależnie od obuwia. Ewczywistą czyszczenie zabrudzeń należy dokonać zgodnie, wyrzuć obuwia, jeśli zaistnieje, w obuwie, jeśli istnieje narażenie na takie ryzyko.

Okres użytkowania

Starzenie się produktu może mieć wpływ na jego właściwości. Okres przydatności szacowany jest na 3 lata w przypadku magazynowania w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, wentylacja, oświetlenie).

Konserwacja

Obuwie należy czyścić miękką szczotką. Można stosować łagodne środki czyszczące dedykowane do materiałów, z którymi jest produkowane. Nie stosować rozpuszczalników organicznych (np. benzyny, acetonu, ciężkiego). Wilgotne obuwie pozostawić do wyschnięcia w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Obuwie ze skóry licowej wymaga okresowej obsługi, w celu zapobiegania wierzchem lub betonowy. Obuwie z nubuku lub materiału mesh zabezpieczać dodatkowo przemaczanymi do tego celu impregnatami. Nie prać.

Kategorie obuwia bezpieczeniego

S1	SB, Wymagania podstawowe + SP, zasadniczy obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
S2	SB, SP, Wymagania podstawowe + SR, Odporność na poślizg Wodoszczelność
S3	SB, SP, SR, Wymagania podstawowe + Odporność na przebicie Wodoszczelność

1. Size	1. Размер
2. Catalog number	2. Каталожный номер
3. Product reference / symbol	3. Артикул / символ
4. Additional markings (see table)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Footwear standard number	5. Стандартный номер обуви
6. CE conformity mark	6. Знак соответствия ЕС
7. Month and year of production	7. Месяц и год производства
8. Read the instructions before use	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Größe	1. Размер
2. Katalognummer	2. Каталожный номер
3. Produktnummer / Symbol	3. Артикул / символ
4. Zusätzliche Markierungen (siehe Tabelle)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Schuhstandardnummer	5. Стандартный номер обуви
6. CE-Konformitätszeichen	6. Знак соответствия ЕС
7. Monat und Jahr der Produktion	7. Месяц и год производства
8. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Vielkoot	1. Размер
2. Katalogus	2. Каталожный номер
3. Artikel / symbol	3. Артикул / символ
4. Dopplekoot (zie tabel)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Standard schoeisel	5. Стандартный обувь
6. Dwarka dooyo CE	6. Знак соответствия ЕС
7. Miesiąc a rok produkcji	7. Месяц и год производства
8. Przed użyciem przeczytaj	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Dydis	1. Размер
2. Katalogo numeris	2. Каталожный номер
3. Prekes pavadinimas / simbolis	3. Артикул / символ
4. Papildomi ženklai (žr. lentelę)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Avalynės standartinis numeris	5. Стандартный номер обуви
6. CE atitikties ženklas	6. Знак соответствия ЕС
7. Pagamintos menesis ir metai	7. Месяц и год производства
8. Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Suurus	1. Размер
2. Kataloogi number	2. Каталожный номер
3. Toote nimi/sümbol	3. Артикул / символ
4. Lisamärgised (vt tabelist)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Jalatsite standardnumber	5. Стандартный номер обуви
6. CE-vastavusmärk	6. Знак соответствия ЕС
7. Tootmisaja ja aasta	7. Месяц и год производства
8. Enne kasutamist lugege juhised läbi	8. Прочтите инструкции перед использованием

1. Размер	1. Размер
2. Номер по каталогу	2. Каталожный номер
3. Изображение продукта/символ	3. Артикул / символ
4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Стандартный номер обуви	5. Стандартный номер обуви
6. Знак соответствия ЕС	6. Знак соответствия ЕС
7. Месяц и год производства	7. Месяц и год производства
8. Прочтите инструкции перед использованием	8. Прочтите инструкции перед использованием

Absorpcja energii w obszarze pięty	E
Odporność na wodę	WR
Odporna środkowa	M
Ochrona kostki	AN
Odporna na przecięcie	CR
Szczególne wymagania	SC
Odporność na poślizg - na podłoży z płytek ceramicznych polerowanych glicerynowa	SR
Przepuszczalność wody / adsorpcja	WPA
Odporność na kontakt z gorącym podłożem	HRO
Odporna na ciętą napędową	FO
Odwrócenie	HI
Ochrona urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi (ekranem ESD)	ESD
Powinien być wykonany jeden spośród trzech typów	
Powinien być wykonany jeden spośród dwóch typów	

Informacje dotyczące antyelektrostatyczne

Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości nakładowania elektrostatycznego poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych lub, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. palnych substancji i par oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Obuwie antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż wprowadza jedynie rezystancję elektryczną między stopą a podłożem. Obuwie antyelektrostatyczne nie nadaje się do pracy na instalacjach elektrycznych pod napięciem. Należy jednak zauważyć, że obuwie antyelektrostatyczne nie gwarantuje odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od wydawanego elektrycznego prądu, jeśli wprowadza jedynie rezystancję między stopą a podłożem. Jeśli istnieje ryzyko porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, należy przestrzegać dodatkowo środki ochrony w celu uniknięcia ryzyka.

Zaleca się, aby także środki oraz wyeliminować inny badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Obuwie antyelektrostatyczne nie spełnia swojej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od napięć AC lub DC. Jeśli istnieje ryzyko narażenia na jakiekolwiek napięcie AC lub DC, należy stosować dodatkowe obuwie ochronne przed powszechnym obuwianiem.

Rezystancja elektryczna tego obuwia może ulec zmianom zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci.

Sprawdzić, czy obuwie nie jest uszkodzone, zwłaszcza przy zginaniu, jeśli jest poczuje drgania lub ciągnie, należy zaprzestać pracy. Podczas transportu zabezpieczyć opakowanie wraz z obuwiem przed uszkodzeniem.

Okres użytkowania

Starzenie się produktu może mieć wpływ na jego właściwości. Okres przydatności szacowany jest na 3 lata w przypadku magazynowania w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, wentylacja, oświetlenie).

Konserwacja

Obuwie należy czyścić miękką szczotką. Można stosować łagodne środki czyszczące dedykowane do materiałów, z którymi jest produkowane. Nie stosować rozpuszczalników organicznych (np. benzyny, acetonu, ciężkiego). Wilgotne obuwie pozostawić do wyschnięcia w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Obuwie ze skóry licowej wymaga okresowej obsługi, w celu zapobiegania wierzchem lub betonowy. Obuwie z nubuku lub materiału mesh zabezpieczać dodatkowo przemaczanymi do tego celu impregnatami. Nie prać.

Kategorie obuwia bezpieczeniego

S1	SB, Wymagania podstawowe + SP, zasadniczy obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
S2	SB, SP, Wymagania podstawowe + SR, Odporność na poślizg Wodoszczelność
S3	SB, SP, SR, Wymagania podstawowe + Odporność na przebicie Wodoszczelność

1. Dimensione	1. Размер
2. Numero di catalogo	2. Каталожный номер
3. Numero/simbolo del prodotto	3. Артикул / символ
4. Marcature aggiuntive (vedi tabella)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Numero standard della calzatura	5. Стандартный номер обуви
6. Marchio di conformità CE	6. Знак соответствия ЕС
7. Mese e anno di produzione	7. Месяц и год производства
8. Leggere le istruzioni prima dell'uso	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Talla	1. Размер
2. Catálogo número	2. Каталожный номер
3. Número/símbolo del producto	3. Артикул / символ
4. Marcas adicionales (ver tabla)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Calzado estándar	5. Стандартный номер обуви
6. Marca de conformidad CE	6. Знак соответствия ЕС
7. Mes y año de producción	7. Месяц и год производства
8. Antes de la primera vez, lea las instrucciones	8. Прочтите инструкции перед использованием

Dodatkowe oznaczenia	
Odporność na przebicie (metalowa wkładka) typu P1*	P
Odporność na przebicie (metalowa wkładka) typu P2*	PL
Typ P3*	PS
Właściwości elektryczne*	
- obuwie częściowo przewodzące	C
- obuwie antyelektrostatyczne	A
Odporność na niskotemp. warunki otoczenia:	
-izolacja spodu od ciepła	HI
-izolacja spodu od zimna	CI

Absorpcja energii w obszarze pięty	E
Odporność na wodę	WR
Odporna środkowa	M
Ochrona kostki	AN
Odporna na przecięcie	CR
Szczególne wymagania	SC
Odporność na poślizg - na podłoży płytek ceramicznych polerowanych glicerynowa	SR
Przepuszczalność wody / adsorpcja	WPA
Odporność na kontakt z gorącym podłożem	HRO
Odporna na ciętą napędową	FO
Odwrócenie	HI
Ochrona urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi (ekranem ESD)	ESD
Powinien być wykonany jeden spośród trzech typów	
Powinien być wykonany jeden spośród dwóch typów	

Informacje dotyczące antyelektrostatyczne

Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości naładowania elektrostatycznego poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych lub, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. palnych substancji i par oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Obuwie antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż wprowadza jedynie rezystancję elektryczną między stopą a podłożem. Obuwie antyelektrostatyczne nie nadaje się do pracy na instalacjach elektrycznych pod napięciem. Należy jednak zauważyć, że obuwie antyelektrostatyczne nie gwarantuje odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od wydawanego elektrycznego prądu, jeśli wprowadza jedynie rezystancję między stopą a podłożem. Jeśli istnieje ryzyko porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, należy przestrzegać dodatkowo środki ochrony w celu uniknięcia ryzyka.

Zaleca się, aby także środki oraz wyeliminować inny badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Obuwie antyelektrostatyczne nie spełnia swojej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od napięć AC lub DC. Jeśli istnieje ryzyko narażenia na jakiekolwiek napięcie AC lub DC, należy stosować dodatkowe obuwie ochronne przed powszechnym obuwianiem.

Rezystancja elektryczna tego obuwia może ulec zmianom zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci.

Sprawdzić, czy obuwie nie jest uszkodzone, zwłaszcza przy zginaniu, jeśli jest poczuje drgania lub ciągnie, należy zaprzestać pracy. Podczas transportu zabezpieczyć opakowanie wraz z obuwiem przed uszkodzeniem.

Okres użytkowania

Starzenie się produktu może mieć wpływ na jego właściwości. Okres przydatności szacowany jest na 3 lata w przypadku magazynowania w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, wentylacja, oświetlenie).

Konserwacja

Obuwie należy czyścić miękką szczotką. Można stosować łagodne środki czyszczące dedykowane do materiałów, z którymi jest produkowane. Nie stosować rozpuszczalników organicznych (np. benzyny, acetonu, ciężkiego). Wilgotne obuwie pozostawić do wyschnięcia w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Obuwie ze skóry licowej wymaga okresowej obsługi, w celu zapobiegania wierzchem lub betonowy. Obuwie z nubuku lub materiału mesh zabezpieczać dodatkowo przemaczanymi do tego celu impregnatami. Nie prać.

Kategorie obuwia bezpieczeniego

S1	SB, Wymagania podstawowe + SP, zasadniczy obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
S2	SB, SP, Wymagania podstawowe + SR, Odporność na poślizg Wodoszczelność
S3	SB, SP, SR, Wymagania podstawowe + Odporność na przebicie Wodoszczelność

1. Tamaño	1. Размер
2. Número de catálogo	2. Каталожный номер
3. Marcas adicionales	3. Артикул / символ
4. Número/símbolo del producto	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Estándar del calzado	5. Стандартный номер обуви
6. Marca de conformidad CE	6. Знак соответствия ЕС
7. Mes y año de producción	7. Месяц и год производства
8. Antes de la primera vez, lea las instrucciones	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Taille	1. Размер
2. Numéro de catalogue	2. Каталожный номер
3. Marquage du produit	3. Артикул / символ
4. Marquages supplémentaires (voir tableau)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Chaussure standard	5. Стандартный номер обуви
6. Marquage CE	6. Знак соответствия ЕС
7. Mois et année de production	7. Месяц и год производства
8. Lisez les instructions avant utilisation	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Suurus	1. Размер
2. Kataloogi number	2. Каталожный номер
3. Toote nimi/sümbol	3. Артикул / символ
4. Lisamärgised (vt tabelist)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Jalatsite standardnumber	5. Стандартный номер обуви
6. CE-vastavusmärk	6. Знак соответствия ЕС
7. Tootmisaja ja aasta	7. Месяц и год производства
8. Enne kasutamist lugege juhised läbi	8. Прочтите инструкции перед использованием

Dodatkowe oznaczenia	
Odporność na przebicie (metalowa wkładka) typu P1*	P
Odporność na przebicie (metalowa wkładka) typu P2*	PL
Typ P3*	PS
Właściwości elektryczne*	
- obuwie częściowo przewodzące	C
- obuwie antyelektrostatyczne	A
Odporność na niskotemp. warunki otoczenia:	
-izolacja spodu od ciepła	HI
-izolacja spodu od zimna	CI

Absorpcja energii w obszarze pięty	E
Odporność na wodę	WR
Odporna środkowa	M
Ochrona kostki	AN
Odporna na przecięcie	CR
Szczególne wymagania	SC
Odporność na poślizg - na podłoży płytek ceramicznych polerowanych glicerynowa	SR
Przepuszczalność wody / adsorpcja	WPA
Odporność na kontakt z gorącym podłożem	HRO
Odporna na ciętą napędową	FO
Odwrócenie	HI
Ochrona urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi (ekranem ESD)	ESD
Powinien być wykonany jeden spośród trzech typów	
Powinien być wykonany jeden spośród dwóch typów	

Informacje dotyczące antyelektrostatyczne

Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości naładowania elektrostatycznego poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych lub, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. palnych substancji i par oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Obuwie antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż wprowadza jedynie rezystancję elektryczną między stopą a podłożem. Obuwie antyelektrostatyczne nie nadaje się do pracy na instalacjach elektrycznych pod napięciem. Należy jednak zauważyć, że obuwie antyelektrostatyczne nie gwarantuje odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od wydawanego elektrycznego prądu, jeśli wprowadza jedynie rezystancję między stopą a podłożem. Jeśli istnieje ryzyko porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, należy przestrzegać dodatkowo środki ochrony w celu uniknięcia ryzyka.

Zaleca się, aby także środki oraz wyeliminować inny badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Obuwie antyelektrostatyczne nie spełnia swojej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od napięć AC lub DC. Jeśli istnieje ryzyko narażenia na jakiekolwiek napięcie AC lub DC, należy stosować dodatkowe obuwie ochronne przed powszechnym obuwianiem.

Rezystancja elektryczna tego obuwia może ulec zmianom zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci.

Sprawdzić, czy obuwie nie jest uszkodzone, zwłaszcza przy zginaniu, jeśli jest poczuje drgania lub ciągnie, należy zaprzestać pracy. Podczas transportu zabezpieczyć opakowanie wraz z obuwiem przed uszkodzeniem.

Okres użytkowania

Starzenie się produktu może mieć wpływ na jego właściwości. Okres przydatności szacowany jest na 3 lata w przypadku magazynowania w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, wentylacja, oświetlenie).

Konserwacja

Obuwie należy czyścić miękką szczotką. Można stosować łagodne środki czyszczące dedykowane do materiałów, z którymi jest produkowane. Nie stosować rozpuszczalników organicznych (np. benzyny, acetonu, ciężkiego). Wilgotne obuwie pozostawić do wyschnięcia w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Obuwie ze skóry licowej wymaga okresowej obsługi, w celu zapobiegania wierzchem lub betonowy. Obuwie z nubuku lub materiału mesh zabezpieczać dodatkowo przemaczanymi do tego celu impregnatami. Nie prać.

Kategorie obuwia bezpieczeniego

S1	SB, Wymagania podstawowe + SP, zasadniczy obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
S2	SB, SP, Wymagania podstawowe + SR, Odporność na poślizg Wodoszczelność
S3	SB, SP, SR, Wymagania podstawowe + Odporność na przebicie Wodoszczelność

1. Dimensione	1. Размер
2. Numero di catalogo	2. Каталожный номер
3. Marcature aggiuntive	3. Артикул / символ
4. Numero/simbolo del prodotto	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Numero standard della calzatura	5. Стандартный номер обуви
6. Marchio di conformità CE	6. Знак соответствия ЕС
7. Mese e anno di produzione	7. Месяц и год производства
8. Leggere le istruzioni prima dell'uso	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Suurus	1. Размер
2. Kataloogi number	2. Каталожный номер
3. Toote nimi/sümbol	3. Артикул / символ
4. Lisamärgised (vt tabelist)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Jalatsite standardnumber	5. Стандартный номер обуви
6. CE-vastavusmärk	6. Знак соответствия ЕС
7. Tootmisaja ja aasta	7. Месяц и год производства
8. Enne kasutamist lugege juhised läbi	8. Прочтите инструкции перед использованием

Dodatkowe oznaczenia	
Odporność na przebicie (metalowa wkładka) typu P1*	P
Odporność na przebicie (metalowa wkładka) typu P2*	PL
Typ P3*	PS
Właściwości elektryczne*	
- obuwie częściowo przewodzące	C
- obuwie antyelektrostatyczne	A
Odporność na niskotemp. warunki otoczenia:	
-izolacja spodu od ciepła	HI
-izolacja spodu od zimna	CI

Absorpcja energii w obszarze pięty	E
Odporność na wodę	WR
Odporna środkowa	M
Ochrona kostki	AN
Odporna na przecięcie	CR
Szczególne wymagania	SC
Odporność na poślizg - na podłoży płytek ceramicznych polerowanych glicerynowa	SR
Przepuszczalność wody / adsorpcja	WPA
Odporność na kontakt z gorącym podłożem	HRO
Odporna na ciętą napędową	FO
Odwrócenie	HI
Ochrona urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi (ekranem ESD)	ESD
Powinien być wykonany jeden spośród trzech typów	
Powinien być wykonany jeden spośród dwóch typów	

Informacje dotyczące antyelektrostatyczne

Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości naładowania elektrostatycznego poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych lub, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. palnych substancji i par oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Obuwie antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż wprowadza jedynie rezystancję elektryczną między stopą a podłożem. Obuwie antyelektrostatyczne nie nadaje się do pracy na instalacjach elektrycznych pod napięciem. Należy jednak zauważyć, że obuwie antyelektrostatyczne nie gwarantuje odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od wydawanego elektrycznego prądu, jeśli wprowadza jedynie rezystancję między stopą a podłożem. Jeśli istnieje ryzyko porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, należy przestrzegać dodatkowo środki ochrony w celu uniknięcia ryzyka.

Zaleca się, aby także środki oraz wyeliminować inny badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Obuwie antyelektrostatyczne nie spełnia swojej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od napięć AC lub DC. Jeśli istnieje ryzyko narażenia na jakiekolwiek napięcie AC lub DC, należy stosować dodatkowe obuwie ochronne przed powszechnym obuwianiem.

Rezystancja elektryczna tego obuwia może ulec zmianom zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci.

Sprawdzić, czy obuwie nie jest uszkodzone, zwłaszcza przy zginaniu, jeśli jest poczuje drgania lub ciągnie, należy zaprzestać pracy. Podczas transportu zabezpieczyć opakowanie wraz z obuwiem przed uszkodzeniem.

Okres użytkowania

Starzenie się produktu może mieć wpływ na jego właściwości. Okres przydatności szacowany jest na 3 lata w przypadku magazynowania w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, wentylacja, oświetlenie).

Konserwacja

Obuwie należy czyścić miękką szczotką. Można stosować łagodne środki czyszczące dedykowane do materiałów, z którymi jest produkowane. Nie stosować rozpuszczalników organicznych (np. benzyny, acetonu, ciężkiego). Wilgotne obuwie pozostawić do wyschnięcia w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Obuwie ze skóry licowej wymaga okresowej obsługi, w celu zapobiegania wierzchem lub betonowy. Obuwie z nubuku lub materiału mesh zabezpieczać dodatkowo przemaczanymi do tego celu impregnatami. Nie prać.

Kategorie obuwia bezpieczeniego

S1	SB, Wymagania podstawowe + SP, zasadniczy obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
S2	SB, SP, Wymagania podstawowe + SR, Odporność na poślizg Wodoszczelność
S3	SB, SP, SR, Wymagania podstawowe + Odporność na przebicie Wodoszczelność

1. Size	1. Размер
2. Catalog number	2. Каталожный номер
3. Product reference / symbol	3. Артикул / символ
4. Additional markings (see table)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Footwear standard number	5. Стандартный номер обуви
6. CE conformity mark	6. Знак соответствия ЕС
7. Month and year of production	7. Месяц и год производства
8. Read the instructions before use	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Größe	1. Размер
2. Katalognummer	2. Каталожный номер
3. Produktnummer / Symbol	3. Артикул / символ
4. Zusätzliche Markierungen (siehe Tabelle)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Schuhstandardnummer	5. Стандартный номер обуви
6. CE-Konformitätszeichen	6. Знак соответствия ЕС
7. Monat und Jahr der Produktion	7. Месяц и год производства
8. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Vielkoot	1. Размер
2. Katalogus	2. Каталожный номер
3. Artikel / symbol	3. Артикул / символ
4. Dopplekoot (zie tabel)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Standard schoeisel	5. Стандартный обувь
6. Dwarka dooyo CE	6. Знак соответствия ЕС
7. Miesiąc a rok produkcji	7. Месяц и год производства
8. Przed użyciem przeczytaj	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Dydis	1. Размер
2. Katalogo numeris	2. Каталожный номер
3. Prekes pavadinimas / simbolis	3. Артикул / символ
4. Papildomi ženklai (žr. lentelę)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Avalynės standartinis numeris	5. Стандартный номер обуви
6. CE atitikties ženklas	6. Знак соответствия ЕС
7. Pagamintos menesis ir metai	7. Месяц и год производства
8. Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas	8. Прочтите инструкции перед использованием
1. Suurus	1. Размер
2. Kataloogi number	2. Каталожный номер
3. Toote nimi/sümbol	3. Артикул / символ
4. Lisamärgised (vt tabelist)	4. Дополнительные маркировки (см. таблицу)
5. Jalatsite standardnumber	5. Стандартный номер обуви
6. CE-vastavusmärk	6. Знак соответствия ЕС
7. Tootmisaja ja aasta	7. Месяц и год производства
8. Enne kasutamist lugege juhised läbi	8. Прочтите инструкции перед использованием

Dodatkowe oznaczenia	
Odporność na przebicie (metalowa wkładka) typu P1*	P
Odporność na przebicie (metalowa wkładka) typu P2*	PL
Typ P3*	PS
Właściwości elektryczne*	
- obuwie częściowo przewodzące	C
- obuwie antyelektrostatyczne	A
Odporność na niskotemp. warunki otoczenia:	
-izolacja spodu od ciepła	HI
-izolacja spodu od zimna	CI

Absorpcja energii w obszarze pięty	E
Odporność na wodę	WR
Odporna środkowa	M
Ochrona kostki	AN
Odporna na przecięcie	CR
Szczególne wymagania	SC
Odporność na poślizg - na podłoży płytek ceramicznych polerowanych glicerynowa	SR
Przepuszczalność wody / adsorpcja	WPA
Odporność na kontakt z gorącym podłożem	HRO
Odporna na ciętą napędową	FO
Odwrócenie	HI
Ochrona urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi (ekranem ESD)	ESD
Powinien być wykonany jeden spośród trzech typów	
Powinien być wykonany jeden spośród dwóch typów	

Informacje dotyczące antyelektrostatyczne

Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości naładowania elektrostatycznego poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych lub, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. palnych substancji i par oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Obuwie antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż wprowadza jedynie rezystancję elektryczną między stopą a podłożem. Obuwie antyelektrostatyczne nie nadaje się do pracy na instalacjach elektrycznych pod napięciem. Należy jednak zauważyć, że obuwie antyelektrostatyczne nie gwarantuje odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od wydawanego elektrycznego prądu, jeśli wprowadza jedynie rezystancję między stopą a podłożem. Jeśli istnieje ryzyko porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, należy przestrzegać dodatkowo środki ochrony w celu uniknięcia ryzyka.

Zaleca się, aby także środki oraz wyeliminować inny badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Obuwie antyelektrostatyczne nie spełnia swojej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym od napięć AC lub DC. Jeśli istnieje ryzyko narażenia na jakiekolwiek napięcie AC lub DC, należy stosować dodatkowe obuwie ochronne przed powszechnym obuwianiem.

Rezystancja elektryczna tego obuwia może ulec zmianom zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci.

Sprawdzić, czy obuwie nie jest uszkodzone, zwłaszcza przy zginaniu, jeśli jest poczuje drgania lub ciągnie, należy zaprzestać pracy. Podczas transportu zabezpieczyć opakowanie wraz z obuwiem przed uszkodzeniem.

Okres użytkowania

Starzenie się produktu może mieć wpływ na jego właściwości. Okres przydatności szacowany jest na 3 lata w przypadku magazynowania w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, wentylacja, oświetlenie).

Konserwacja

Obuwie należy czyścić miękką szczotką. Można stosować łagodne środki czyszczące dedykowane do materiałów, z którymi jest produkowane. Nie stosować rozpuszczalników organicznych (np. benzyny, acetonu, ciężkiego). Wilgotne obuwie pozostawić do wyschnięcia w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Obuwie ze skóry licowej wymaga okresowej obsługi, w celu zapobiegania wierzchem lub betonowy. Obuwie z nubuku lub materiału mesh zabezpieczać dodatkowo przemaczanymi do tego celu impregnatami. Nie prać.

Kategorie obuwia bezpieczeniego

S1	SB, Wymagania podstawowe + SP, zasadniczy obszar pięty

naudojimo laiką. Todėl rekomendujama, kad naudotojas pats reguliuotų ir dažnai atlikty elektrinės varžos bandymą.

Papildoma informacija apie atsparumą perforacijai

Šios analizės atsparumas perforacijai bove tiriamasiose laboratorijose naudojant standartines vinis ir jėgas. Mažesnės storio medžiagos (mažesnės kategorijos) ar skirtingos sąlygos gali padidinti perforacijos riziką.

Tokiomis aplinkybėmis reikėtų apsvarstyti papildomas prevencines priemones. Šuo metu žinomiausi apsaugų priemonių analitinės arba tyrimo tikslu taikomi perforacijai atsparūs jėgėkliai. Tai metalo ir nemetalo metlėsiąs tvirtiklis, kurios pasirinkimas remiamas su darbo sąlygomis rizikos vertinimu. Visi tipai apsaugo nuo perforacijos pažeidimo, tačiau tinkamiausia ir tai tinkamiausia priklausomai nuo tikslinės, jskaitant šiuos:

Metalinė jėgėkisi (pvz. S1PS. S3): Maž0ai pažeidžiau nuo aštrios dalies formos (t. y. skiemens, geometrijos, atstumas), tačiau dėl avarinės gamybos technologijų gali neapimti visos aptariamo pobio dalies.

Nemetalinė jėgėkisi (pvz. PS ir t? arba kategorija pvz. S1PS. S3L): Gali būti lengvesni, lankstesni ir užtikrinti dėmesio aspektus plaisu, tačiau atsparumas perforacijai gali labiau skirtis priklausomai nuo aštrios dalies formos (t. y. skiemens, geometrijos, atstumo). Pagal trokiamą apsaugą galima rinkti iš dviejų tipo apsaugų gali būti trikdomesnė nuo mažesnio skersmens objektų nei PL tipo apsauga.

Bandymai atliekami su batais, kurių viduje yra pamatalas. Avalynė turi būti naudojama su originaliu pamatalu. Jį galima pakeisti tik gamintojo pamatalu, kuris tinka prie avalynės gamintojo arba gamintojas, teikiantis šio standarto charakteristikas atitinkančius pamatalus kartu su apsaugine avalyne.

Продукт соответствует основным требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета о средствах индивидуальной защиты, а требованиям стандартов: EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016, EN IEC 61340-4-3:2018.

Уполномоченный орган, выдавший сертификат соответствия (CE): SGS Finlko Ltd Takomoe 8, FI-00380, Finland. Номер уполномоченного органа: 0598.

Декларация соответствия доступна на сайте www.stalco.pl

Защитная обувь предназначена для минимизации риска повреждения тела, которое может возникнуть во время ее ношения. Защитная обувь соответствует требованиям, предназначенным для обеспечения защиты от ударов при испытании с энергией не менее 200 Дж и не стыкам при испытании сжимающей нагрузкой не менее 15 кН. ESD-обувь — защищает чувствительные электронные устройства от электростатического разряда (электрическое сопротивление от 0,1 МОм до 35 МОм).

Обувь должна соответствовать требуемой защите и среде, в которой не носит. Прежиь защиты, обеспечивающие обувью, можно определить по символам, расположенным на этикетке внутри обуви. Приемы символов маркировки поясняются в таблицах ниже, рядом всегда помечены, что означает соответствующий уровень защиты. Не соответствует защите, и когда сведений соответствует по выполнению действий, связанных с риском.

использование

Обувь должна быть правильно надета, правильно зашнурована или застегнута. Носите только обувь соответствующего размера. Слишком свободная или слишком тесная обувь, ограничивающая движение, может привести к возникновению различных травм. Перед каждым использованием проверяйте техническое состояние обуви. Не используйте поврежденную обувь. Повреждение защитного защитного слоя, трещины, потертости, разрывы, изношенную или поврежденную подошву. Поврежденная обувь не обеспечит надежной уровень защиты. Правильное использование и уход предотвращают преждевременный износ обуви. Фактическая продолжительность использования зависит от типа обуви, условий использования и ухода, что может повлиять на конос обуви. Обувь не следует модифицировать, а исключением ортопедических приспособлений в соответствии с EN ISO 20345:2022, Приложение A.

ESD-обувь не предназначена для электриков и людей, работающих с источниками электрического напряжения.

Хранение и транспортировка

Хранить обувь при комнатной температуре в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, не подвергать воздействию от 30 прямой и влаги. Если обувь стала влажной или намокшей, сушите ее естественным путем, вдали от прямых источников тепла. Транспортируйте обувь в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защитите упаковку и обувь от повреждений.

Стирать

Стирание продукта может повлиять на его свойства. Срок годности ограничивается в 3 года при хранении в соответствующих условиях (температура, влажность, затемнение, вентиляция, эстеирование).

Поддержание

Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для материалов, из которых изготовлена обувь (не содержат органических растворителей и абразивных веществ). Остают влажную обувь сушиться в сухом и проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Обувь из зернистой кожи — замочите ее на 2 часа в шаре с водой и дайте ей высохнуть. Обувь из кожи или ткани можно использовать для ухода специальные средства.

Ремонт

Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для материалов, из которых изготовлена обувь (не содержат органических растворителей и абразивных веществ). Остают влажную обувь сушиться в сухом и проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Обувь из зернистой кожи — замочите ее на 2 часа в шаре с водой и дайте ей высохнуть. Обувь из кожи или ткани можно использовать для ухода специальные средства.

Утилизация

Продукт соответствует основным требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета о средствах индивидуальной защиты, а требованиям стандартов: EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016, EN IEC 61340-4-3:2018.

Уполномоченный орган, выдавший сертификат соответствия (CE): SGS Finlko Ltd Takomoe 8, FI-00380, Finland. Номер уполномоченного органа: 0598.

Декларация соответствия доступна на сайте www.stalco.pl

Защитная обувь предназначена для минимизации риска повреждения тела, которое может возникнуть во время ее ношения. Защитная обувь соответствует требованиям, предназначенным для обеспечения защиты от ударов при испытании с энергией не менее 200 Дж и не стыкам при испытании сжимающей нагрузкой не менее 15 кН. ESD-обувь — защищает чувствительные электронные устройства от электростатического разряда (электрическое сопротивление от 0,1 МОм до 35 МОм).

Обувь должна соответствовать требуемой защите и среде, в которой не носит. Прежиь защиты, обеспечивающие обувью, можно определить по символам, расположенным на этикетке внутри обуви. Приемы символов маркировки поясняются в таблицах ниже, рядом всегда помечены, что означает соответствующий уровень защиты. Не соответствует защите, и когда сведений соответствует по выполнению действий, связанных с риском.

использование

Обувь должна быть правильно надета, правильно зашнурована или застегнута. Носите только обувь соответствующего размера. Слишком свободная или слишком тесная обувь, ограничивающая движение, может привести к возникновению различных травм. Перед каждым использованием проверяйте техническое состояние обуви. Не используйте поврежденную обувь. Повреждение защитного защитного слоя, трещины, потертости, разрывы, изношенную или поврежденную подошву. Поврежденная обувь не обеспечит надежной уровень защиты. Правильное использование и уход предотвращают преждевременный износ обуви. Фактическая продолжительность использования зависит от типа обуви, условий использования и ухода, что может повлиять на конос обуви. Обувь не следует модифицировать, а исключением ортопедических приспособлений в соответствии с EN ISO 20345:2022, Приложение A.

ESD-обувь не предназначена для электриков и людей, работающих с источниками электрического напряжения.

Хранение и транспортировка

Хранить обувь при комнатной температуре в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, не подвергать воздействию от 30 прямой и влаги. Если обувь стала влажной или намокшей, сушите ее естественным путем, вдали от прямых источников тепла. Транспортируйте обувь в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защитите упаковку и обувь от повреждений.

Стирать

Стирание продукта может повлиять на его свойства. Срок годности ограничивается в 3 года при хранении в соответствующих условиях (температура, влажность, затемнение, вентиляция, эстеирование).

Поддержание

Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для материалов, из которых изготовлена обувь (не содержат органических растворителей и абразивных веществ). Остают влажную обувь сушиться в сухом и проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Обувь из зернистой кожи — замочите ее на 2 часа в шаре с водой и дайте ей высохнуть. Обувь из кожи или ткани можно использовать для ухода специальные средства.

Ремонт

Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для материалов, из которых изготовлена обувь (не содержат органических растворителей и абразивных веществ). Остают влажную обувь сушиться в сухом и проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Обувь из зернистой кожи — замочите ее на 2 часа в шаре с водой и дайте ей высохнуть. Обувь из кожи или ткани можно использовать для ухода специальные средства.

Утилизация

Категория защитной обуви	
SB	Базовые требования
S1	как SB, и Закрытая пятковая зона. Поглощение энергии в области пятки Антистатические свойства
S2	как S1, и Водопроницаемость и поглощение воды
S3	как S2, и Устойчивость к проколу по типу Стальной подошвы Стальной подошвы
S4	как SB, и Закрытая пятковая зона. Поглощение энергии в области пятки Антистатические свойства
S5	как S4, и Устойчивость к проколу по типу Стальной подошвы Стальной подошвы
S6	как S2, и Водопроницаемость всей обуви. Поглощение воды
S7	как S3, и Водопроницаемость всей обуви.

Дополнительная маркировка обуви

Устойчивость к проколу (металлическая вставка типа P)/ Устойчивость к проколу (неметаллическая вставка)	P PL
Tipo PL/ Tipo PS/	PL PS
Электрическое сопротивление/ частичное проводящая обувь – антистатическая обувь.	C A
Устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды: изоляция рамы от тепла изоляция рамы от холода Поглощение энергии в области пятки	HI CI E
Водостойкость	WR
Пенковая защита	HRO
Защита подошвы	AN
Устойчивость к порезам	CR
Истирание защитного слоя	SC
Сопротивление теплоте на основе керамической плитки, покрытой глазурованным	SR
Водонепроницаемость и водоотталкивание	WPA
Устойчивость к воздействию нефтепродуктов	HRO
Устойчивость к дизельному топливу	FO
Листовая резина	LG
Защищает электронные устройства от электростатических явлений (эффект ESD)	ESD

* Следует выбрать один из трех типов
* Следует выбрать один из двух типов

Информация об антистатической обуви

Рекомендуется использовать антистатическую обувь, когда необходимо уменьшить электрокинетическое электрического заряда путем снижения зарядов, чтобы исключить риск возгорания от искры, например, при перелете в парах, а также когда риск электрического удара из-за обеспечивает антистатический уровень защиты. Перед каждым использованием проверяйте техническое состояние обуви. Не используйте поврежденную обувь. Повреждение антистатического защитного слоя, трещины, потертости, разрывы, изношенную или поврежденную подошву! . Поврежденная обувь не обеспечит надежной уровень защиты. Правильное использование и уход предотвращают преждевременный износ обуви. Фактическая продолжительность использования зависит от типа обуви, условий использования и ухода, что может повлиять на конос обуви. Обувь не следует модифицировать, а исключением ортопедических приспособлений в соответствии с EN ISO 20345:2022, Приложение A.

Хранение

Защитная обувь предназначена для минимизации риска повреждения тела, которое может возникнуть во время ее ношения. Защитная обувь соответствует требованиям, предназначенным для обеспечения защиты от ударов при испытании с энергией не менее 200 Дж и не стыкам при испытании сжимающей нагрузкой не менее 15 кН. ESD-обувь — защищает чувствительные электронные устройства от электростатического разряда (электрическое сопротивление от 0,1 МОм до 35 МОм).

Обувь должна соответствовать требуемой защите и среде, в которой не носит. Прежиь защиты, обеспечивающие обувью, можно определить по символам, расположенным на этикетке внутри обуви. Приемы символов маркировки поясняются в таблицах ниже, рядом всегда помечены, что означает соответствующий уровень защиты. Не соответствует защите, и когда сведений соответствует по выполнению действий, связанных с риском.

использование

Обувь должна быть правильно надета, правильно зашнурована или застегнута. Носите только обувь соответствующего размера. Слишком свободная или слишком тесная обувь, ограничивающая движение, может привести к возникновению различных травм. Перед каждым использованием проверяйте техническое состояние обуви. Не используйте поврежденную обувь. Повреждение защитного защитного слоя, трещины, потертости, разрывы, изношенную или поврежденную подошву. Поврежденная обувь не обеспечит надежной уровень защиты. Правильное использование и уход предотвращают преждевременный износ обуви. Фактическая продолжительность использования зависит от типа обуви, условий использования и ухода, что может повлиять на конос обуви. Обувь не следует модифицировать, а исключением ортопедических приспособлений в соответствии с EN ISO 20345:2022, Приложение A.

ESD-обувь не предназначена для электриков и людей, работающих с источниками электрического напряжения.

Хранение и транспортировка

Хранить обувь при комнатной температуре в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, не подвергать воздействию от 30 прямой и влаги. Если обувь стала влажной или намокшей, сушите ее естественным путем, вдали от прямых источников тепла. Транспортируйте обувь в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защитите упаковку и обувь от повреждений.

Стирать

Стирание продукта может повлиять на его свойства. Срок годности ограничивается в 3 года при хранении в соответствующих условиях (температура, влажность, затемнение, вентиляция, эстеирование).

Поддержание

Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для материалов, из которых изготовлена обувь (не содержат органических растворителей и абразивных веществ). Остают влажную обувь сушиться в сухом и проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Обувь из зернистой кожи — замочите ее на 2 часа в шаре с водой и дайте ей высохнуть. Обувь из кожи или ткани можно использовать для ухода специальные средства.

Ремонт

Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для материалов, из которых изготовлена обувь (не содержат органических растворителей и абразивных веществ). Остают влажную обувь сушиться в сухом и проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Обувь из зернистой кожи — замочите ее на 2 часа в шаре с водой и дайте ей высохнуть. Обувь из кожи или ткани можно использовать для ухода специальные средства.

Утилизация

Установка стельки

Стельки, предназначенные для использования с обувью, должны соответствовать требованиям, изложенным в стандартах EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016, EN IEC 61340-4-3:2018.

Стельки, предназначенные для использования с обувью, должны соответствовать требованиям, изложенным в стандартах EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016, EN IEC 61340-4-3:2018.

HR

Proizvod ispunjava bitne zahtjeve (Uredbi (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi te zahtjevima normi: EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016, EN IEC 61340-4-3:2018.

Prijavljeno tijelo uključeno u ocjenu sukladnosti (CE): SGS Finlko Ltd Takomoe 8, FI-00380, Finland. Broj prijavljenog tijela: 0598.

Izjava o sukladnosti dostupna na www.stalco.pl

Zaštitna obuća dizajnirana je kako bi minimizirala rizik od ozljeda tijela do kojeg može doći tijekom nošenja. Zaštitna obuća ispunjava je kategorija za prve, dizajnirana za zaštitu od udarca pri ispitivanju s energijom od najmanje 200 J i protiv kompresije pri izdržanju tlačnog opterećenja od najmanje 15 kN.

ESD obuća - štiti osjetljive elektronske uređaje od elektrostatičkog pražnjenja (električni otpor između 0,1 MΩ i 35 MΩ).

Obuća treba pribjegati potrebnoj zaštiti i okolnostima u kojima se nosi. Stupanj zaštite koji pruža obuća može se prepoznati na simbolima koji se nalaze na etiketi unutar obuće. Primjeri simbola za označavanje ukjučujemo u izlaštenu u kutačuku, no ovijek imajte na umu da niti jedna OZO ne može pružiti potpuno zaštitu i unijeti treba biti oprezan pri obavljanju aktivnosti koje uključuju rizike.

Korištenje

Cipele moraju biti pravilno nošene, pravilno obuvene, zavezane ili zakopčane. Nosite samo cipele odgovarajuće veličine. Preiskoja ili prevelika obuća ograničit će kretanje i uzrokovati ozbiljne ozljede. Prije svake upotrebe provjerite tehničko stanje obuće. Ne koristite oštećenu obuću. Oštećenje zaštitnog sloja, pukotine, ogrebotine, poderotine, istrošeni ili oštećeni potplat. Oštećena obuća neće pružiti zadovoljavajuću razinu zaštite. Ispravno korištenje i njegu produžuje prirodni vijek obuće. Stvarno trajanje korištenja ovisi o vrsti obuće, uvjetima korištenja i njegi, a to može utjecati na istrošenost obuće. Obuću ne treba modificirati, osim za ortopedske prilagodbe u skladu s EN ISO 20345:2022 Dodatak A.

ESD obuća nije namijenjena električarima ili osobama koje rade s izvorima električnog napona.

Skladištenje i transport

Obuću čuvati na sobnoj temperaturi u zatvorenim, suhim i prozračnim prostorijama, zaštitimo od 30 zraka i vlage. Ako cipele postanu vlažne ili mokre, osušite ih prirodnim putem, dalje od izravnih izvora topline. Transportna obuća u originalnom pakiranju. Tijekom transporta zaštitite ambalažu i cipele od oštećenja.

Starenje

Samoga proizvoda može utjecati na njegova svojstva, kao i kako trajanje je proizjeno na 3 godine ako se skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, onečišćenje, ventilacija, osjetljivost).

Održavanje

Čuje treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u prozračnoj prostoriji, dalеko od izvora topline. Obuću od zrnate kože namočite na sat vremena u šalu s vodom i ostavite da se osuši. Obuću od tkanine ili kože možete koristiti posebne proizvode za njegu.

Popravak

Čuje treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u prozračnoj prostoriji, dalеko od izvora topline. Obuću od zrnate kože namočite na sat vremena u šalu s vodom i ostavite da se osuši. Obuću od tkanine ili kože možete koristiti posebne proizvode za njegu.

Odlaganje

Proizvod ispunjava bitne zahtjeve (Uredbi (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi te zahtjevima normi: EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016, EN IEC 61340-4-3:2018.

Prijavljeno tijelo uključeno u ocjenu sukladnosti (CE): SGS Finlko Ltd Takomoe 8, FI-00380, Finland. Broj prijavljenog tijela: 0598.

Izjava o sukladnosti dostupna na www.stalco.pl

Zaštitna obuća dizajnirana je kako bi minimizirala rizik od ozljeda tijela do kojeg može doći tijekom nošenja. Zaštitna obuća ispunjava je kategorija za prve, dizajnirana za zaštitu od udarca pri ispitivanju s energijom od najmanje 200 J i protiv kompresije pri izdržanju tlačnog opterećenja od najmanje 15 kN.

ESD obuća - štiti osjetljive elektronske uređaje od elektrostatičkog pražnjenja (električni otpor između 0,1 MΩ i 35 MΩ).

Obuća treba pribjegati potrebnoj zaštiti i okolnostima u kojima se nosi. Stupanj zaštite koji pruža obuća može se prepoznati na simbolima koji se nalaze na etiketi unutar obuće. Primjeri simbola za označavanje ukjučujemo u izlaštenu u kutačuku, no ovijek imajte na umu da niti jedna OZO ne može pružiti potpuno zaštitu i unijeti treba biti oprezan pri obavljanju aktivnosti koje uključuju rizike.

Korištenje

Cipele moraju biti pravilno nošene, pravilno obuvene, zavezane ili zakopčane. Nosite samo cipele odgovarajuće veličine. Preiskoja ili prevelika obuća ograničit će kretanje i uzrokovati ozbiljne ozljede. Prije svake upotrebe provjerite tehničko stanje obuće. Ne koristite oštećenu obuću. Oštećenje zaštitnog sloja, pukotine, ogrebotine, poderotine, istrošeni ili oštećeni potplat. Oštećena obuća neće pružiti zadovoljavajuću razinu zaštite. Ispravno korištenje i njegu produžuje prirodni vijek obuće. Stvarno trajanje korištenja ovisi o vrsti obuće, uvjetima korištenja i njegi, a to može utjecati na istrošenost obuće. Obuću ne treba modificirati, osim za ortopedske prilagodbe u skladu s EN ISO 20345:2022 Dodatak A.

ESD obuća nije namijenjena električarima ili osobama koje rade s izvorima električnog napona.

Skladištenje i transport

Obuću čuvati na sobnoj temperaturi u zatvorenim, suhim i prozračnim prostorijama, zaštitimo od 30 zraka i vlage. Ako cipele postanu vlažne ili mokre, osušite ih prirodnim putem, dalеko od izravnih izvora topline. Transportna obuća u originalnom pakiranju. Tijekom transporta zaštitite ambalažu i cipele od oštećenja.

Starenje

Samoga proizvoda može utjecati na njegova svojstva, kao i kako trajanje je proizjeno na 3 godine ako se skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, onečišćenje, ventilacija, osjetljivost).

Održavanje

Čuje treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u prozračnoj prostoriji, dalеko od izvora topline. Obuću od zrnate kože namočite na sat vremena u šalu s vodom i ostavite da se osuši. Obuću od tkanine ili kože možete koristiti posebne proizvode za njegu.

Popravak

Čuje treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u prozračnoj prostoriji, dalеko od izvora topline. Obuću od zrnate kože namočite na sat vremena u šalu s vodom i ostavite da se osuši. Obuću od tkanine ili kože možete koristiti posebne proizvode za njegu.

Odlaganje

Kategorije zaštitnih obuća	
SB	Osnovni zahtjevi
S1	kao SB, i Zatvorena pozadna pete Apsorpcija energije u području pete Antistatička svojstva
S2	kao S1, i Otpornost na prodiranje vode
S3 (metalni umetci Tipa P) ili S3L (nemetalni umetci Tipa P) ili S3S (nemetalni umetci Tipa P)	kao S2, i Otpornost na prodiranje prema vrsti Skuljotpornim potplat
S4	kao SB, i Zatvorena pozadna pete Apsorpcija energije u području pete Antistatička svojstva
S5 (metalni umetci Tipa P) ili S5L (nemetalni umetci Tipa P) ili S5S (nemetalni umetci Tipa P)	kao S4, i Otpornost na prodiranje prema vrsti Skuljotpornim potplat
S6	kao S2, i Hidrootpornost svе obuće
S7 (metalni umetci Tipa P) ili S7L (nemetalni umetci Tipa P) ili S7S (nemetalni umetci Tipa P)	kao S3, i Hidrootpornost svе obuće

Ako obuća nije tipirana na proizvodu ili etiketama, sadržana je simbolom "SB"

Dodatne označavanje obuće	
Otpornost na probijanje (metalni umetak tipa P)/ Otpornost na probijanje (nemetalni umetci)	P PL
Tip PL/ Tip PS/	PL PS

Informacije o antistatičnoj obuću

Preporuča se korištenje antistatičnog obuća kada je potrebno smanjiti mogućnost elektrostatičnog naboja pražnjenjem elektrostatičkog naboja kako bi se izbjeglo rizik od paljenja od iskre, npr. za vrijeme ispuštanja u parama, a kada je opasnost od elektrošoka odnosno osiguranje nekoliko dijelova u komponentama pod naponom. Međutim, treba naglasnoti da antistatička obuća ne može pružiti apsolutnu zaštitu, jer se uvijek, uz samu obuću elektrici nalazi i ostatak strujnog kruga. Antistatička obuća nije prikladna za rad na električnim instalacijama pod naponom. Ni treba naponomti da antistatička obuća ne jami odgovarajuću zaštitu od strujnog udara uslijed elektrostatičkog pražnjenja, jer se uvijek, uz samu obuću, nalazi i ostatak strujnog kruga. Prije svake upotrebe provjerite ispravnost obuće. Ne koristite oštećenu obuću. Oštećenje zaštitnog sloja, pukotine, ogrebotine, poderotine, istrošeni ili oštećeni potplat. Oštećena obuća neće pružiti zadovoljavajuću razinu zaštite. Ispravno korištenje i njegu produžuje prirodni vijek obuće. Stvarno trajanje korištenja ovisi o vrsti obuće, uvjetima korištenja i njegi, a to može utjecati na istrošenost obuće. Obuću ne treba modificirati, osim za ortopedske prilagodbe u skladu s EN ISO 20345:2022 Dodatak A.

ESD obuća nije namijenjena električarima ili osobama koje rade s izvorima električnog napona.

Skladištenje i transport

Obuću čuvati na sobnoj temperaturi u zatvorenim, suhim i prozračnim prostorijama, zaštitimo od 30 zraka i vlage. Ako cipele postanu vlažne ili mokre, osušite ih prirodnim putem, dalеko od izravnih izvora topline. Transportna obuća u originalnom pakiranju. Tijekom transporta zaštitite ambalažu i cipele od oštećenja.

Starenje

Samoga proizvoda može utjecati na njegova svojstva, kao i kako trajanje je proizjeno na 3 godine ako se skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, onečišćenje, ventilacija, osjetljivost).

Održavanje

Čuje treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u prozračnoj prostoriji, dalеko od izvora topline. Obuću od zrnate kože namočite na sat vremena u šalu s vodom i ostavite da se osuši. Obuću od tkanine ili kože možete koristiti posebne proizvode za njegu.

Popravak

Čuje treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u prozračnoj prostoriji, dalеko od izvora topline. Obuću od zrnate kože namočite na sat vremena u šalu s vodom i ostavite da se osuši. Obuću od tkanine ili kože možete koristiti posebne proizvode za njegu.

Odlaganje

Tovabili zaštitni sklopki sukladnosti/obuće	
Perforacijo otporna(Ti Tipsa) Ispitnog/ Perforacijo otporna(Ti Tipsa) Ispitnog	P PL
PL tipsa/ PS tipsa/	PL PS
Električno/djelomičnoj – antistatičkoj obuća.	C A
Otpornost na nepovoljne uvjete okoline: – donja izolacija od topline – donja izolacija od hladnoće Apsorpcija energije u području pete	HI CI E
Otpornost na vodu	WR
Metalurška zaštita	M
Zaštita đona	HRO
Otpornost na rezove	CR
Abrazija zaštitnog sloja	SC
Otpornost na klizanje u keramičkim pločama prekrivenim glazurom	SR
Hidrootpornost i upijanje vode	WPA
Otpornost na ulje i sirovim naftnim Otpornost na dizelsko gorivo	HRO FO
Ruka za šavove	LG
Štitite elektronske uređaje od elektrostatičkih pražnjenja (ESD učinak)	ESD

Informacije o antistatičnoj obuću

Preporučuje se korištenje antistatičnog obuća kada je potrebno smanjiti mogućnost elektrostatičnog naboja pražnjenjem elektrostatičkog naboja kako bi se izbjeglo rizik od paljenja od iskre, npr. za vrijeme ispuštanja u parama, a kada je opasnost od elektrošoka odnosno osiguranje nekoliko dijelova u komponentama pod naponom. Međutim, treba naglasnoti da antistatička obuća ne može pružiti apsolutnu zaštitu, jer se uvijek, uz samu obuću elektrici nalazi i ostatak strujnog kruga. Antistatička obuća nije prikladna za rad na električnim instalacijama pod naponom. Ni treba naponomti da antistatička obuća ne jami odgovarajuću zaštitu od strujnog udara uslijed elektrostatičkog pražnjenja, jer se uvijek, uz samu obuću, nalazi i ostatak strujnog kruga. Prije svake upotrebe provjerite ispravnost obuće. Ne koristite oštećenu obuću. Oštećenje zaštitnog sloja, pukotine, ogrebotine, poderotine, istrošeni ili oštećeni potplat. Oštećena obuća neće pružiti zadovoljavajuću razinu zaštite. Ispravno korištenje i njegu produžuje prirodni vijek obuće. Stvarno trajanje korištenja ovisi o vrsti obuće, uvjetima korištenja i njegi, a to može utjecati na istrošenost obuće. Obuću ne treba modificirati, osim za ortopedske prilagodbe u skladu s EN ISO 20345:2022 Dodatak A.

ESD obuća nije namijenjena električarima ili osobama koje rade s izvorima električnog napona.

Skladištenje i transport

Obuću čuvati na sobnoj temperaturi u zatvorenim, suhim i prozračnim prostorijama, zaštitimo od 30 zraka i vlage. Ako cipele postanu vlažne ili mokre, osušite ih prirodnim putem, dalеko od izravnih izvora topline. Transportna obuća u originalnom pakiranju. Tijekom transporta zaštitite ambalažu i cipele od oštećenja.

Starenje

Samoga proizvoda može utjecati na njegova svojstva, kao i kako trajanje je proizjeno na 3 godine ako se skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, onečišćenje, ventilacija, osjetljivost).

Održavanje

Čuje treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u prozračnoj prostoriji, dalеko od izvora topline. Obuću od zrnate kože namočite na sat vremena u šalu s vodom i ostavite da se osuši. Obuću od tkanine ili kože možete koristiti posebne proizvode za njegu.

Popravak

Čuje treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u prozračnoj prostoriji, dalеko od izvora topline. Obuću od zrnate kože namočite na sat vremena u šalu s vodom i ostavite da se osuši. Obuću od tkanine ili kože možete koristiti posebne proizvode za njegu.

Odlaganje

HU

A labbeli megfelel az egyszerű védőeszközökről szóló, 2016. március 09-i (EU) 2016/425 európai parlament és tanács rendelet alapvető követelményeinek és a szabvány követelményeinek: EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016, EN IEC 61340-4-3:2018.

A megfelelőségértékelésben részt vevő bejelentett szervezet (CE): SGS Finlko Ltd Takomoe 8, FI-00380, Finland. Bejelentett szervezet száma: 0598.

A megfelelőség nyilatkozat elérhető a www.stalco.pl oldalon

Biztonsági lábbeli c. jól, szerszámok és egyéb, hasonló veszélyek minimalizálja az szerfüggesen bekövetkező sérülések kockázatát. A biztonsági lábbelihez olyan orrvédőkel kell ellátni, amely legalább 200 J energiával végzett ütésvizsgálat esetén nyújt védelem, és legalább 15 kN nyomóterhelést végzett vizsgálat esetén nyomóterhelés ellen.

ESD lábbeli - védi az érzékeny elektronos berendezéseket az elektrosztatikus kisülésről (elektromos ellenállás 0,1MΩ és 35 MΩ közötti).

A lábbeliet a szükséges védőeszköz és a viselési körülmények felett igazítani. A lábbeli által nyújtott védelem szintje a lábbeli belsőrészén lévő címkéken található szimbólumok alapján azonosítható. A jelölések mellett mindig szerepel, hogy milyen veszélyre vonatkoznak. Azonban mindig vegyük figyelembe, hogy egyetlen PPE sem nyújt teljesen biztonságot, és mindig legyen óvatos, amikor kockázattal járó tevékenységet végez.

Elektromos vezetővel
– diszkonnektor szerszámhoz olvadva
– antisztatikus obuca

Otpornost na nepovoljne uvjete okoline:
– donja izolacija od topline
– donja izolacija od hladnoće
Apsorpcija energije u području pete

Otpornost na vodu	WR
Metalurška zaštita	M
Zaštita đona	HRO
Otpornost na rezove	CR
Abrazija zaštitnog sloja	SC
Otpornost na klizanje na keramičkim pločama prekrivenim glazurom	SR
Hidrootpornost i upijanje vode	WPA
Otpornost na ulje i sirovim naftnim	HRO
Otpornost na dizelsko gorivo	FO
Ruka za šavove	LG
Štitite elektronske uređaje od elektrostatičkih pražnjenja (ESD učinak)	ESD

Antisztatikus lábbelik vonatkozó információk

Antisztatikus lábbeli kell kaszálni, ha az elektrosztatikus töltések elvezetésével minimalizáli kell az elektrosztatikus feltöltődés kockázatát, ellenőrzése ezzel a kockázattal.

Szükséges lehet az antisztatikus lábbeli szükséges, ha olyan helyen van, ahol a munkahelyen nem lehet jelenlét szükséges a halálozó fenyegetettség bemerülésétől számazó zavarok veszélyel. Az antisztatikus lábbeli elmaradhat bizo kitne a tűz és a tűzáló lábbeli, de nem biztos, hogy teljes védelmet nyújt. Az antisztatikus lábbeli nem alkalmas olyan munkák elvégzésére, amelyek esetben szükséges lehet a feszültség alatt lévő elektromos berendezések és munkák ellátása. Azonban mindig vegyük figyelembe, hogy egyetlen PPE sem nyújt teljesen biztonságot, és mindig legyen óvatos, amikor kockázattal járó tevékenységet végez.

Az antisztatikus lábbeli nem az egyetlen szükséges eszköz az áramütés elkerülésére. Az antisztatikus lábbeli nem biztosítja a megfelelő szintű áramütés elleni védelmet, amely legalább 200 J energiával végzett ütésvizsgálat a munkavédő balesetmegelőzési program rutinszerű részeit kell kiegészíteni.

Az antisztatikus lábbeli nem nyújt védelmet a szükséges szigetelő tulajdonságok elszivárgás okozta áramütés ellen. Ha fennáll a veszélye annak, hogy bármilyen sérülés- vagy egyenfeszültségnek ki van téve, akkor a sérülés vérzésének elvezetése érdekében elektromos szigetelő lábbeli kell használni.

Az antisztatikus lábbeli nem nyújt teljes védelmet az elektromos áramütés ellen. Fennáll a veszélye annak, hogy bármilyen sérülés- vagy egyenfeszültségnek ki van téve, akkor a sérülés vérzésének elvezetése érdekében elektromos szigetelő lábbeli kell használni.

A lábbeli nem módosítható, kivéve az ortopédiai kiigazításokat a következők szerint EN ISO 20345:2022, melléklet A.

Az ESD-lábbeliek nem villamosvezetőnek vagy elektromos feszültségforrások kezelésére dolgozóknak szánjuk.

Tárolás és szállítás

A lábbeliket szobahőmérsék